

3.1	主要諸元一覧	3-1
3.1.1	リーフサスペンション車	3-1
3.1.2	後輪エアサスペンション車	3-2
3.1.3	総輪エアサスペンション車	3-3
3.2	主要諸元表	3-4
3.2.1	リーフサスペンション車	3-4
3.2.2	後輪エアサスペンション車	3-84
3.2.3	総輪エアサスペンション車	3-130

3.1 主要諸元一覧

3.1.1 リーフサスペンション車

車両型式	類別番号	諸元表ページ
(1)TKG-FK61F 型		
FK61FD3	1001 ~ 1009	3-4
FK61FE3	1010 ~ 1018	3-5
FK61FG3	1019 ~ 1027	3-7
FK61FG3E	1028 ~ 1036	3-9
FK61FH3	1037 ~ 1045	3-11
FK61FH3E	1046 ~ 1054	3-13
FK61FJ3	1055 ~ 1063	3-14
FK61FJ3E	1064 ~ 1072	3-16
FK61FK3	1073 ~ 1085	3-18
FK61FK3E	1086 ~ 1094	3-21
FK61FL3	1095 ~ 1103	3-22
FK61FL3E	1104 ~ 1112	3-24
FK61FM3	1113 ~ 1121	3-26
FK61FM3E	1122 ~ 1130	3-28
FK61FD1	1131 ~ 1139	3-30
FK61FE1	1140 ~ 1148	3-31
FK61FG1	1149 ~ 1157	3-33
FK61FG1E	1158 ~ 1166	3-35
FK61FH1	1167 ~ 1175	3-37
FK61FH1E	1176 ~ 1184	3-39
FK61FH2	1185 ~ 1193	3-40
FK61FJ1	1194 ~ 1202	3-42
FK61FJ1E	1203 ~ 1211	3-44
FK61FJ2	1212 ~ 1220	3-46
FK61FK1	1221 ~ 1233	3-48
FK61FK1E	1234 ~ 1242	3-50
FK61FK2	1243 ~ 1251	3-52
FK61FK2E	1252 ~ 1260	3-54
FK61FL1	1261 ~ 1269	3-56
FK61FL1E	1270 ~ 1278	3-57
FK61FM1	1279 ~ 1287	3-59
FK61FM1E	1288 ~ 1296	3-61
FK61FS1E	1297 ~ 1305	3-63

車両型式	類別番号	諸元表ページ
(2)TKG-FK62F□Y 型		
FK62FEY1	1001 ~ 1004	3-65
FK62FGY1	1005 ~ 1006	3-65
FK62FHY1	1007 ~ 1008	3-66
FK62FHY1E	1009 ~ 1010	3-66
FK62FJY1	1011 ~ 1014	3-67
FK62FJY1E	1015 ~ 1016	3-67
FK62FJY2	1017 ~ 1018	3-68
FK62FKY1	1019 ~ 1021	3-68
FK62FKY1E	1022 ~ 1023	3-69
FK62FKY2	1024 ~ 1025	3-69
FK62FKY2E	1026 ~ 1027	3-70
FK62FLY1	1028 ~ 1029	3-70
FK62FLY1E	1030 ~ 1031	3-70
FK62FLY2E	1032 ~ 1033	3-71
FK62FMY1	1034 ~ 1035	3-71
FK62FMY1E	1036 ~ 1037	3-72
FK62FMY2E	1038 ~ 1041	3-72
(3)QKG-FK62F□Z 型		
FK62FEZ1	1001 ~ 1006	3-74
FK62FGZ1	1007 ~ 1008	3-75
FK62FGZ1E	1009 ~ 1010	3-75
FK62FGZ2	1011 ~ 1012	3-76
FK62FHZ1	1013 ~ 1014	3-76
FK62FHZ1E	1015 ~ 1016	3-76
FK62FHZ2	1017 ~ 1018	3-77
FK62FJZ1	1019 ~ 1020	3-77
FK62FJZ1E	1021 ~ 1022	3-78
FK62FJZ2	1023 ~ 1024	3-78
FK62FKZ1	1025 ~ 1027	3-78
FK62FKZ1E	1028 ~ 1029	3-79
FK62FKZ2	1030 ~ 1031	3-79
FK62FKZ2E	1032 ~ 1033	3-80
FK62FLZ1	1034 ~ 1035	3-80
FK62FLZ1E	1036 ~ 1037	3-81
FK62FLZ2	1038 ~ 1039	3-81
FK62FLZ2E	1040 ~ 1041	3-81
FK62FMZ1	1042 ~ 1043	3-82
FK62FMZ1E	1044 ~ 1045	3-82
	1050	3-83
FK62FMZ2	1046 ~ 1047	3-83
FK62FMZ2E	1048 ~ 1049	3-83

3.1.2 後輪エアサスペンション車

車両型式	類別番号	諸元表ページ
(1)TKG-FK64F 型		
FK64FH3	1001 ~ 1009	3-84
FK64FJ3	1010 ~ 1018	3-85
FK64FJ3E	1019 ~ 1027	3-87
FK64FK3	1028 ~ 1039	3-89
FK64FK3E	1040 ~ 1048	3-91
FK64FL3	1049 ~ 1057	3-93
FK64FL3E	1058 ~ 1066	3-95
FK64FM3E	1067 ~ 1075	3-97
FK64FH1	1076 ~ 1084	3-99
FK64FJ1	1085 ~ 1093	3-100
FK64FJ1E	1094 ~ 1102	3-102
FK64FK1	1103 ~ 1114	3-104
FK64FK1E	1115 ~ 1123	3-106
FK64FK2	1124 ~ 1132	3-108
FK64FK2E	1133 ~ 1141	3-110
FK64FL1	1142 ~ 1150	3-112
FK64FL1E	1151 ~ 1159	3-114
FK64FM1E	1160 ~ 1168	3-115
(2)TKG-FK65F□Y 型		
FK65FJY1	1001 ~ 1004	3-118
FK65FKY1	1005 ~ 1009	3-118
FK65FKY1E	1010 ~ 1011	3-119
FK65FKY2	1012 ~ 1013	3-120
FK65FKY2E	1014 ~ 1015	3-120
FK65FLY1	1016 ~ 1019	3-121
FK65FLY1E	1020 ~ 1021	3-121
FK65FLY2E	1022 ~ 1023	3-122
FK65FMY1E	1024 ~ 1027	3-122
FK65FMY2E	1028 ~ 1031	3-123

車両型式	類別番号	諸元表ページ
(3)QKG-FK65F□Z 型		
FK65FKZ1	1001 ~ 1005	3-125
FK65FKZ1E	1006 ~ 1007	3-126
FK65FKZ2	1008 ~ 1009	3-126
FK65FKZ2E	1010 ~ 1011	3-126
FK65FLZ1	1012 ~ 1013	3-127
FK65FLZ1E	1014 ~ 1015	3-127
FK65FLZ2	1016 ~ 1017	3-128
FK65FLZ2E	1018 ~ 1019	3-128
FK65FMZ1E	1020 ~ 1021	3-128
FK65FMZ2E	1022 ~ 1023	3-129
FK65FMZ1	1024 ~ 1025	3-129

3.1.3 総輪エアサスペンション車

車両型式	類別番号	諸元表ページ
(1)TKG-FK66F 型		
FK66FJ3	1001 ~ 1009	3-130
FK66FK3	1010 ~ 1021	3-131
FK66FK3E	1022 ~ 1030	3-134
FK66FL3E	1031 ~ 1039	3-136
FK66FM3E	1040 ~ 1048	3-137
FK66FJ1	1049 ~ 1057	3-139
FK66FK1	1058 ~ 1069	3-141
FK66FK1E	1070 ~ 1078	3-143
FK66FL1E	1079 ~ 1087	3-145
FK66FM1E	1088 ~ 1096	3-147

型 別 区 分 番 号	FK61FD3 1006	FK61FD3 1007	FK61FD3 1008	FK61FD3 1009	FK61FE3 1010
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 3名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	5.835	5.835	5.835	5.835	5.955
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.470	2.425	2.460	2.460	2.445
軸 距 m	3.190	3.190	3.190	3.190	3.310
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.805 後 輪 1.670	前 輪 1.795 後 輪 1.675	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665
荷台内側寸法 m	幅 3.540 高 さ 2.140	幅 3.540 高 さ 2.140	幅 3.540 高 さ 2.140	幅 3.540 高 さ 2.140	幅 3.660 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2160 後 軸 重 1240 計 3400	前 軸 重 2170 後 軸 重 1290 計 3460	前 軸 重 2200 後 軸 重 1320 計 3520	前 軸 重 2180 後 軸 重 1280 計 3460	前 軸 重 2170 後 軸 重 1230 計 3400
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	3
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 4350 後 軸 重 2725 計 7860	前 軸 重 4300 後 軸 重 2730 計 7870	前 軸 重 4250 後 軸 重 2755 計 7880	前 軸 重 4300 後 軸 重 2740 計 7870	前 軸 重 4300 後 軸 重 2850 計 7865
最大安定傾斜角度 °	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タイヤサイズ	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 Δ235/70R17.5 127/125J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L
積 車 時 間	前 軸 77.9 後 軸 —	前 軸 78.0 後 軸 —	前 軸 61.5 後 軸 —	前 軸 61.2 後 軸 —	前 軸 92.0 後 軸 —
荷重割合 %	前 軸 77.9 後 軸 34.6	前 軸 77.9 後 軸 34.6	前 軸 60.5 後 軸 34.9	前 軸 60.5 後 軸 34.8	前 軸 83.6 後 軸 36.2
リヤ・オーバーハング m	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.330	0.330	0.330	0.330	0.390
最 小 回 転 半 径 m	5.3	5.3	5.5	5.5	5.3
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.765(0.725)	0.720(0.680)	0.755(0.715)	0.755(0.715)	0.740(0.700)
かじ取り角度 °	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 54 外 側 39
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2090 後 軸 重 960 計 3050	前 軸 重 2120 後 軸 重 1000 計 3120	前 軸 重 2130 後 軸 重 1040 計 3170	前 軸 重 2110 後 軸 重 1000 計 3110	前 軸 重 2100 後 軸 重 950 計 3050
ばね下重量 kg	前 軸 重 321 後 軸 重 534 計 855	前 軸 重 347 後 軸 重 586 計 933	前 軸 重 365 後 軸 重 622 計 987	前 軸 重 345 後 軸 重 582 計 927	前 軸 重 321 後 軸 重 534 計 855
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 — 計 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 — 計 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FE3 1011	FK61FE3 1012	FK61FE3 1013	FK61FE3 1014	FK61FE3 1015
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 3名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	5.955	5.955	5.955	5.955	5.955
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.445	2.415	2.415	2.470	2.470
軸 距 m	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.665	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685
荷台内側寸法 m	幅 3.660 高 さ 2.140	幅 3.660 高 さ 2.140	幅 3.660 高 さ 2.140	幅 3.660 高 さ 2.140	幅 3.660 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2160 後前軸重 1220 後後軸重 3380 計 3380	前 軸 重 2180 後前軸重 1240 後後軸重 3420 計 3420	前 軸 重 2170 後前軸重 1230 後後軸重 3400 計 3400	前 軸 重 2180 後前軸重 1250 後後軸重 3430 計 3430	前 軸 重 2170 後前軸重 1240 後後軸重 3410 計 3410
乗 車 定 員 人	3	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4350 前 軸 重 2845	4350 前 軸 重 2810	4350 前 軸 重 2800	4350 前 軸 重 2810	4350 前 軸 重 2800
車両総重量 kg	後前軸重 5050 後後軸重 7895 計 7895	後前軸重 5070 後後軸重 7880 計 7880	後前軸重 5060 後後軸重 7860 計 7860	後前軸重 5080 後後軸重 7890 計 7890	後前軸重 5070 後後軸重 7870 計 7870
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L
積 車 時 間	前 前 軸 91.8 後 前 軸 — 後 後 軸 84.2	前 前 軸 90.7 後 前 軸 — 後 後 軸 87.5	前 前 軸 90.4 後 前 軸 — 後 後 軸 87.3	前 前 軸 80.3 後 前 軸 — 後 後 軸 77.0	前 前 軸 80.0 後 前 軸 — 後 後 軸 76.9
荷重割合 %	前 軸 36.0 後 軸 64.0	前 軸 35.6 後 軸 64.4	前 軸 35.6 後 軸 64.4	前 軸 35.6 後 軸 64.4	前 軸 35.5 後 軸 64.5
積車時前輪荷重割合 %	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
リヤ・オーバハング m	0.390	0.390	0.390	0.390	0.390
荷 台 オ フ セ ッ ト m	5.3	5.3	5.3	5.5	5.5
最 小 回 転 半 径 m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 輪 配 列	0.740(0.700)	0.710(0.670)	0.710(0.670)	0.765(0.725)	0.765(0.725)
車両重心高(キャブ付シャシ) m	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38
かじ取り角度 °	前 軸 重 2090 後前軸重 — 後後軸重 930 計 3020	前 軸 重 2110 後前軸重 — 後後軸重 960 計 3070	前 軸 重 2100 後前軸重 — 後後軸重 950 計 3050	前 軸 重 2110 後前軸重 — 後後軸重 970 計 3080	前 軸 重 2100 後前軸重 — 後後軸重 950 計 3050
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 311 後前軸重 — 後後軸重 514 計 825	前 軸 重 325 後前軸重 — 後後軸重 542 計 867	前 軸 重 319 後前軸重 — 後後軸重 530 計 849	前 軸 重 331 後前軸重 — 後後軸重 554 計 885	前 軸 重 321 後前軸重 — 後後軸重 534 計 855
ばね下重量 kg	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 8000
許 容 限 度 kg	△ ^A 6250, ^B 6650	△ ^A 6250, ^B 6650	△ ^A 6250, ^B 6650	△ ^A 6250, ^B 6650	△ ^A 6250, ^B 6650
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FE3 1016	FK61FE3 1017	FK61FE3 1018	FK61FG3 1019	FK61FG3 1020
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	5.955	5.955	5.955	6.840	6.840
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.425	2.460	2.460	2.445	2.445
軸 距 m	3.310	3.310	3.310	3.810	3.810
輪 距 m	前 輪	1.805	1.795	1.810	1.810
	後 輪	1.670	1.675	1.665	1.685
荷台内側寸法 m	幅 寸	3.660	3.660	4.610	4.610
	高 寸	2.140	2.140	2.140	2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重	0.400	0.400	0.400	0.400
	後 軸 重	2190	2210	2160	2160
	後 軸 重	—	—	—	—
	計	1280	1320	1280	1290
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4300	4250	4300	4300	4300
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重	2810	2825	2810	2815
	後 軸 重	—	—	—	—
	後 軸 重	5070	5065	5070	5045
	計	7880	7890	7880	7860
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)
	左	52 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L
	後 輪	△235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L
積 車 時 タ イ ヤ	前 軸	80.3	63.1	62.8	90.9
	後 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 軸	76.9	59.8	59.8	84.5
積車時前輪荷重割合 %	後 軸	35.6	35.8	35.6	35.7
リヤ・オーバーハング m		1.470	1.470	1.470	1.855
荷台オフセット m		0.390	0.390	0.390	0.480
最 小 回 転 半 径 m		5.5	5.7	5.7	6.0
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.720(0.680)	0.755(0.715)	0.755(0.715)	0.740(0.700)
かじ取り角度 °	内 側	51	48	48	54
	外 側	38	36	36	39
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2130	2140	2120	2080
	後 軸 重	—	—	—	—
	後 軸 重	990	1030	990	970
	計	3120	3170	3110	3050
ばね下重量 kg	前 軸 重	347	365	345	321
	後 軸 重	—	—	—	—
	後 軸 重	586	622	582	514
	計	933	987	927	825
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	★3800	★3800	3800
	後 軸 重	—	—	—	—
	後 軸 重	△ ^A 6250 △ ^B 6650	△ ^A 6250 △ ^B 6650	△ ^A 6250 △ ^B 6650	△ ^A 6250 △ ^B 6650
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FG3 1021	FK61FG3 1022	FK61FG3 1023	FK61FG3 1024	FK61FG3 1025
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.415	2.415	2.470	2.470	2.425
軸 距 m	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.685	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.805 後 輪 1.670
荷台内側寸法 m	長 さ 4.610 幅 2.140	長 さ 4.610 幅 2.140	長 さ 4.610 幅 2.140	長 さ 4.610 幅 2.140	長 さ 4.610 幅 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2170 後前軸重 1320 後後軸重 1320 計 3490	前 軸 重 2160 後前軸重 1310 後後軸重 1310 計 3470	前 軸 重 2170 後前軸重 1330 後後軸重 1330 計 3500	前 軸 重 2170 後前軸重 1310 後後軸重 1310 計 3480	前 軸 重 2190 後前軸重 1350 後後軸重 1350 計 3540
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4300	4300	4250	4300	4250
車両総重量 kg	前 軸 重 2825 後前軸重 5075 後後軸重 5075 計 7900	前 軸 重 2815 後前軸重 5065 後後軸重 5065 計 7880	前 軸 重 2820 後前軸重 5040 後後軸重 5040 計 7860	前 軸 重 2825 後前軸重 5065 後後軸重 5065 計 7890	前 軸 重 2840 後前軸重 5060 後後軸重 5060 計 7900
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 Δ235/70R17.5 127/125J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 91.2 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 90.9 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 80.6 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 80.8 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 81.2 後 前 軸 — 後 後 軸 —
荷重割合 %	前 軸 87.5 後 軸 35.7	前 軸 87.4 後 軸 35.7	前 軸 76.4 後 軸 35.8	前 軸 76.8 後 軸 35.8	前 軸 76.7 後 軸 35.9
積車時前輪荷重割合 %	35.7	35.7	35.8	35.8	35.9
リヤ・オーバハング m	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480
最 小 回 転 半 径 m	6.0	6.0	6.2	6.2	6.2
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.710(0.670)	0.710(0.670)	0.765(0.725)	0.765(0.725)	0.720(0.680)
かじ取り角度 °	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2090 後前軸重 1000 後後軸重 1000 計 3090	前 軸 重 2080 後前軸重 990 後後軸重 990 計 3070	前 軸 重 2090 後前軸重 1010 後後軸重 1010 計 3100	前 軸 重 2090 後前軸重 990 後後軸重 990 計 3080	前 軸 重 2110 後前軸重 1040 後後軸重 1040 計 3150
ばね下重量 kg	前 軸 重 325 後前軸重 542 後後軸重 542 計 867	前 軸 重 319 後前軸重 530 後後軸重 530 計 849	前 軸 重 331 後前軸重 554 後後軸重 554 計 885	前 軸 重 321 後前軸重 534 後後軸重 534 計 855	前 軸 重 347 後前軸重 586 後後軸重 586 計 933
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250, ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
 △印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FG3 1026	FK61FG3 1027	FK61FG3E 1028	FK61FG3E 1029	FK61FG3E 1030
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
全 幅 m	2.235	2.235	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.460	2.460	2.445	2.445	2.415
軸 距 m	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
輪 距 m	前 輪 1.795 後 輪 1.675	1.810 1.685	1.790 1.665	1.810 1.685	1.790 1.665
荷台内側寸法 m	長 さ 4.610 幅 2.140	4.610 2.140	4.610 2.370	4.610 2.370	4.610 2.370
車 両 重 量 kg	高 さ 0.400 前 軸 重 2210 後前軸重 — 後後軸重 1390 計 3600	0.400 2190 — 1350 3540	0.400 2200 — 1340 3540	0.400 2200 — 1320 3520	0.400 2210 — 1350 3560
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4150	4250	4250	4250	4200
車両総重量 kg	前 軸 重 2850 後前軸重 — 後後軸重 5010 計 7860	2850 — 5060 7900	2850 — 5050 7900	2850 — 5030 7880	2855 — 5015 7870
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	51 (計算値) 51 (計算値)	51 (計算値) 51 (計算値)	51 (計算値) 51 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J △245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L 225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L 225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J 215/70R17.5 123/121J
積 車 時 間	前 前 軸 63.7 後 前 軸 — 後 後 軸 59.1	63.4 — 59.7	92.0 — 84.2	92.0 — 83.9	92.1 — 86.5
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	36.2	35.9	36.0	36.1	36.2
リヤ・オーバハング m	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480
最 小 回 転 半 径 m	6.5	6.5	6.0	6.0	6.0
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.755(0.715)	0.755(0.715)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.710(0.670)
かじ取り角度 °	内 側 48 外 側 36	48 36	54 39	54 39	54 39
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2130 後前軸重 — 後後軸重 1070 計 3200	2110 — 1030 3140	2120 — 990 3110	2110 — 970 3080	2120 — 1000 3120
ばね下重量 kg	前 軸 重 365 後前軸重 — 後後軸重 622 計 987	345 — 582 927	321 — 534 855	311 — 514 825	325 — 542 867
許 容 限 度 kg	前 軸 重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250, △ ^B 6650 計 8000	★3800 — △ ^A 6250, △ ^B 6650 8000	3800 — ^A 6250, ^B 6650 8000	3800 — ^A 6250, ^B 6650 8000	3800 — ^A 6250, ^B 6650 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FG3E 1031	FK61FG3E 1032	FK61FG3E 1033	FK61FG3E 1034	FK61FG3E 1035
仕 様	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.415	2.470	2.470	2.425	2.460
軸 距 m	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
輪 距 m	前 輪	1.810	1.790	1.810	1.795
	後 輪	1.685	1.665	1.670	1.675
荷台内側寸法 m	長 さ	4.610	4.610	4.610	4.610
	幅	2.370	2.370	2.370	2.370
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2200	2210	2210	2250
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1340	1360	1340	1420
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4250	4200	4200	4150	4100
車両総重量 kg	前 軸 重	2850	2855	2870	2880
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	5050	5025	5005	5000
最大安定傾斜角度 °	計	7900	7880	7860	7880
	右	52 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	51 (計算値)
タイヤサイズ	左	52 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	51 (計算値)
	前 輪	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J
タイヤサイズ	後 輪	215/70R17.5 123/121J	△225/90R17.5 127/125L	△225/90R17.5 127/125L	△235/70R17.5 127/125J
積 車 時 タ イ ヤ	前 軸	92.0	81.6	81.6	82.0
	後 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 軸	87.1	76.2	75.9	75.8
積車時前輪荷重割合 %	後 軸	36.0	36.2	36.3	36.4
リヤ・オーバハング m	後 軸	1.855	1.855	1.855	1.855
荷台オフセット m	後 軸	0.480	0.480	0.480	0.480
最 小 回 転 半 径 m	後 軸	6.0	6.2	6.2	6.2
車 輪 配 列	後 軸	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	後 軸	0.710(0.670)	0.765(0.725)	0.765(0.725)	0.720(0.680)
かじ取り角度 °	内 側	54	51	51	51
	外 側	39	38	38	38
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2120	2130	2120	2140
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	990	1010	990	1040
	計	3110	3140	3110	3180
ばね下重量 kg	前 軸 重	319	331	321	347
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	530	554	534	586
	計	849	885	855	933
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	△ ^A 6250、 ^B 6650	△ ^A 6250、 ^B 6650	△ ^A 6250、 ^B 6650	△ ^A 6250、 ^B 6650
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型別区分番号	式	FK61FG3E 1036	FK61FH3 1037	FK61FH3 1038	FK61FH3 1039	FK61FH3 1040
仕 様		過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式		TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別		普通	普通	普通	普通	普通
用 途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L		7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m		6.840	7.540	7.540	7.540	7.540
全 幅 m		2.465	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m		2.460	2.440	2.440	2.410	2.410
軸 距 m		3.810	4.270	4.270	4.270	4.270
輪 距 m	前 輪	1.810	1.790	1.810	1.790	1.810
	後 輪	1.685	1.665	1.665	1.665	1.685
	幅 さ	4.610	5.310	5.310	5.310	5.310
荷台内側寸法 m	幅 さ	2.370	2.140	2.140	2.140	2.140
	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2230	2200	2190	2200	2200
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1380	1350	1330	1370	1350
	計	3610	3550	3520	3570	3550
乗 車 定 員 人		2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重	4150	4200	4250	4200	4200
	後前軸重	2870	2895	2890	2895	2895
	後後軸重	—	—	—	—	—
	計	5000	4965	4990	4985	4965
	計	7870	7860	7880	7880	7860
最大安定傾斜角度 °	右	51 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	51 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪	★245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J
	後 輪	△245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J
積 車 時	前 前 軸	64.1	93.4	93.3	93.4	93.4
タ イ ヤ	後 前 軸	—	—	—	—	—
	後 後 軸	59.0	82.8	83.2	86.0	85.7
荷重割合 %		36.4	36.8	36.6	36.7	36.8
積車時前輪荷重割合 %		1.855	2.095	2.095	2.095	2.095
リヤ・オーバハング m		0.480	0.590	0.590	0.590	0.590
荷 台 オ フ セ ッ ト m		6.5	6.6	6.6	6.6	6.6
最 小 回 転 半 径 m		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 輪 配 列		0.755(0.715)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.710(0.670)	0.710(0.670)
車両重心高(キャブ付シャシ) m		48	54	54	54	54
かじ取り角度 °	内 側	36	39	39	39	39
	外 側	2140	2100	2100	2110	2100
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	—	—	—	—	—
	後前軸重	1030	990	970	1000	990
	後後軸重	—	—	—	—	—
	計	3170	3090	3070	3110	3090
	前 軸 重	345	321	311	325	319
ばね下重量 kg	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	582	534	514	542	530
	計	927	855	825	867	849
許 容 限 度 kg	前 軸 重	★3800	3800	3800	3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	△ ^A 6250, △ ^B 6650	^A 6250, ^B 6650	^A 6250, ^B 6650	^A 6250, ^B 6650	^A 6250, ^B 6650
	計	8000	8000	8000	8000	8000
備 考						

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FH3 1041	FK61FH3 1042	FK61FH3 1043	FK61FH3 1044	FK61FH3 1045
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.465	2.465	2.420	2.455	2.455
軸 距 m	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.805 後 輪 1.675	前 輪 1.795 後 輪 1.675	前 輪 1.810 後 輪 1.685
荷 台 内 側 寸 法 m	幅 5.310 高 さ 2.140	幅 5.310 高 さ 2.140	幅 5.310 高 さ 2.140	幅 5.310 高 さ 2.140	幅 5.310 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2210 後 軸 重 1370 計 3580	前 軸 重 2200 後 軸 重 1350 計 3550	前 軸 重 2220 後 軸 重 1400 計 3620	前 軸 重 2240 後 軸 重 1430 計 3670	前 軸 重 2220 後 軸 重 1390 計 3610
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 4200 後 軸 重 2905 計 7105	前 軸 重 4200 後 軸 重 2895 計 7095	前 軸 重 4150 後 軸 重 2905 計 7055	前 軸 重 4100 後 軸 重 2920 計 7020	前 軸 重 4150 後 軸 重 2905 計 7055
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重 4985 後 軸 重 7890 計 12875	前 軸 重 4965 後 軸 重 7860 計 12825	前 軸 重 4975 後 軸 重 7880 計 12855	前 軸 重 4960 後 軸 重 7880 計 12840	前 軸 重 4965 後 軸 重 7870 計 12835
最 大 安 定 傾 斜 角 度 °	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 Δ235/70R17.5 127/125J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ	前 軸 83.0 後 軸 —	前 軸 82.8 後 軸 —	前 軸 83.0 後 軸 —	前 軸 65.2 後 軸 —	前 軸 64.9 後 軸 —
荷 重 割 合 %	前 軸 75.6 後 軸 36.8	前 軸 75.3 後 軸 36.8	前 軸 75.4 後 軸 36.8	前 軸 58.5 後 軸 37.0	前 軸 58.6 後 軸 36.9
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	36.8	36.8	36.8	37.0	36.9
リ ヤ ・ オ ー バ ハ ン グ m	2.095	2.095	2.095	2.095	2.095
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.590	0.590	0.590	0.590	0.590
最 小 回 転 半 径 m	6.9	6.9	6.9	7.2	7.2
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	0.765(0.725)	0.765(0.725)	0.720(0.680)	0.755(0.715)	0.755(0.715)
か じ 取 り 角 度 °	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36
届 出 キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重 2110 後 軸 重 1010 計 3120	前 軸 重 2110 後 軸 重 990 計 3100	前 軸 重 2120 後 軸 重 1040 計 3160	前 軸 重 2150 後 軸 重 1070 計 3220	前 軸 重 2130 後 軸 重 1030 計 3160
ば ね 下 重 量 kg	前 軸 重 331 後 軸 重 554 計 885	前 軸 重 321 後 軸 重 534 計 855	前 軸 重 347 後 軸 重 586 計 933	前 軸 重 365 後 軸 重 622 計 987	前 軸 重 345 後 軸 重 582 計 927
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 8000	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 — 計 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 8000	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 — 計 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★およびΔ印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FH3E 1046	FK61FH3E 1047	FK61FH3E 1048	FK61FH3E 1049	FK61FH3E 1050
仕 様	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.440	2.440	2.410	2.410	2.465
軸 距 m	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.665	1.810 1.685	1.790 1.685	1.810 1.685	1.790 1.665
荷台内側寸法 m	幅 5.310 高 さ 2.370	5.310 2.370	5.310 2.370	5.310 2.370	5.310 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2230 後 軸 重 1370 計 3600	2230 1350 3580	2240 1380 3620	2230 1370 3600	2240 1390 3630
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4150	4200	4150	4150	4150
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重 2915 後 軸 重 4945 計 7860	2925 4965 7890	2925 4955 7880	2915 4945 7860	2925 4965 7890
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	51 (計算値) 51 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)	50 (計算値) 50 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L 225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J 215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J 215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L △225/90R17.5 127/125L
積 車 時 間	前 前 軸 94.1 後 前 軸 — 後 後 軸 82.5	94.4 — 82.8	94.4 — 85.5	94.1 — 85.3	83.6 — 75.3
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	37.0	37.0	37.1	37.0	37.0
リヤ・オーバーハング m	2.095	2.095	2.095	2.095	2.095
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.590	0.590	0.590	0.590	0.590
最 小 回 転 半 径 m	6.6	6.6	6.6	6.6	6.9
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.710(0.670)	0.710(0.670)	0.765(0.725)
かじ取り角度 °	内 側 54 外 側 39	54 39	54 39	54 39	51 38
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2130 後 軸 重 990 計 3120	2130 970 3100	2140 1000 3140	2130 990 3120	2140 1010 3150
ばね下重量 kg	前 軸 重 321 後 軸 重 534 計 855	311 514 825	325 542 867	319 530 849	331 554 885
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 6250 ^A 6650 ^B 計 8000	3800 6250 ^A 6650 ^B 8000	3800 6250 ^A 6650 ^B 8000	3800 6250 ^A 6650 ^B 8000	3800 △6250 ^A 6650 ^B 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FH3E 1051	FK61FH3E 1052	FK61FH3E 1053	FK61FH3E 1054	FK61FJ3 1055
仕 様	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.540	7.540	7.540	7.540	7.990
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.235
全 高 m	2.465	2.420	2.455	2.455	2.440
軸 距 m	4.270	4.270	4.270	4.270	4.570
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.805 後 輪 1.670	前 輪 1.795 後 輪 1.675	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665
荷台内側寸法 m	幅 5.310 高 さ 2.370	幅 5.310 高 さ 2.370	幅 5.310 高 さ 2.370	幅 5.310 高 さ 2.370	幅 5.760 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2240 後前軸重 — 後後軸重 1370 計 3610	前 軸 重 2250 後前軸重 — 後後軸重 1420 計 3670	前 軸 重 2280 後前軸重 — 後後軸重 1450 計 3730	前 軸 重 2260 後前軸重 — 後後軸重 1410 計 3670	前 軸 重 2220 後前軸重 — 後後軸重 1370 計 3590
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 4150 後前軸重 2925 後後軸重 — 計 4945	前 軸 重 4100 後前軸重 2930 後後軸重 — 計 4950	前 軸 重 4050 後前軸重 2955 後後軸重 — 計 4935	前 軸 重 4100 後前軸重 2940 後後軸重 — 計 4940	前 軸 重 4200 後前軸重 2945 後後軸重 — 計 4955
最大安定傾斜角度 °	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 Δ235/70R17.5 127/125J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L
積 車 時 間	前 前 軸 83.6 後 前 軸 — 後 後 軸 75.0	前 前 軸 83.8 後 前 軸 — 後 後 軸 75.0	前 前 軸 66.0 後 前 軸 — 後 後 軸 58.2	前 前 軸 65.7 後 前 軸 — 後 後 軸 58.3	前 前 軸 95.0 後 前 軸 — 後 後 軸 82.6
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	37.1	37.1	37.4	37.3	37.2
リヤ・オーバーハング m	2.095	2.095	2.095	2.095	2.245
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.590	0.590	0.590	0.590	0.665
最 小 回 転 半 径 m	6.9	6.9	7.2	7.2	7.0
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ 付 付 付)	0.765 (0.725)	0.720 (0.680)	0.755 (0.715)	0.755 (0.715)	0.740 (0.700)
か じ 取 り 角 度 °	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 54 外 側 39
届 出 キャブ 付 シヤ ン 重 量 kg	前 軸 重 2140 後前軸重 — 後後軸重 990 計 3130	前 軸 重 2160 後前軸重 — 後後軸重 1040 計 3200	前 軸 重 2180 後前軸重 — 後後軸重 1070 計 3250	前 軸 重 2160 後前軸重 — 後後軸重 1030 計 3190	前 軸 重 2130 後前軸重 — 後後軸重 980 計 3110
ば ね 下 重 量 kg	前 軸 重 321 後前軸重 — 後後軸重 534 計 855	前 軸 重 347 後前軸重 — 後後軸重 586 計 933	前 軸 重 365 後前軸重 — 後後軸重 622 計 987	前 軸 重 345 後前軸重 — 後後軸重 582 計 927	前 軸 重 321 後前軸重 — 後後軸重 534 計 855
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型別区分番号	式	FK61FJ3 1056	FK61FJ3 1057	FK61FJ3 1058	FK61FJ3 1059	FK61FJ3 1060
仕	様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名
車名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届出型式		TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自動車の種類		普通	普通	普通	普通	普通
用途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車体の形状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃料の種類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原動機型式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総排気量	L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全長	m	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
全幅	m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全高	m	2.440	2.410	2.410	2.465	2.465
軸距	m	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
輪距	m	前輪 1.810 後輪 1.685	前輪 1.790 後輪 1.665	前輪 1.810 後輪 1.665	前輪 1.790 後輪 1.665	前輪 1.810 後輪 1.685
荷台内側寸法	m	長さ 5.760 幅 2.140 高さ 0.400	長さ 5.760 幅 2.140 高さ 0.400	長さ 5.760 幅 2.140 高さ 0.400	長さ 5.760 幅 2.140 高さ 0.400	長さ 5.760 幅 2.140 高さ 0.400
車両重量	kg	前軸重 2220 後前軸重 — 後後軸重 1350 計 3570	前軸重 2230 後前軸重 — 後後軸重 1380 計 3610	前軸重 2220 後前軸重 — 後後軸重 1370 計 3590	前軸重 2230 後前軸重 — 後後軸重 1390 計 3620	前軸重 2230 後前軸重 — 後後軸重 1370 計 3600
乗車定員	人	2	2	2	2	2
最大積載量	kg	4200	4150	4200	4150	4150
車両総重量	kg	前軸重 2945 後前軸重 — 後後軸重 4935 計 7880	前軸重 2950 後前軸重 — 後後軸重 4920 計 7870	前軸重 2945 後前軸重 — 後後軸重 4955 計 7900	前軸重 2950 後前軸重 — 後後軸重 4930 計 7880	前軸重 2950 後前軸重 — 後後軸重 4910 計 7860
最大安定傾斜角度	°	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)
タイヤサイズ		前輪 225/80R17.5 123/122L 後輪 225/80R17.5 123/122L	前輪 215/70R17.5 123/121J 後輪 215/70R17.5 123/121J	前輪 215/70R17.5 123/121J 後輪 215/70R17.5 123/121J	前輪 225/90R17.5 127/125L 後輪 △225/90R17.5 127/125L	前輪 225/90R17.5 127/125L 後輪 △225/90R17.5 127/125L
積車時 タイヤ		前軸 95.0 後前軸 — 後後軸 82.3	前軸 95.2 後前軸 — 後後軸 84.9	前軸 95.0 後前軸 — 後後軸 85.5	前軸 84.3 後前軸 — 後後軸 74.7	前軸 84.3 後前軸 — 後後軸 74.4
荷重割合	%	37.3	37.4	37.2	37.4	37.5
積車時前輪荷重割合	%	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
リヤ・オーバーハング	m	0.665	0.665	0.665	0.665	0.665
荷台オフセット	m	7.0	7.0	7.0	7.3	7.3
最小回転半径	m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車輪配列		0.740(0.700)	0.710(0.670)	0.710(0.670)	0.765(0.725)	0.765(0.725)
車両重心高(キャブ付シャシ)	m	54	54	54	51	51
かじ取り角度	°	内側 39 外側 2110	内側 39 外側 2130	内側 39 外側 2130	内側 38 外側 2140	内側 38 外側 2120
届出キャブ付 シャシ重量	kg	前軸重 2110 後前軸重 — 後後軸重 970 計 3080	前軸重 2130 後前軸重 — 後後軸重 1000 計 3130	前軸重 2130 後前軸重 — 後後軸重 980 計 3110	前軸重 2140 後前軸重 — 後後軸重 1000 計 3140	前軸重 2120 後前軸重 — 後後軸重 990 計 3110
ばね下重量	kg	前軸重 311 後前軸重 — 後後軸重 514 計 825	前軸重 325 後前軸重 — 後後軸重 542 計 867	前軸重 319 後前軸重 — 後後軸重 530 計 849	前軸重 331 後前軸重 — 後後軸重 554 計 885	前軸重 321 後前軸重 — 後後軸重 534 計 855
許容限度	kg	前軸重 3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250、 ^B 6650 計 8000	前軸重 3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250、 ^B 6650 計 8000	前軸重 3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250、 ^B 6650 計 8000	前軸重 3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250、 ^B 6650 計 8000	前軸重 3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250、 ^B 6650 計 8000
備考						

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FJ3 1061	FK61FJ3 1062	FK61FJ3 1063	FK61FJ3E 1064	FK61FJ3E 1065
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.465	2.465
全 高 m	2.420	2.455	2.455	2.440	2.440
軸 距 m	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
輪 距 m	前 輪 1.805 後 輪 1.670	前 輪 1.795 後 輪 1.675	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685
荷 台 内 側 寸 法 m	長 さ 5.760 幅 2.140	長 さ 5.760 幅 2.140	長 さ 5.760 幅 2.140	長 さ 5.760 幅 2.370	長 さ 5.760 幅 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2250 後 軸 重 1410 計 3660	前 軸 重 2270 後 軸 重 1450 計 3720	前 軸 重 2250 後 軸 重 1410 計 3660	前 軸 重 2260 後 軸 重 1390 計 3650	前 軸 重 2260 後 軸 重 1370 計 3630
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 4100 後 軸 重 2960 計 7060	前 軸 重 4050 後 軸 重 2975 計 7025	前 軸 重 4100 後 軸 重 2960 計 7060	前 軸 重 4100 後 軸 重 2970 計 7070	前 軸 重 4150 後 軸 重 2980 計 7130
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重 4910 後 軸 重 7870 計 12780	前 軸 重 4905 後 軸 重 7880 計 12785	前 軸 重 4910 後 軸 重 7870 計 12780	前 軸 重 4890 後 軸 重 7860 計 12750	前 軸 重 4910 後 軸 重 7890 計 12800
最 大 安 定 傾 斜 角 度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 Δ235/70R17.5 127/125J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L
積 車 時 タ イ ヤ	前 軸 84.6 後 軸 —	前 軸 66.5 後 軸 —	前 軸 66.1 後 軸 —	前 軸 95.9 後 軸 —	前 軸 96.2 後 軸 —
荷 重 割 合 %	前 軸 74.4 後 軸 37.6	前 軸 57.9 後 軸 37.7	前 軸 58.0 後 軸 37.6	前 軸 81.5 後 軸 37.7	前 軸 81.9 後 軸 37.7
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	74.4	57.9	58.0	81.5	81.9
リ ヤ ・ オ ー バ ハ ン グ m	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.665	0.665	0.665	0.665	0.665
最 小 回 転 半 径 m	7.3	7.5	7.5	7.0	7.0
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	0.720 (0.680)	0.755 (0.715)	0.755 (0.715)	0.740 (0.700)	0.740 (0.700)
か じ 取 り 角 度 °	内 側 51 外 側 38	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39
届 出 キャブ 付 シ ャ シ 重 量 kg	前 軸 重 2150 後 軸 重 1030 計 3180	前 軸 重 2160 後 軸 重 1070 計 3230	前 軸 重 2140 後 軸 重 1030 計 3170	前 軸 重 2160 後 軸 重 980 計 3140	前 軸 重 2150 後 軸 重 960 計 3110
ば ね 下 重 量 kg	前 軸 重 347 後 軸 重 586 計 933	前 軸 重 365 後 軸 重 622 計 987	前 軸 重 345 後 軸 重 582 計 927	前 軸 重 321 後 軸 重 534 計 855	前 軸 重 311 後 軸 重 514 計 825
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 8000	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 — 計 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 8000	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 — 計 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★およびΔ印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型別区分番号	式	FK61FJ3E 1066	FK61FJ3E 1067	FK61FJ3E 1068	FK61FJ3E 1069	FK61FJ3E 1070
仕 様		過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式		TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別		普通	普通	普通	普通	普通
用 途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状		キャブオーバー	キャブオーバー	キャブオーバー	キャブオーバー	キャブオーバー
燃 料 の 種 類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L		7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m		7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
全 幅 m		2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m		2.410	2.410	2.465	2.465	2.420
軸 距 m		4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
輪 距 m	前 輪	1.790	1.810	1.790	1.810	1.805
	後 輪	1.665	1.685	1.665	1.685	1.670
荷 台 内 側 寸 法 m	長 さ	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
	幅	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2270	2260	2270	2270	2290
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1400	1390	1410	1390	1430
	計	3670	3650	3680	3660	3720
乗 車 定 員 人		2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg		4100	4100	4100	4100	4050
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重	2980	2970	2980	2980	2995
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	4900	4890	4910	4890	4885
	計	7880	7860	7890	7870	7880
最 大 安 定 傾 斜 角 度 °	右	52 (計算値)	52 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	52 (計算値)
	左	52 (計算値)	52 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J
	後 輪	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	△225/90R17.5 127/125L	△225/90R17.5 127/125L	△235/70R17.5 127/125J
積 車 時	前 前 軸	96.2	95.9	85.2	85.2	85.6
タ イ ヤ	後 前 軸	—	—	—	—	—
荷 重 割 合 %	後 後 軸	84.5	84.4	74.4	74.1	74.1
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %		37.8	37.7	37.7	37.8	38.0
リヤ・オーバーハング m		2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.665	0.665	0.665	0.665	0.665
最 小 回 転 半 径 m		7.0	7.0	7.3	7.3	7.3
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m		0.710(0.670)	0.710(0.670)	0.765(0.725)	0.765(0.725)	0.720(0.680)
か じ 取 り 角 度 °	内 側	54	54	51	51	51
	外 側	39	39	38	38	38
届 出 キャブ 付	前 軸 重	2170	2160	2170	2160	2180
シャシ重量 kg	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	990	980	1000	980	1030
	計	3160	3140	3170	3140	3210
ばね下重量 kg	前 軸 重	325	319	331	321	347
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	542	530	554	534	586
	計	867	849	885	855	933
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	^A 6250, ^B 6650	^A 6250, ^B 6650	△ ^A 6250, ^B 6650	△ ^A 6250, ^B 6650	△ ^A 6250, ^B 6650
	計	8000	8000	8000	8000	8000
備 考						

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 類	別	区	分	番 号	FK61FJ3E 1071	FK61FJ3E 1072	FK61FK3 1073	FK61FK3 1074	FK61FK3 1075					
仕	様				過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名 200L燃料タンク	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名					
車	出	名			三菱	三菱	三菱	三菱	三菱					
届	出	型			TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F					
自	動	車	の	種	普通	普通	普通	普通	普通					
用				別	普通	普通	普通	普通	普通					
車	体	の	形	状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ					
燃	料	の	種	類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油					
原	動	機	型	式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60					
総	排	気	量	L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545					
全		長	m		7.990	7.990	8.440	8.440	8.440					
全		幅	m		2.465	2.465	2.235	2.235	2.235					
全		高	m		2.455	2.455	2.440	2.440	2.440					
軸		距	m		4.570	4.570	4.870	4.870	4.870					
輪	距	m	前	輪	1.795	1.810	1.790	1.790	1.810					
			後	輪	1.675	1.685	1.665	1.665	1.685					
荷	台	内	側	寸	法									
			長	さ	5.760	5.760	6.210	6.210	6.210					
			幅		2.370	2.370	2.140	2.140	2.140					
			高	さ	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400					
車	両	重	量	kg										
			前	軸	重	2310	2290	2290	2230					
			後	前	軸	重	—	—	—					
			後	後	軸	重	1470	1480	1390					
			計		3780	3720	3650	3770	3620					
乗	車	定	員	人	2	2	2	2	2					
最	大	積	載	量	kg	4000	4050	4100	4000					
			前	軸	重	3005	2995	2975	3010					
車	両	総	重	量	kg									
			前	軸	重	—	—	—	—					
			後	前	軸	重	—	—	—					
			後	後	軸	重	4885	4870	4905					
			計		7890	7880	7860	7880	7880					
最	大	安	定	傾	斜	角	度	°						
			右		51 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)					
			左		51 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)					
タ	イ	ヤ	サ	イ	ズ									
			前	輪	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L					
			後	輪	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L					
積	車	時												
タ		イ												
ヤ		ヤ												
			前	前	軸	67.1	66.9	96.0	97.1					
			後	前	軸	—	—	—	—					
			後	後	軸	—	—	—	—					
荷	重	割	合	%	57.7	57.7	81.5	81.2	81.8					
積	車	時	前	輪	荷	重	割	合	%	38.0	38.0	37.8	38.1	37.7
リ	ヤ	・	オ	ー	バ	ハ	ン	グ	m	2.245	2.245	2.395	2.395	2.395
荷	台	オ	フ	セ	ツ	t	m	0.665	0.665	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最	小	回	転	半	径	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
車	輪	配	列		m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車	両	重	心	高	(キャブ付シャシ)	m	0.755(0.715)	0.755(0.715)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.740(0.700)
か	じ	取	り	角	度	°								
			内	側		48	48	54	54	54	54	54	54	54
			外	側		36	36	39	39	39	39	39	39	39
届	出	キャ	ブ	付										
シャ	ン	重	量	kg										
			前	軸	重	2200	2180	2130	2190	2120	2120	2120	2120	2120
			後	前	軸	重	—	—	—	—	—	—	—	—
			後	後	軸	重	1060	1020	1010	1080	1000	1000	1000	1000
			計		3260	3200	3140	3270	3120	3120	3120	3120	3120	3120
ば	ね	下	重	量	kg									
			前	軸	重	365	345	321	321	311	311	311	311	311
			後	前	軸	重	—	—	—	—	—	—	—	—
			後	後	軸	重	622	582	534	534	514	514	514	514
			計		987	927	855	855	825	825	825	825	825	825
許	容	限	度	kg										
			前	軸	重	★3800	★3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
			後	前	軸	重	—	—	—	—	—	—	—	—
			後	後	軸	重	△ ^A 6250, △ ^B 6650	△ ^A 6250, △ ^B 6650	△ ^A 6250, △ ^B 6650	△ ^A 6250, △ ^B 6650	△ ^A 6250, △ ^B 6650	△ ^A 6250, △ ^B 6650	△ ^A 6250, △ ^B 6650	△ ^A 6250, △ ^B 6650
			計		8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
備	考													

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FK3 1076	FK61FK3 1077	FK61FK3 1078	FK61FK3 1079	FK61FK3 1080
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 1名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.440	2.410	2.410	2.465	2.465
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.665	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685
荷台内側寸法 m	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2230 後 軸 重 1390 計 3620	前 軸 重 2250 後 軸 重 1420 計 3670	前 軸 重 2240 後 軸 重 1410 計 3650	前 軸 重 2250 後 軸 重 1430 計 3680	前 軸 重 2240 後 軸 重 1410 計 3650
乗 車 定 員 人	1	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 4200 後 軸 重 2925 計 7125	前 軸 重 4100 後 軸 重 2985 計 7085	前 軸 重 4100 後 軸 重 2975 計 7075	前 軸 重 4100 後 軸 重 2985 計 7085	前 軸 重 4100 後 軸 重 2975 計 7075
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)
タイヤサイズ	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L
積 車 時 間	前 軸 94.4 後 軸 82.5	前 軸 96.3 後 軸 84.4	前 軸 96.0 後 軸 84.3	前 軸 85.3 後 軸 74.4	前 軸 85.0 後 軸 74.1
積 車 時 前 軸 荷 重 割 合 %	37.1	37.8	37.8	37.8	37.8
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	0.740(0.700)	0.710(0.670)	0.710(0.670)	0.765(0.725)	0.765(0.725)
かじ取り角度 °	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2120 後 軸 重 1000 計 3120	前 軸 重 2140 後 軸 重 1020 計 3160	前 軸 重 2130 後 軸 重 1010 計 3140	前 軸 重 2140 後 軸 重 1030 計 3170	前 軸 重 2130 後 軸 重 1020 計 3150
ばね下重量 kg	前 軸 重 311 後 軸 重 514 計 825	前 軸 重 325 後 軸 重 542 計 867	前 軸 重 319 後 軸 重 530 計 849	前 軸 重 331 後 軸 重 554 計 885	前 軸 重 321 後 軸 重 534 計 855
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 6650 計 10450	前 軸 重 3800 後 軸 重 6650 計 10450	前 軸 重 3800 後 軸 重 6650 計 10450	前 軸 重 3800 後 軸 重 6650 計 10450	前 軸 重 3800 後 軸 重 6650 計 10450
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FK3 1081	FK61FK3 1082	FK61FK3 1083	FK61FK3 1084	FK61FK3 1085
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 前：245/70Rタイヤ後： 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 前：245/70Rタイヤ後： 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.420	2.455	2.455	2.455	2.455
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪 1.805 後 輪 1.670	前 輪 1.795 後 輪 1.675	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.795 後 輪 1.685	前 輪 1.810 後 輪 1.685
荷台内側寸法 m	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2260 後 軸 重 1460 計 3720	前 軸 重 2280 後 軸 重 1490 計 3770	前 軸 重 2260 後 軸 重 1450 計 3710	前 軸 重 2280 後 軸 重 1430 計 3710	前 軸 重 2260 後 軸 重 1410 計 3670
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4050	4000	4050	4050	4100
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重 2990 後 軸 重 4890 計 7880	前 軸 重 3000 後 軸 重 4880 計 7880	前 軸 重 2990 後 軸 重 4880 計 7870	前 軸 重 3010 後 軸 重 4860 計 7870	前 軸 重 2995 後 軸 重 4885 計 7880
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 Δ235/70R17.5 127/125J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L
積 車 時 間	前 軸 85.5 後 軸 74.1	前 軸 67.0 後 軸 57.6	前 軸 66.8 後 軸 57.6	前 軸 67.2 後 軸 73.7	前 軸 66.9 後 軸 74.1
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	37.9	38.0	37.9	38.2	38.0
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	7.7	8.1	8.1	8.1	8.1
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ 付 付 付) m	0.720 (0.680)	0.755 (0.715)	0.755 (0.715)	0.765 (0.725)	0.765 (0.725)
か じ 取 り 角 度 °	内 側 51 外 側 38	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36
届 出 キャブ 付 シャン 重 量 kg	前 軸 重 2160 後 軸 重 1060 計 3220	前 軸 重 2170 後 軸 重 1100 計 3270	前 軸 重 2150 後 軸 重 1060 計 3210	前 軸 重 2180 後 軸 重 1030 計 3210	前 軸 重 2150 後 軸 重 1020 計 3170
ば ね 下 重 量 kg	前 軸 重 347 後 軸 重 586 計 933	前 軸 重 365 後 軸 重 622 計 987	前 軸 重 345 後 軸 重 582 計 927	前 軸 重 365 後 軸 重 554 計 919	前 軸 重 345 後 軸 重 534 計 879
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★およびΔ印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 類	別	区	分	番 号	FK61FK3E 1086	FK61FK3E 1087	FK61FK3E 1088	FK61FK3E 1089	FK61FK3E 1090					
仕	様				過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名					
車	出	名			三菱	三菱	三菱	三菱	三菱					
届	出	型			TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F					
自	動	車	の	種	普通	普通	普通	普通	普通					
用				別	普通	普通	普通	普通	普通					
車	体	の	形	状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ					
燃	料	の	種	類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油					
原	動	機	型	式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60					
総	排	気	量	L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545					
全			長	m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440					
全			幅	m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465					
全			高	m	2.440	2.440	2.410	2.410	2.465					
軸			距	m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870					
輪	距	m	前	輪	1.790	1.810	1.790	1.810	1.790					
			後	輪	1.665	1.685	1.665	1.685	1.665					
荷	台	内	側	寸	法	m	2.370	2.370	2.370					
			幅											
			高	さ	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400					
車	両	重	量	kg	2280	2270	2280	2280	2290					
			前	軸	重	—	—	—	—					
			後	軸	重	—	—	—	—					
			後	軸	重	1430	1450	1430	1450					
			計		3710	3690	3730	3710	3740					
乗	車	定	員	人	2	2	2	2	2					
最	大	積	載	量	kg	4050	4100	4050	4050					
			前	軸	重	3010	3005	3010	3020					
車	両	総	重	量	kg	—	—	—	—					
			前	軸	重	—	—	—	—					
			後	軸	重	4860	4895	4880	4880					
			計		7870	7900	7890	7870	7900					
最	大	安	定	傾	斜	角	度	°	右	51 (計算値)	51 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	50 (計算値)
					左	51 (計算値)	51 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	50 (計算値)				
タ	イ	ヤ	サ	イ	ズ	前	輪	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L		
					後	輪	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	△225/90R17.5 127/125L			
積	車	時	タ	イ	ヤ	前	軸	97.1	97.0	97.1	97.1	86.3		
			後	軸	重	—	—	—	—	—	—	—		
荷	重	割	合	%	後	軸	重	81.0	81.6	84.2	83.8	74.0		
積	車	時	前	輪	荷	重	割	合	%	38.2	38.0	38.1	38.2	38.2
リ	ヤ	・	オ	ー	バ	ハ	ン	グ	m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷	台	オ	フ	セ	ツ	ト	m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740		
最	小	回	転	半	径	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7			
車	輪	配	列	m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D			
車	両	重	心	高	(キャブ付シャシ)	m	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.710(0.670)	0.710(0.670)	0.765(0.725)			
か	じ	取	り	角	度	°	内	側	54	54	54	51		
			外	側			39	39	39	39	38			
届	出	キャブ付	シ	ャ	ン	重	量	kg	2170	2160	2170	2170	2180	
			前	軸	重	—	—	—	—	—	—	—		
			後	軸	重	1010	990	1020	1010	1030	1030			
			計		3180	3150	3190	3180	3210	3210				
ば	ね	下	重	量	kg	前	軸	重	321	311	325	319	331	
			前	軸	重	—	—	—	—	—	—	—		
			後	軸	重	534	514	542	530	554	554			
			計		855	825	867	849	885	885				
許	容	限	度	kg	前	軸	重	3800	3800	3800	3800	3800		
			後	軸	重	—	—	—	—	—	—	—		
			後	軸	重	△ ^A 6250 ^B 6650	△ ^A 6250 ^B 6650	△ ^A 6250 ^B 6650	△ ^A 6250 ^B 6650	△ ^A 6250 ^B 6650				
			計		8000	8000	8000	8000	8000					
備	考													

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型別区分番号	式	FK61FK3E 1091	FK61FK3E 1092	FK61FK3E 1093	FK61FK3E 1094	FK61FL3 1095
仕 様		過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式		TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別		普通	普通	普通	普通	普通
用 途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L		7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m		8.440	8.440	8.440	8.440	8.940
全 幅 m		2.465	2.465	2.465	2.465	2.235
全 高 m		2.465	2.420	2.455	2.455	2.440
軸 距 m		4.870	4.870	4.870	4.870	5.210
輪 距 m	前 輪	1.810	1.805	1.795	1.810	1.790
	後 輪	1.685	1.670	1.675	1.685	1.665
	幅 さ	6.210	6.210	6.210	6.210	6.710
荷台内側寸法 m	幅	2.370	2.370	2.370	2.370	2.140
	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2280	2310	2320	2300	2280
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1440	1480	1520	1480	1510
	計	3720	3790	3840	3780	3790
乗 車 定 員 人		2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg		4050	4000	3950	4000	4000
	前 軸 重	3010	3030	3035	3020	3030
車両総重量 kg	前 軸 重	—	—	—	—	—
	後後軸重	4870	4870	4865	4870	4870
	計	7880	7900	7900	7890	7900
最大安定傾斜角度 °	右	50 (計算値)	52 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)
	左	50 (計算値)	52 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L
	後 輪	△225/90R17.5 127/125L	△235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L
積 車 時	前 前 軸	86.0	86.6	67.8	67.5	97.8
タ イ ヤ	後 前 軸	—	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	73.8	73.8	57.4	57.5	81.2
積車時前輪荷重割合 %		38.1	38.3	38.4	38.2	38.3
リヤ・オーバーハング m		2.395	2.395	2.395	2.395	2.555
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.740	0.740	0.740	0.740	0.830
最 小 回 転 半 径 m		7.7	7.7	8.1	8.1	8.0
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.765(0.725)	0.720(0.680)	0.755(0.715)	0.755(0.715)	0.745(0.700)
かじ取り角度 °	内 側	51	51	48	48	54
	外 側	38	38	36	36	39
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重	2170	2190	2210	2190	2150
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1010	1060	1090	1050	1050
	計	3180	3250	3300	3240	3200
ばね下重量 kg	前 軸 重	321	347	365	345	321
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	534	586	622	582	534
	計	855	933	987	927	855
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	★3800	★3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	△ ^A 6250 △ ^B 6650	△ ^A 6250 △ ^B 6650	△ ^A 6250 △ ^B 6650	△ ^A 6250 △ ^B 6650	△ ^A 6250 △ ^B 6650
	計	8000	8000	8000	8000	8000
備 考						

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FL3 1096	FK61FL3 1097	FK61FL3 1098	FK61FL3 1099	FK61FL3 1100
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.440	2.410	2.410	2.465	2.465
軸 距 m	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.665	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685
荷台内側寸法 m	幅 6.710 高 さ 2.140	幅 6.710 高 さ 2.140	幅 6.710 高 さ 2.140	幅 6.710 高 さ 2.140	幅 6.710 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2270 後 軸 重 1500 計 3770	前 軸 重 2280 後 軸 重 1530 計 3810	前 軸 重 2280 後 軸 重 1510 計 3790	前 軸 重 2290 後 軸 重 1530 計 3820	前 軸 重 2280 後 軸 重 1520 計 3800
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 4000 後 軸 重 3020 計 7880	前 軸 重 3950 後 軸 重 3030 計 7870	前 軸 重 4000 後 軸 重 3030 計 7900	前 軸 重 3950 後 軸 重 3030 計 7880	前 軸 重 3950 後 軸 重 3020 計 7860
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ	前 軸 97.5 後 軸 —	前 軸 97.5 後 軸 —	前 軸 97.8 後 軸 —	前 軸 86.6 後 軸 —	前 軸 86.3 後 軸 —
荷重割合 %	前 軸 81.0 後 軸 38.3	前 軸 83.7 後 軸 38.3	前 軸 84.0 後 軸 38.3	前 軸 73.5 後 軸 38.4	前 軸 73.4 後 軸 38.4
積車時前輪荷重割合 %	38.3	38.3	38.3	38.4	38.4
リヤ・オーバーハング m	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.830	0.830	0.830	0.830	0.830
最 小 回 転 半 径 m	8.0	8.0	8.0	8.2	8.2
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.745(0.700)	0.715(0.670)	0.715(0.670)	0.770(0.725)	0.770(0.725)
かじ取り角度 °	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2140 後 軸 重 1030 計 3170	前 軸 重 2150 後 軸 重 1060 計 3210	前 軸 重 2150 後 軸 重 1050 計 3200	前 軸 重 2160 後 軸 重 1070 計 3230	前 軸 重 2150 後 軸 重 1050 計 3200
ばね下重量 kg	前 軸 重 311 後 軸 重 514 計 825	前 軸 重 325 後 軸 重 542 計 867	前 軸 重 319 後 軸 重 530 計 849	前 軸 重 331 後 軸 重 554 計 885	前 軸 重 321 後 軸 重 534 計 855
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FL3 1101	FK61FL3 1102	FK61FL3 1103	FK61FL3E 1104	FK61FL3E 1105
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.465	2.465
全 高 m	2.420	2.455	2.455	2.440	2.440
軸 距 m	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
輪 距 m	前 輪 1.805 後 輪 1.670	前 輪 1.795 後 輪 1.675	前 輪 1.810 後 輪 1.665	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685
荷台内側寸法 m	長 さ 6.710 幅 2.140	長 さ 6.710 幅 2.140	長 さ 6.710 幅 2.140	長 さ 6.710 幅 2.370	長 さ 6.710 幅 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2300 後前軸重 — 後後軸重 1560 計 3860	前 軸 重 2320 後前軸重 — 後後軸重 1600 計 3920	前 軸 重 2300 後前軸重 — 後後軸重 1560 計 3860	前 軸 重 2320 後前軸重 — 後後軸重 1530 計 3850	前 軸 重 2310 後前軸重 — 後後軸重 1510 計 3820
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 3900 後前軸重 — 後後軸重 4835 計 7870	前 軸 重 3850 後前軸重 — 後後軸重 4835 計 7880	前 軸 重 3900 後前軸重 — 後後軸重 4835 計 7870	前 軸 重 3750 後前軸重 — 後後軸重 4680 計 7710	前 軸 重 3850 後前軸重 — 後後軸重 4745 計 7780
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 Δ235/70R17.5 127/125J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L
積 車 時 間	前 前 軸 86.8 後 前 軸 — 後 後 軸 73.3	前 前 軸 68.0 後 前 軸 — 後 後 軸 57.1	前 前 軸 67.8 後 前 軸 — 後 後 軸 57.1	前 前 軸 97.8 後 前 軸 — 後 後 軸 78.0	前 前 軸 98.0 後 前 軸 — 後 後 軸 79.1
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	38.5	38.6	38.5	39.2	39.0
リヤ・オーバーハング m	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.830	0.830	0.830	0.830	0.830
最 小 回 転 半 径 m	8.2	8.6	8.6	8.0	8.0
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	0.725(0.680)	0.760(0.715)	0.760(0.715)	0.745(0.700)	0.745(0.700)
かじ取り角度 °	内 側 51 外 側 38	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2180 後前軸重 — 後後軸重 1090 計 3270	前 軸 重 2190 後前軸重 — 後後軸重 1130 計 3320	前 軸 重 2170 後前軸重 — 後後軸重 1090 計 3260	前 軸 重 2190 後前軸重 — 後後軸重 1040 計 3230	前 軸 重 2170 後前軸重 — 後後軸重 1030 計 3200
ばね下重量 kg	前 軸 重 347 後前軸重 — 後後軸重 586 計 933	前 軸 重 365 後前軸重 — 後後軸重 622 計 987	前 軸 重 345 後前軸重 — 後後軸重 582 計 927	前 軸 重 321 後前軸重 — 後後軸重 534 計 855	前 軸 重 311 後前軸重 — 後後軸重 514 計 825
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★およびΔ印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FL3E 1106	FK61FL3E 1107	FK61FL3E 1108	FK61FL3E 1109	FK61FL3E 1110
仕 様	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバー	キャブオーバー	キャブオーバー	キャブオーバー	キャブオーバー
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.410	2.410	2.465	2.465	2.420
軸 距 m	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.685	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.805 後 輪 1.670
荷台内側寸法 m	長 さ 6.710 幅 2.370	長 さ 6.710 幅 2.370	長 さ 6.710 幅 2.370	長 さ 6.710 幅 2.370	長 さ 6.710 幅 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2320 後前軸重 — 後後軸重 1540 計 3860	前 軸 重 2320 後前軸重 — 後後軸重 1530 計 3850	前 軸 重 2330 後前軸重 — 後後軸重 1550 計 3880	前 軸 重 2320 後前軸重 — 後後軸重 1530 計 3850	前 軸 重 2340 後前軸重 — 後後軸重 1580 計 3920
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 3750 後前軸重 3030 後後軸重 — 計 4690	前 軸 重 3750 後前軸重 3030 後後軸重 — 計 4680	前 軸 重 3900 後前軸重 3065 後後軸重 — 計 4825	前 軸 重 3900 後前軸重 3055 後後軸重 — 計 4805	前 軸 重 3850 後前軸重 3065 後後軸重 — 計 4815
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 △235/70R17.5 127/125J
積 車 時 間	前 前 軸 97.8 後 前 軸 — 後 後 軸 80.9	前 前 軸 97.8 後 前 軸 — 後 後 軸 80.7	前 前 軸 87.6 後 前 軸 — 後 後 軸 73.2	前 前 軸 87.3 後 前 軸 — 後 後 軸 72.9	前 前 軸 87.6 後 前 軸 — 後 後 軸 73.0
荷重割合 %	前 軸 39.2 後 軸 2.555	前 軸 39.2 後 軸 2.555	前 軸 38.8 後 軸 2.555	前 軸 38.8 後 軸 2.555	前 軸 38.8 後 軸 2.555
リヤ・オーバーハング m	0.830	0.830	0.830	0.830	0.830
荷 台 オ フ セ ッ ト m	8.0	8.0	8.2	8.2	8.2
最 小 回 転 半 径 m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 輪 配 列	0.715(0.670)	0.715(0.670)	0.770(0.725)	0.770(0.725)	0.725(0.680)
車両重心高(キャブ付シャシ) m	54	54	51	51	51
かじ取り角度 °	内 側 39 外 側 2190	内 側 39 外 側 2190	内 側 38 外 側 2200	内 側 38 外 側 2180	内 側 38 外 側 2210
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重 1060 後前軸重 — 後後軸重 1060 計 3250	前 軸 重 1040 後前軸重 — 後後軸重 1040 計 3230	前 軸 重 1060 後前軸重 — 後後軸重 1060 計 3260	前 軸 重 1050 後前軸重 — 後後軸重 1050 計 3230	前 軸 重 1090 後前軸重 — 後後軸重 1090 計 3300
ばね下重量 kg	前 軸 重 325 後前軸重 — 後後軸重 542 計 867	前 軸 重 319 後前軸重 — 後後軸重 530 計 849	前 軸 重 331 後前軸重 — 後後軸重 554 計 885	前 軸 重 321 後前軸重 — 後後軸重 534 計 855	前 軸 重 347 後前軸重 — 後後軸重 586 計 933
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FL3E 1111	FK61FL3E 1112	FK61FM3 1113	FK61FM3 1114	FK61FM3 1115
仕 様	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.940	8.940	9.440	9.440	9.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.455	2.455	2.435	2.435	2.405
軸 距 m	5.210	5.210	5.540	5.540	5.540
輪 距 m	前 輪 1.795 後 輪 1.675	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665
荷台内側寸法 m	幅 6.710 高 さ 2.370	幅 6.710 高 さ 2.370	幅 7.210 高 さ 2.140	幅 7.210 高 さ 2.140	幅 7.210 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2360 後 軸 重 1610 計 3970	前 軸 重 2340 後 軸 重 1570 計 3910	前 軸 重 2300 後 軸 重 1540 計 3840	前 軸 重 2290 後 軸 重 1530 計 3820	前 軸 重 2310 後 軸 重 1550 計 3860
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 3080 計 6880	前 軸 重 3850 後 軸 重 3065 計 6915	前 軸 重 3800 後 軸 重 3035 計 6835	前 軸 重 3850 後 軸 重 3035 計 6885	前 軸 重 3700 後 軸 重 3030 計 6730
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タイヤサイズ	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 68.8 後 前 軸 — 後 後 軸 56.7	前 前 軸 68.5 後 前 軸 — 後 後 軸 56.7	前 前 軸 98.0 後 前 軸 — 後 後 軸 78.6	前 前 軸 98.0 後 前 軸 — 後 後 軸 79.1	前 前 軸 97.8 後 前 軸 — 後 後 軸 80.0
荷重割合 %	前 軸 39.0 後 軸 61.0	前 軸 38.9 後 軸 61.1	前 軸 39.1 後 軸 60.9	前 軸 39.0 後 軸 61.0	前 軸 39.5 後 軸 60.5
リヤ・オーバーハング m	2.555	2.555	2.725	2.725	2.725
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.830	0.830	0.910	0.910	0.910
最 小 回 転 半 径 m	8.6	8.6	8.4	8.4	8.4
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.760(0.715)	0.760(0.715)	0.745(0.700)	0.745(0.700)	0.715(0.670)
かじ取り角度 °	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2220 後 軸 重 1130 計 3350	前 軸 重 2200 後 軸 重 1090 計 3290	前 軸 重 2170 後 軸 重 1050 計 3220	前 軸 重 2150 後 軸 重 1040 計 3190	前 軸 重 2170 後 軸 重 1060 計 3230
ばね下重量 kg	前 軸 重 365 後 軸 重 622 計 987	前 軸 重 345 後 軸 重 582 計 927	前 軸 重 321 後 軸 重 534 計 855	前 軸 重 311 後 軸 重 514 計 825	前 軸 重 325 後 軸 重 542 計 867
許 容 限 度 kg	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 — 計 △ ^A 6250, △ ^B 6650	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 — 計 △ ^A 6250, △ ^B 6650	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 ^A 6250, ^B 6650	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 ^A 6250, ^B 6650	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 ^A 6250, ^B 6650
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FM3 1116	FK61FM3 1117	FK61FM3 1118	FK61FM3 1119	FK61FM3 1120
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.405	2.460	2.460	2.415	2.450
軸 距 m	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.670	前 輪 1.805 後 輪 1.670	前 輪 1.795 後 輪 1.675
荷 台 内 側 寸 法 m	幅 2.140 高 さ 0.400	幅 2.140 高 さ 0.400	幅 2.140 高 さ 0.400	幅 2.140 高 さ 0.400	幅 2.140 高 さ 0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2300 後 軸 重 1540 計 3840	前 軸 重 2310 後 軸 重 1560 計 3870	前 軸 重 2300 後 軸 重 1550 計 3850	前 軸 重 2320 後 軸 重 1590 計 3910	前 軸 重 2340 後 軸 重 1630 計 3970
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 3035 計 7715	前 軸 重 3900 後 軸 重 3065 計 7880	前 軸 重 3900 後 軸 重 3055 計 7860	前 軸 重 3850 後 軸 重 3065 計 7870	前 軸 重 3800 後 軸 重 3075 計 7880
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 △235/70R17.5 127/125J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ	前 軸 98.0 後 軸 —	前 軸 87.6 後 軸 —	前 軸 87.3 後 軸 —	前 軸 87.6 後 軸 —	前 軸 68.7 後 軸 —
荷 重 割 合 %	前 軸 81.3 後 軸 39.1	前 軸 73.0 後 軸 38.8	前 軸 72.9 後 軸 38.8	前 軸 72.9 後 軸 38.9	前 軸 56.7 後 軸 39.0
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	39.1	38.8	38.8	38.9	39.0
リ ヤ ・ オ ー バ ハ ン グ m	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.910	0.910	0.910	0.910	0.910
最 小 回 転 半 径 m	8.4	8.7	8.7	8.7	9.1
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ 付 付 付) m	0.715 (0.670)	0.770 (0.725)	0.770 (0.725)	0.725 (0.680)	0.760 (0.715)
か じ 取 り 角 度 °	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 48 外 側 36
届 出 キャブ 付 シ ャ ン 重 量 kg	前 軸 重 2170 後 軸 重 1050 計 3220	前 軸 重 2180 後 軸 重 1070 計 3250	前 軸 重 2160 後 軸 重 1060 計 3220	前 軸 重 2190 後 軸 重 1100 計 3290	前 軸 重 2200 後 軸 重 1140 計 3340
ば ね 下 重 量 kg	前 軸 重 319 後 軸 重 530 計 849	前 軸 重 331 後 軸 重 554 計 885	前 軸 重 321 後 軸 重 534 計 855	前 軸 重 347 後 軸 重 586 計 933	前 軸 重 365 後 軸 重 622 計 987
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 8000	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 — 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FM3 1121	FK61FM3E 1122	FK61FM3E 1123	FK61FM3E 1124	FK61FM3E 1125
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
全 幅 m	2.235	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.450	2.435	2.435	2.405	2.405
軸 距 m	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.665	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685
荷台内側寸法 m	幅 7.210 高 さ 2.140	幅 7.210 高 さ 2.370	幅 7.210 高 さ 2.370	幅 7.210 高 さ 2.370	幅 7.210 高 さ 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2320 後 軸 重 1590 計 3910	前 軸 重 2340 後 軸 重 1560 計 3900	前 軸 重 2330 後 軸 重 1550 計 3880	前 軸 重 2340 後 軸 重 1580 計 3920	前 軸 重 2340 後 軸 重 1560 計 3900
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 3850 後 軸 重 3065 計 6915	前 軸 重 3550 後 軸 重 3035 計 6585	前 軸 重 3600 後 軸 重 3035 計 6635	前 軸 重 3550 後 軸 重 3035 計 6585	前 軸 重 3550 後 軸 重 3035 計 6585
車両総重量 kg	前 軸 重 4805 後 軸 重 7870 計 12675	前 軸 重 4525 後 軸 重 7560 計 12085	前 軸 重 4555 後 軸 重 7590 計 12145	前 軸 重 4545 後 軸 重 7580 計 12125	前 軸 重 4525 後 軸 重 7560 計 12085
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 68.5 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 98.0 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 98.0 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 98.0 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 98.0 後 前 軸 — 後 後 軸 —
荷重割合 %	前 軸 56.7 後 軸 38.9	前 軸 75.5 後 軸 40.1	前 軸 76.0 後 軸 39.9	前 軸 78.4 後 軸 40.0	前 軸 78.1 後 軸 40.1
積車時前輪荷重割合 %	38.9	40.1	39.9	40.0	40.1
リヤ・オーバハング m	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.910	0.910	0.910	0.910	0.910
最 小 回 転 半 径 m	9.1	8.4	8.4	8.4	8.4
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.760(0.715)	0.745(0.700)	0.745(0.700)	0.715(0.670)	0.715(0.670)
かじ取り角度 °	内 側 48 外 側 36	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2180 後 軸 重 1100 計 3280	前 軸 重 2200 後 軸 重 1050 計 3250	前 軸 重 2190 後 軸 重 1030 計 3220	前 軸 重 2200 後 軸 重 1070 計 3270	前 軸 重 2200 後 軸 重 1050 計 3250
ばね下重量 kg	前 軸 重 345 後 軸 重 582 計 927	前 軸 重 321 後 軸 重 534 計 855	前 軸 重 311 後 軸 重 514 計 825	前 軸 重 325 後 軸 重 542 計 867	前 軸 重 319 後 軸 重 530 計 849
許 容 限 度 kg	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 △ ^A 6250, △ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型別区分番号	式	FK61FM3E 1126	FK61FM3E 1127	FK61FM3E 1128	FK61FM3E 1129	FK61FM3E 1130
仕 様		過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式		TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別		普通	普通	普通	普通	普通
用 途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L		7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m		9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
全 幅 m		2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m		2.460	2.460	2.415	2.450	2.450
軸 距 m		5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
輪 距 m	前 輪	1.790	1.810	1.805	1.795	1.810
	後 輪	1.665	1.685	1.670	1.675	1.685
	幅 さ	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
荷台内側寸法 m	幅	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2350	2340	2360	2380	2360
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1580	1570	1610	1650	1610
	計	3930	3910	3970	4030	3970
乗 車 定 員 人		2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg		3850	3850	3800	3750	3800
	前 軸 重	3095	3085	3095	3110	3095
車両総重量 kg	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	4795	4785	4785	4780	4785
	計	7890	7870	7880	7890	7880
最大安定傾斜角度 °	右	50 (計算値)	50 (計算値)	52 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)
	左	50 (計算値)	50 (計算値)	52 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)
タイヤサイズ	前 輪	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J
	後 輪	△225/90R17.5 127/125L	△225/90R17.5 127/125L	△235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J
積 車 時	前 前 軸	88.5	88.2	88.5	69.5	69.1
タ イ ヤ	後 前 軸	—	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	72.7	72.5	72.5	56.4	56.5
積車時前輪荷重割合 %		39.2	39.1	39.2	39.4	39.2
リヤ・オーバーハング m		2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.910	0.910	0.910	0.910	0.910
最 小 回 転 半 径 m		8.7	8.7	8.7	9.1	9.1
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.770(0.725)	0.770(0.725)	0.725(0.680)	0.760(0.715)	0.760(0.715)
かじ取り角度 °	内 側	51	51	51	48	48
	外 側	38	38	38	36	36
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重	2210	2200	2220	2240	2220
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1070	1050	1100	1130	1090
	計	3280	3250	3320	3370	3310
ばね下重量 kg	前 軸 重	331	321	347	365	345
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	554	534	586	622	582
	計	885	855	933	987	927
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	★3800	★3800
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	△ ^A 6250 △ ^B 6650	△ ^A 6250 △ ^B 6650	△ ^A 6250 △ ^B 6650	△ ^A 6250 △ ^B 6650	△ ^A 6250 △ ^B 6650
	計	8000	8000	8000	8000	8000
備 考						

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FD1 1131	FK61FD1 1132	FK61FD1 1133	FK61FD1 1134	FK61FD1 1135
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 3名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 3名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	5.835	5.835	5.835	5.835	5.835
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.445	2.445	2.415	2.415	2.470
軸 距 m	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665
荷台内側寸法 m	幅 3.540 高 さ 2.140	幅 3.540 高 さ 2.140	幅 3.540 高 さ 2.140	幅 3.540 高 さ 2.140	幅 3.540 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2150 後前軸重 — 後後軸重 1240 計 3390	前 軸 重 2150 後前軸重 — 後後軸重 1220 計 3370	前 軸 重 2160 後前軸重 — 後後軸重 1250 計 3410	前 軸 重 2150 後前軸重 — 後後軸重 1240 計 3390	前 軸 重 2160 後前軸重 — 後後軸重 1260 計 3420
乗 車 定 員 人	3	3	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4300	4350	4350	4400	4350
車両総重量 kg	前 軸 重 2765 後前軸重 — 後後軸重 5090 計 7855	前 軸 重 2770 後前軸重 — 後後軸重 5115 計 7885	前 軸 重 2725 後前軸重 — 後後軸重 5145 計 7870	前 軸 重 2720 後前軸重 — 後後軸重 5180 計 7900	前 軸 重 2725 後前軸重 — 後後軸重 5155 計 7880
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L
積 車 時	前 前 軸 89.2	前 前 軸 89.4	前 前 軸 88.0	前 前 軸 87.8	前 前 軸 77.9
タ イ ヤ	後 前 軸 —	後 前 軸 —	後 前 軸 —	後 前 軸 —	後 前 軸 —
荷重割合 %	後 後 軸 84.9	後 後 軸 85.3	後 後 軸 88.8	後 後 軸 89.4	後 後 軸 78.2
積車時前輪荷重割合 %	35.2	35.1	34.6	34.4	34.5
リヤ・オーバハング m	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.330	0.330	0.330	0.330	0.330
最 小 回 転 半 径 m	5.1	5.1	5.1	5.1	5.3
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.710(0.670)	0.710(0.670)	0.765(0.725)
かじ取り角度 °	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2090 後前軸重 — 後後軸重 950 計 3040	前 軸 重 2080 後前軸重 — 後後軸重 940 計 3020	前 軸 重 2100 後前軸重 — 後後軸重 960 計 3060	前 軸 重 2090 後前軸重 — 後後軸重 950 計 3040	前 軸 重 2100 後前軸重 — 後後軸重 970 計 3070
ばね下重量 kg	前 軸 重 321 後前軸重 — 後後軸重 534 計 855	前 軸 重 311 後前軸重 — 後後軸重 514 計 825	前 軸 重 325 後前軸重 — 後後軸重 542 計 867	前 軸 重 319 後前軸重 — 後後軸重 530 計 849	前 軸 重 331 後前軸重 — 後後軸重 554 計 885
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250, ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FD1 1136	FK61FD1 1137	FK61FD1 1138	FK61FD1 1139	FK61FE1 1140
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 3名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	5.835	5.835	5.835	5.835	5.955
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.470	2.425	2.460	2.460	2.445
軸 距 m	3.190	3.190	3.190	3.190	3.310
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.805 後 輪 1.670	前 輪 1.795 後 輪 1.675	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665
荷台内側寸法 m	幅 3.540 高 さ 2.140	幅 3.540 高 さ 2.140	幅 3.540 高 さ 2.140	幅 3.540 高 さ 2.140	幅 3.660 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2160 後前軸重 — 後後軸重 1240 計 3400	前 軸 重 2170 後前軸重 — 後後軸重 1290 計 3460	前 軸 重 2200 後前軸重 — 後後軸重 1320 計 3520	前 軸 重 2180 後前軸重 — 後後軸重 1280 計 3460	前 軸 重 2170 後前軸重 — 後後軸重 1230 計 3400
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	3
最 大 積 載 量 kg	4350	4300	4250	4300	4300
車両総重量 kg	前 軸 重 2725 後前軸重 — 後後軸重 5135 計 7860	前 軸 重 2730 後前軸重 — 後後軸重 5140 計 7870	前 軸 重 2755 後前軸重 — 後後軸重 5125 計 7880	前 軸 重 2740 後前軸重 — 後後軸重 5130 計 7870	前 軸 重 2850 後前軸重 — 後後軸重 5015 計 7865
最大安定傾斜角度 °	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 Δ235/70R17.5 127/125J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L
積 車 時 間	前 前 軸 77.9 後 前 軸 — 後 後 軸 77.9	前 前 軸 78.0 後 前 軸 — 後 後 軸 77.9	前 前 軸 61.5 後 前 軸 — 後 後 軸 60.5	前 前 軸 61.2 後 前 軸 — 後 後 軸 60.5	前 前 軸 92.0 後 前 軸 — 後 後 軸 83.6
荷重割合 %	34.6	34.6	34.9	34.8	36.2
リヤ・オーバーハング m	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.330	0.330	0.330	0.330	0.390
最 小 回 転 半 径 m	5.3	5.3	5.5	5.5	5.3
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.765(0.725)	0.720(0.680)	0.755(0.715)	0.755(0.715)	0.740(0.700)
かじ取り角度 °	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 54 外 側 39
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2090 後前軸重 — 後後軸重 960 計 3050	前 軸 重 2120 後前軸重 — 後後軸重 1000 計 3120	前 軸 重 2130 後前軸重 — 後後軸重 1040 計 3170	前 軸 重 2110 後前軸重 — 後後軸重 1000 計 3110	前 軸 重 2100 後前軸重 — 後後軸重 950 計 3050
ばね下重量 kg	前 軸 重 321 後前軸重 — 後後軸重 534 計 855	前 軸 重 347 後前軸重 — 後後軸重 586 計 933	前 軸 重 365 後前軸重 — 後後軸重 622 計 987	前 軸 重 345 後前軸重 — 後後軸重 582 計 927	前 軸 重 321 後前軸重 — 後後軸重 534 計 855
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FE1 1141	FK61FE1 1142	FK61FE1 1143	FK61FE1 1144	FK61FE1 1145
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 3名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	5.955	5.955	5.955	5.955	5.955
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.445	2.415	2.415	2.470	2.470
軸 距 m	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.665	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685
荷台内側寸法 m	幅 3.660 高 さ 2.140	幅 3.660 高 さ 2.140	幅 3.660 高 さ 2.140	幅 3.660 高 さ 2.140	幅 3.660 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2160 後前軸重 1220 後後軸重 3380 計 3380	前 軸 重 2180 後前軸重 1240 後後軸重 3420 計 3420	前 軸 重 2170 後前軸重 1230 後後軸重 3400 計 3400	前 軸 重 2180 後前軸重 1250 後後軸重 3430 計 3430	前 軸 重 2170 後前軸重 1240 後後軸重 3410 計 3410
乗 車 定 員 人	3	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4350 前 軸 重 2845 後前軸重 5050 後後軸重 7895 計 7895	4350 前 軸 重 2810 後前軸重 5070 後後軸重 7880 計 7880	4350 前 軸 重 2800 後前軸重 5060 後後軸重 7860 計 7860	4350 前 軸 重 2810 後前軸重 5080 後後軸重 7890 計 7890	4350 前 軸 重 2800 後前軸重 5070 後後軸重 7870 計 7870
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L
積 車 時 間	前 前 軸 91.8 後 前 軸 — 後 後 軸 84.2	前 前 軸 90.7 後 前 軸 — 後 後 軸 87.5	前 前 軸 90.4 後 前 軸 — 後 後 軸 87.3	前 前 軸 80.3 後 前 軸 — 後 後 軸 77.0	前 前 軸 80.0 後 前 軸 — 後 後 軸 76.9
荷重割合 %	36.0	35.6	35.6	35.6	35.5
積車時前輪荷重割合 %	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
リヤ・オーバハング m	0.390	0.390	0.390	0.390	0.390
荷 台 オ フ セ ッ ト m	5.3	5.3	5.3	5.5	5.5
最 小 回 転 半 径 m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 輪 配 列	0.740(0.700)	0.710(0.670)	0.710(0.670)	0.765(0.725)	0.765(0.725)
車両重心高(キャブ付シャシ) m	54 内 側 39 外 側 2090	54 内 側 39 外 側 2110	54 内 側 39 外 側 2100	51 内 側 38 外 側 2110	51 内 側 38 外 側 2100
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2090 後前軸重 930 後後軸重 3020 計 3020	前 軸 重 2110 後前軸重 960 後後軸重 3070 計 3070	前 軸 重 2100 後前軸重 950 後後軸重 3050 計 3050	前 軸 重 2110 後前軸重 970 後後軸重 3080 計 3080	前 軸 重 2100 後前軸重 950 後後軸重 3050 計 3050
ばね下重量 kg	前 軸 重 311 後前軸重 514 後後軸重 825 計 825	前 軸 重 325 後前軸重 542 後後軸重 867 計 867	前 軸 重 319 後前軸重 530 後後軸重 849 計 849	前 軸 重 331 後前軸重 554 後後軸重 885 計 885	前 軸 重 321 後前軸重 534 後後軸重 855 計 855
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FE1 1146	FK61FE1 1147	FK61FE1 1148	FK61FG1 1149	FK61FG1 1150
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	5.955	5.955	5.955	6.840	6.840
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.425	2.460	2.460	2.445	2.445
軸 距 m	3.310	3.310	3.310	3.810	3.810
輪 距 m	前 輪	1.805	1.795	1.810	1.810
	後 輪	1.670	1.675	1.665	1.685
荷台内側寸法 m	幅 寸	3.660	3.660	4.610	4.610
	高 寸	2.140	2.140	2.140	2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重	0.400	0.400	0.400	0.400
	後 軸 重	2190	2210	2160	2160
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	1280	1320	1280	1290
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4300	4250	4300	4300	4300
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重	2810	2825	2810	2815
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	5070	5065	5070	5045
	計	7880	7890	7880	7860
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)
	左	52 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L
	後 輪	△235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	80.3	63.1	62.8	90.9
	後 前 軸	—	—	—	—
荷 重 割 合 %	後 後 軸	76.9	59.8	59.8	84.5
	積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	35.6	35.8	35.6	35.8
リヤ・オーバーハング m	1.470	1.470	1.470	1.855	1.855
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.390	0.390	0.390	0.480	0.480
最 小 回 転 半 径 m	5.5	5.7	5.7	6.0	6.0
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	0.720(0.680)	0.755(0.715)	0.755(0.715)	0.740(0.700)	0.740(0.700)
かじ取り角度 °	内 側	51	48	48	54
	外 側	38	36	36	39
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2130	2140	2120	2080
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	990	1030	990	970
	計	3120	3170	3110	3050
ばね下重量 kg	前 軸 重	347	365	345	321
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	586	622	582	514
	計	933	987	927	825
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	★3800	★3800	3800
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	△ ^A 6250 △ ^B 6650	△ ^A 6250 △ ^B 6650	△ ^A 6250 △ ^B 6650	△ ^A 6250 △ ^B 6650
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FG1 1151	FK61FG1 1152	FK61FG1 1153	FK61FG1 1154	FK61FG1 1155
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.415	2.415	2.470	2.470	2.425
軸 距 m	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.805 後 輪 1.670
荷台内側寸法 m	長 さ 4.610 幅 2.140	長 さ 4.610 幅 2.140	長 さ 4.610 幅 2.140	長 さ 4.610 幅 2.140	長 さ 4.610 幅 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2170 後前軸重 1320 後後軸重 1320 計 3490	前 軸 重 2160 後前軸重 1310 後後軸重 1310 計 3470	前 軸 重 2170 後前軸重 1330 後後軸重 1330 計 3500	前 軸 重 2170 後前軸重 1310 後後軸重 1310 計 3480	前 軸 重 2190 後前軸重 1350 後後軸重 1350 計 3540
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4300	4300	4250	4300	4250
車両総重量 kg	前 軸 重 2825 後前軸重 5075 後後軸重 5075 計 7900	前 軸 重 2815 後前軸重 5065 後後軸重 5065 計 7880	前 軸 重 2820 後前軸重 5040 後後軸重 5040 計 7860	前 軸 重 2825 後前軸重 5065 後後軸重 5065 計 7890	前 軸 重 2840 後前軸重 5060 後後軸重 5060 計 7900
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 Δ235/70R17.5 127/125J
積 車 時 間	前 前 軸 91.2 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 90.9 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 80.6 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 80.8 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 81.2 後 前 軸 — 後 後 軸 —
荷重割合 %	前 軸 87.5 後 軸 35.7	前 軸 87.4 後 軸 35.7	前 軸 76.4 後 軸 35.8	前 軸 76.8 後 軸 35.8	前 軸 76.7 後 軸 35.9
積車時前輪荷重割合 %	35.7	35.7	35.8	35.8	35.9
リヤ・オーバハング m	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480
最 小 回 転 半 径 m	6.0	6.0	6.2	6.2	6.2
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.710(0.670)	0.710(0.670)	0.765(0.725)	0.765(0.725)	0.720(0.680)
かじ取り角度 °	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2090 後前軸重 1000 後後軸重 1000 計 3090	前 軸 重 2080 後前軸重 990 後後軸重 990 計 3070	前 軸 重 2090 後前軸重 1010 後後軸重 1010 計 3100	前 軸 重 2090 後前軸重 990 後後軸重 990 計 3080	前 軸 重 2110 後前軸重 1040 後後軸重 1040 計 3150
ばね下重量 kg	前 軸 重 325 後前軸重 542 後後軸重 542 計 867	前 軸 重 319 後前軸重 530 後後軸重 530 計 849	前 軸 重 331 後前軸重 554 後後軸重 554 計 885	前 軸 重 321 後前軸重 534 後後軸重 534 計 855	前 軸 重 347 後前軸重 586 後後軸重 586 計 933
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250, ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
 Δ印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FG1 1156	FK61FG1 1157	FK61FG1E 1158	FK61FG1E 1159	FK61FG1E 1160
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
全 幅 m	2.235	2.235	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.460	2.460	2.445	2.445	2.415
軸 距 m	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
輪 距 m	前 輪 1.795 後 輪 1.675	1.810 1.685	1.790 1.665	1.810 1.685	1.790 1.665
荷台内側寸法 m	長 さ 4.610 高 さ 2.140	4.610 2.140	4.610 2.370	4.610 2.370	4.610 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2210 後前軸重 — 後後軸重 1390 計 3600	2190 — 1350 3540	2200 — 1340 3540	2200 — 1320 3520	2210 — 1350 3560
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4150	4250	4250	4250	4200
車両総重量 kg	前 軸 重 2850 後前軸重 — 後後軸重 5010 計 7860	2840 — 5060 7900	2850 — 5050 7900	2850 — 5030 7880	2855 — 5015 7870
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	51 (計算値) 51 (計算値)	51 (計算値) 51 (計算値)	51 (計算値) 51 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J △245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L 225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L 225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J 215/70R17.5 123/121J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 63.7 後 前 軸 — 後 後 軸 59.1	63.4 — 59.7	92.0 — 84.2	92.0 — 83.9	92.1 — 86.5
荷重割合 %	36.2	35.9	36.0	36.1	36.2
積車時前輪荷重割合 %	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
リヤ・オーバハング m	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480
荷 台 オ フ セ ッ ト m	6.5	6.5	6.0	6.0	6.0
最 小 回 転 半 径 m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 輪 配 列 m	0.755(0.715)	0.755(0.715)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.710(0.670)
車両重心高(キャブ付シャシ) m	48	48	54	54	54
かじ取り角度 °	内 側 36 外 側 39	36 39	39 39	39 39	39 39
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2130 後前軸重 — 後後軸重 1070 計 3200	2110 — 1030 3140	2120 — 990 3110	2110 — 970 3080	2120 — 1000 3120
ばね下重量 kg	前 軸 重 365 後前軸重 — 後後軸重 622 計 987	345 — 582 927	321 — 534 855	311 — 514 825	325 — 542 867
許 容 限 度 kg	前 軸 重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250, △ ^B 6650 計 8000	★3800 — △ ^A 6250, △ ^B 6650 8000	3800 — ^A 6250, ^B 6650 8000	3800 — ^A 6250, ^B 6650 8000	3800 — ^A 6250, ^B 6650 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FG1E 1161	FK61FG1E 1162	FK61FG1E 1163	FK61FG1E 1164	FK61FG1E 1165
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.415	2.470	2.470	2.425	2.460
軸 距 m	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
輪 距 m	前 輪	1.810	1.790	1.810	1.795
	後 輪	1.685	1.665	1.670	1.675
荷台内側寸法 m	長 さ	4.610	4.610	4.610	4.610
	幅	2.370	2.370	2.370	2.370
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2200	2210	2230	2250
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1340	1360	1340	1420
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4250	4200	4200	4150	4100
車両総重量 kg	前 軸 重	2850	2855	2870	2880
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	5050	5025	5005	5000
最大安定傾斜角度 °	計	7900	7880	7860	7880
	右	52 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	51 (計算値)
タイヤサイズ	左	52 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	51 (計算値)
	前 輪	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J
タイヤサイズ	後 輪	215/70R17.5 123/121J	△225/90R17.5 127/125L	△225/90R17.5 127/125L	△235/70R17.5 127/125J
	後 輪	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	92.0	81.6	81.6	82.0
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	87.1	76.2	75.9	75.8
	積車時前輪荷重割合 %	36.0	36.2	36.3	36.4
リヤ・オーバーハング m	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
荷台オフセット m	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480
最 小 回 転 半 径 m	6.0	6.2	6.2	6.2	6.5
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.710(0.670)	0.765(0.725)	0.765(0.725)	0.720(0.680)	0.755(0.715)
かじ取り角度 °	内 側	54	51	51	48
	外 側	39	38	38	36
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2120	2130	2120	2140
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	990	1010	990	1040
	計	3110	3140	3110	3230
ばね下重量 kg	前 軸 重	319	331	321	347
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	530	554	534	586
	計	849	885	855	933
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	★3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	△6250, △6650	△6250, △6650	△6250, △6650	△6250, △6650
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FG1E 1166	FK61FH1 1167	FK61FH1 1168	FK61FH1 1169	FK61FH1 1170
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	6.840	7.540	7.540	7.540	7.540
全 幅 m	2.465	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.460	2.440	2.440	2.410	2.410
軸 距 m	3.810	4.270	4.270	4.270	4.270
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.665	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685
荷台内側寸法 m	幅 4.610 高 さ 2.370	幅 5.310 高 さ 2.140	幅 5.310 高 さ 2.140	幅 5.310 高 さ 2.140	幅 5.310 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2230 後 軸 重 1380 計 3610	前 軸 重 2200 後 軸 重 1350 計 3550	前 軸 重 2190 後 軸 重 1330 計 3520	前 軸 重 2200 後 軸 重 1370 計 3570	前 軸 重 2200 後 軸 重 1350 計 3550
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 4150 後 軸 重 2870 計 7020	前 軸 重 4200 後 軸 重 2895 計 7095	前 軸 重 4250 後 軸 重 2890 計 7140	前 軸 重 4200 後 軸 重 2895 計 7095	前 軸 重 4200 後 軸 重 2895 計 7095
車両総重量 kg	前 軸 重 5000 後 軸 重 7870 計 12870	前 軸 重 4965 後 軸 重 7860 計 12825	前 軸 重 4990 後 軸 重 7880 計 12870	前 軸 重 4985 後 軸 重 7880 計 12865	前 軸 重 4965 後 軸 重 7860 計 12825
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 64.1 後 前 軸 — 後 後 軸 59.0	前 前 軸 93.4 後 前 軸 — 後 後 軸 82.8	前 前 軸 93.3 後 前 軸 — 後 後 軸 83.2	前 前 軸 93.4 後 前 軸 — 後 後 軸 86.0	前 前 軸 93.4 後 前 軸 — 後 後 軸 85.7
荷重割合 %	前 軸 36.4 後 軸 63.6	前 軸 36.8 後 軸 63.2	前 軸 36.6 後 軸 63.4	前 軸 36.7 後 軸 63.3	前 軸 36.8 後 軸 63.2
積車時前輪荷重割合 %	1.855	2.095	2.095	2.095	2.095
リヤ・オーバハング m	0.480	0.590	0.590	0.590	0.590
荷 台 オ フ セ ッ ト m	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6
最 小 回 転 半 径 m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 輪 配 列	0.755(0.715)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.710(0.670)	0.710(0.670)
車両重心高(キャブ付シャシ) m	48	54	54	54	54
かじ取り角度 °	内 側 36 外 側 39	内 側 39 外 側 39	内 側 39 外 側 39	内 側 39 外 側 39	内 側 39 外 側 39
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2140 後 軸 重 1030 計 3170	前 軸 重 2100 後 軸 重 990 計 3090	前 軸 重 2100 後 軸 重 970 計 3070	前 軸 重 2110 後 軸 重 1000 計 3110	前 軸 重 2100 後 軸 重 990 計 3090
ばね下重量 kg	前 軸 重 345 後 軸 重 582 計 927	前 軸 重 321 後 軸 重 534 計 855	前 軸 重 311 後 軸 重 514 計 825	前 軸 重 325 後 軸 重 542 計 867	前 軸 重 319 後 軸 重 530 計 849
許 容 限 度 kg	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 △ ^A 6250, △ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型別区分番号	式	FK61FH1 1171	FK61FH1 1172	FK61FH1 1173	FK61FH1 1174	FK61FH1 1175
仕	様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届出型式		TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自動車の種類		普通	普通	普通	普通	普通
用途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車体の形状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃料の種類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原動機型式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総排気量	L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全長	m	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
全幅	m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全高	m	2.465	2.465	2.420	2.455	2.455
軸距	m	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
輪距	m	前輪 1.790 後輪 1.665	前輪 1.810 後輪 1.685	前輪 1.805 後輪 1.670	前輪 1.795 後輪 1.675	前輪 1.810 後輪 1.685
荷台内側寸法	m	長さ 5.310 幅 2.140 高さ 0.400	長さ 5.310 幅 2.140 高さ 0.400	長さ 5.310 幅 2.140 高さ 0.400	長さ 5.310 幅 2.140 高さ 0.400	長さ 5.310 幅 2.140 高さ 0.400
車両重量	kg	前軸重 2210 後前軸重 — 後後軸重 1370 計 3580	前軸重 2200 後前軸重 — 後後軸重 1350 計 3550	前軸重 2220 後前軸重 — 後後軸重 1400 計 3620	前軸重 2240 後前軸重 — 後後軸重 1430 計 3670	前軸重 2220 後前軸重 — 後後軸重 1390 計 3610
乗車定員	人	2	2	2	2	2
最大積載量	kg	4200	4200	4150	4100	4150
車両総重量	kg	前軸重 2905 後前軸重 — 後後軸重 4985 計 7890	前軸重 2895 後前軸重 — 後後軸重 4965 計 7860	前軸重 2905 後前軸重 — 後後軸重 4975 計 7880	前軸重 2920 後前軸重 — 後後軸重 4960 計 7880	前軸重 2905 後前軸重 — 後後軸重 4965 計 7870
最大安定傾斜角度	°	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タイヤサイズ		前輪 225/90R17.5 127/125L 後輪 △225/90R17.5 127/125L	前輪 225/90R17.5 127/125L 後輪 △225/90R17.5 127/125L	前輪 235/70R17.5 127/125J 後輪 △235/70R17.5 127/125J	前輪 ★245/70R19.5 136/134J 後輪 △245/70R19.5 136/134J	前輪 ★245/70R19.5 136/134J 後輪 △245/70R19.5 136/134J
積車時 タイヤ		前軸 83.0 後前軸 — 後後軸 75.6	前軸 82.8 後前軸 — 後後軸 75.3	前軸 83.0 後前軸 — 後後軸 75.4	前軸 65.2 後前軸 — 後後軸 58.5	前軸 64.9 後前軸 — 後後軸 58.6
荷重割合	%	36.8	36.8	36.8	37.0	36.9
積車時前輪荷重割合	%	2.095	2.095	2.095	2.095	2.095
リヤ・オーバハング	m	0.590	0.590	0.590	0.590	0.590
荷台オフセット	m	6.9	6.9	6.9	7.2	7.2
最小回転半径	m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車輪配列		0.765(0.725)	0.765(0.725)	0.720(0.680)	0.755(0.715)	0.755(0.715)
車両重心高(キャブ付シャシ)	m	51	51	51	48	48
かじ取り角度	°	内側 38 外側 2110	内側 38 外側 2110	内側 38 外側 2120	内側 36 外側 2150	内側 36 外側 2130
届出キャブ付 シャシ重量	kg	前軸重 1010 後前軸重 — 後後軸重 1010 計 3120	前軸重 990 後前軸重 — 後後軸重 990 計 3100	前軸重 1040 後前軸重 — 後後軸重 1040 計 3160	前軸重 1070 後前軸重 — 後後軸重 1070 計 3220	前軸重 1030 後前軸重 — 後後軸重 1030 計 3160
ばね下重量	kg	前軸重 331 後前軸重 — 後後軸重 554 計 885	前軸重 321 後前軸重 — 後後軸重 534 計 855	前軸重 347 後前軸重 — 後後軸重 586 計 933	前軸重 365 後前軸重 — 後後軸重 622 計 987	前軸重 345 後前軸重 — 後後軸重 582 計 927
許容限度	kg	前軸重 3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250 △ ^B 6650 計 8000	前軸重 3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250 △ ^B 6650 計 8000	前軸重 3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250 △ ^B 6650 計 8000	前軸重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250 △ ^B 6650 計 8000	前軸重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250 △ ^B 6650 計 8000
備考						

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FH1E 1176	FK61FH1E 1177	FK61FH1E 1178	FK61FH1E 1179	FK61FH1E 1180
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.440	2.440	2.410	2.410	2.465
軸 距 m	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.685	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665
荷台内側寸法 m	幅 5.310 高 さ 2.370	幅 5.310 高 さ 2.370	幅 5.310 高 さ 2.370	幅 5.310 高 さ 2.370	幅 5.310 高 さ 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2230 後 軸 重 1370 計 3600	前 軸 重 2230 後 軸 重 1350 計 3580	前 軸 重 2240 後 軸 重 1380 計 3620	前 軸 重 2230 後 軸 重 1370 計 3600	前 軸 重 2240 後 軸 重 1390 計 3630
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 4150 後 軸 重 2915 計 7860	前 軸 重 4200 後 軸 重 2925 計 7890	前 軸 重 4150 後 軸 重 2925 計 7880	前 軸 重 4150 後 軸 重 2915 計 7860	前 軸 重 4150 後 軸 重 2925 計 7890
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L
積 車 時 間	前 軸 94.1 後 軸 82.5	前 軸 94.4 後 軸 82.8	前 軸 94.4 後 軸 85.5	前 軸 94.1 後 軸 85.3	前 軸 83.6 後 軸 75.3
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	37.0	37.0	37.1	37.0	37.0
リヤ・オーバーハング m	2.095	2.095	2.095	2.095	2.095
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.590	0.590	0.590	0.590	0.590
最 小 回 転 半 径 m	6.6	6.6	6.6	6.6	6.9
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	0.740 (0.700)	0.740 (0.700)	0.710 (0.670)	0.710 (0.670)	0.765 (0.725)
かじ取り角度 °	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重 2130 後 軸 重 990 計 3120	前 軸 重 2130 後 軸 重 970 計 3100	前 軸 重 2140 後 軸 重 1000 計 3140	前 軸 重 2130 後 軸 重 990 計 3120	前 軸 重 2140 後 軸 重 1010 計 3150
ばね下重量 kg	前 軸 重 321 後 軸 重 534 計 855	前 軸 重 311 後 軸 重 514 計 825	前 軸 重 325 後 軸 重 542 計 867	前 軸 重 319 後 軸 重 530 計 849	前 軸 重 331 後 軸 重 554 計 885
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 6250 ^A 6650 ^B 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6250 ^A 6650 ^B 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6250 ^A 6650 ^B 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6250 ^A 6650 ^B 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 △6250 ^A 6650 ^B 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FH1E 1181	FK61FH1E 1182	FK61FH1E 1183	FK61FH1E 1184	FK61FH2 1185
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.235
全 高 m	2.465	2.420	2.455	2.455	2.440
軸 距 m	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.805 後 輪 1.670	前 輪 1.795 後 輪 1.675	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665
荷台内側寸法 m	幅 5.310 高 さ 2.370	幅 5.310 高 さ 2.370	幅 5.310 高 さ 2.370	幅 5.310 高 さ 2.370	幅 5.310 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2240 後前軸重 — 後後軸重 1370 計 3610	前 軸 重 2250 後前軸重 — 後後軸重 1420 計 3670	前 軸 重 2280 後前軸重 — 後後軸重 1450 計 3730	前 軸 重 2260 後前軸重 — 後後軸重 1410 計 3670	前 軸 重 2260 後前軸重 — 後後軸重 1400 計 3660
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 4150 後前軸重 2925 後後軸重 — 計 4945	前 軸 重 4100 後前軸重 2930 後後軸重 — 計 4950	前 軸 重 4050 後前軸重 2955 後後軸重 — 計 4935	前 軸 重 4100 後前軸重 2940 後後軸重 — 計 4940	前 軸 重 4100 後前軸重 2940 後後軸重 — 計 4930
最大安定傾斜角度 °	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 Δ235/70R17.5 127/125J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L
積 車 時 間	前 軸 83.6 後 軸 —	前 軸 83.8 後 軸 —	前 軸 66.0 後 軸 —	前 軸 65.7 後 軸 —	前 軸 94.9 後 軸 —
荷 重 割 合 %	前 軸 75.0 後 軸 37.1	前 軸 75.0 後 軸 37.1	前 軸 58.2 後 軸 37.4	前 軸 58.3 後 軸 37.3	前 軸 82.2 後 軸 37.3
リヤ・オーバーハング m	2.095	2.095	2.095	2.095	2.095
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.590	0.590	0.590	0.590	0.590
最 小 回 転 半 径 m	6.9	6.9	7.2	7.2	6.6
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	0.765 (0.725)	0.720 (0.680)	0.755 (0.715)	0.755 (0.715)	0.740 (0.700)
か じ 取 り 角 度 °	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 54 外 側 39
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重 2140 後前軸重 — 後後軸重 990 計 3130	前 軸 重 2160 後前軸重 — 後後軸重 1040 計 3200	前 軸 重 2180 後前軸重 — 後後軸重 1070 計 3250	前 軸 重 2160 後前軸重 — 後後軸重 1030 計 3190	前 軸 重 2170 後前軸重 — 後後軸重 1030 計 3200
ばね下重量 kg	前 軸 重 321 後前軸重 — 後後軸重 534 計 855	前 軸 重 347 後前軸重 — 後後軸重 586 計 933	前 軸 重 365 後前軸重 — 後後軸重 622 計 987	前 軸 重 345 後前軸重 — 後後軸重 582 計 927	前 軸 重 321 後前軸重 — 後後軸重 547 計 868
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FH2 1186	FK61FH2 1187	FK61FH2 1188	FK61FH2 1189	FK61FH2 1190
仕 様	過給機(199kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.440	2.410	2.410	2.465	2.465
軸 距 m	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.665	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685
荷 台 内 側 寸 法 m	幅 5.310 高 さ 2.140	幅 5.310 高 さ 2.140	幅 5.310 高 さ 2.140	幅 5.310 高 さ 2.140	幅 5.310 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2250 後 軸 重 1380 計 3630	前 軸 重 2270 後 軸 重 1410 計 3680	前 軸 重 2260 後 軸 重 1400 計 3660	前 軸 重 2270 後 軸 重 1420 計 3690	前 軸 重 2260 後 軸 重 1400 計 3660
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 4150 後 軸 重 2935 計 7085	前 軸 重 4100 後 軸 重 2950 計 7050	前 軸 重 4100 後 軸 重 2940 計 7040	前 軸 重 4100 後 軸 重 2950 計 7050	前 軸 重 4100 後 軸 重 2940 計 7040
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重 4955 後 軸 重 7890 計 12845	前 軸 重 4940 後 軸 重 7890 計 12830	前 軸 重 4930 後 軸 重 7870 計 12800	前 軸 重 4950 後 軸 重 7900 計 12850	前 軸 重 4930 後 軸 重 7870 計 12800
最 大 安 定 傾 斜 角 度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ	前 軸 94.7 後 軸 82.6	前 軸 95.2 後 軸 85.2	前 軸 94.9 後 軸 85.0	前 軸 84.3 後 軸 75.0	前 軸 84.0 後 軸 74.7
荷 重 割 合 %	前 軸 37.1 後 軸 2.095	前 軸 37.3 後 軸 2.095	前 軸 37.3 後 軸 2.095	前 軸 37.3 後 軸 2.095	前 軸 37.3 後 軸 2.095
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	0.590	0.590	0.590	0.590	0.590
リ ヤ ・ オ ー バ ハ ン グ m	6.6	6.6	6.6	6.9	6.9
荷 台 オ フ セ ッ ト m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
最 小 回 転 半 径 m	0.740(0.700)	0.710(0.670)	0.710(0.670)	0.765(0.725)	0.765(0.725)
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	54	54	54	51	51
か じ 取 り 角 度 °	内 側 39 外 側 2160	内 側 39 外 側 2170	内 側 39 外 側 2170	内 側 38 外 側 2180	内 側 38 外 側 2170
届 出 キャブ 付 シ ャ シ 重 量 kg	前 軸 重 1020 後 軸 重 3180 計 4200	前 軸 重 1050 後 軸 重 3220 計 4270	前 軸 重 1030 後 軸 重 3200 計 4230	前 軸 重 1050 後 軸 重 3230 計 4280	前 軸 重 1040 後 軸 重 3210 計 4250
ば ね 下 重 量 kg	前 軸 重 527 後 軸 重 838 計 1365	前 軸 重 555 後 軸 重 880 計 1435	前 軸 重 543 後 軸 重 862 計 1405	前 軸 重 567 後 軸 重 898 計 1465	前 軸 重 547 後 軸 重 868 計 1415
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 8000 計 11800	前 軸 重 3800 後 軸 重 8000 計 11800	前 軸 重 3800 後 軸 重 8000 計 11800	前 軸 重 3800 後 軸 重 8000 計 11800	前 軸 重 3800 後 軸 重 8000 計 11800
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FH2 1191	FK61FH2 1192	FK61FH2 1193	FK61FJ1 1194	FK61FJ1 1195
仕 様	過給機(199kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.540	7.540	7.540	7.990	7.990
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.420	2.455	2.455	2.440	2.440
軸 距 m	4.270	4.270	4.270	4.570	4.570
輪 距 m	前 輪	1.805	1.795	1.810	1.810
	後 輪	1.670	1.675	1.665	1.685
荷台内側寸法 m	長 さ	5.310	5.310	5.310	5.760
	幅	2.140	2.140	2.140	2.140
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2280	2300	2280	2220
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1450	1480	1440	1350
	計	3730	3780	3720	3570
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4050	4000	4050	4200	4200
車両総重量 kg	前 軸 重	2955	2965	2955	2945
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	4935	4925	4925	4935
	計	7890	7890	7880	7880
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)
	左	52 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L
	後 輪	△235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	84.5	66.2	66.0	95.0
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	74.8	58.1	58.1	82.6
	積車時前輪荷重割合 %	37.4	37.5	37.5	37.2
リヤ・オーバハング m	2.095	2.095	2.095	2.245	2.245
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.590	0.590	0.590	0.665	0.665
最 小 回 転 半 径 m	6.9	7.2	7.2	7.0	7.0
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.720(0.680)	0.755(0.715)	0.755(0.715)	0.740(0.700)	0.740(0.700)
かじ取り角度 °	内 側	51	48	48	54
	外 側	38	36	36	39
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2190	2210	2190	2130
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1090	1120	1080	970
	計	3280	3330	3270	3080
ばね下重量 kg	前 軸 重	347	365	345	321
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	599	635	595	534
	計	946	1000	940	855
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	★3800	★3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	△ ^A 6250 △ ^B 6650	△ ^A 6250 △ ^B 6650	△ ^A 6250 △ ^B 6650	△ ^A 6250 △ ^B 6650
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型別区分番号	式	FK61FJ1 1196	FK61FJ1 1197	FK61FJ1 1198	FK61FJ1 1199	FK61FJ1 1200
仕	様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届出型式		TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自動車の種類		普通	普通	普通	普通	普通
用途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車体の形状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃料の種類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原動機型式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総排気量	L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全長	m	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
全幅	m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全高	m	2.410	2.410	2.465	2.465	2.420
軸距	m	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
輪距	m	前輪 1.790 後輪 1.665	前輪 1.810 後輪 1.685	前輪 1.790 後輪 1.665	前輪 1.810 後輪 1.685	前輪 1.805 後輪 1.670
荷台内側寸法	m	長さ 5.760 幅 2.140 高さ 0.400	長さ 5.760 幅 2.140 高さ 0.400	長さ 5.760 幅 2.140 高さ 0.400	長さ 5.760 幅 2.140 高さ 0.400	長さ 5.760 幅 2.140 高さ 0.400
車両重量	kg	前軸重 2230 後前軸重 — 後後軸重 1380 計 3610	前軸重 2220 後前軸重 — 後後軸重 1370 計 3590	前軸重 2230 後前軸重 — 後後軸重 1390 計 3620	前軸重 2230 後前軸重 — 後後軸重 1370 計 3600	前軸重 2250 後前軸重 — 後後軸重 1410 計 3660
乗車定員	人	2	2	2	2	2
最大積載量	kg	4150	4200	4150	4150	4100
車両総重量	kg	前軸重 2950 後前軸重 — 後後軸重 4920 計 7870	前軸重 2945 後前軸重 — 後後軸重 4955 計 7900	前軸重 2950 後前軸重 — 後後軸重 4930 計 7880	前軸重 2950 後前軸重 — 後後軸重 4910 計 7860	前軸重 2960 後前軸重 — 後後軸重 4910 計 7870
最大安定傾斜角度	°	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タイヤサイズ		前輪 215/70R17.5 123/121J 後輪 215/70R17.5 123/121J	前輪 215/70R17.5 123/121J 後輪 215/70R17.5 123/121J	前輪 225/90R17.5 127/125L 後輪 △225/90R17.5 127/125L	前輪 225/90R17.5 127/125L 後輪 △225/90R17.5 127/125L	前輪 235/70R17.5 127/125J 後輪 △235/70R17.5 127/125J
積車時 タイヤ		前軸 95.2 後軸 —	前軸 95.0 後軸 —	前軸 84.3 後軸 —	前軸 84.3 後軸 —	前軸 84.6 後軸 —
荷重割合	%	前軸 84.9 後軸 37.4	前軸 85.5 後軸 37.2	前軸 74.7 後軸 37.4	前軸 74.4 後軸 37.5	前軸 74.4 後軸 37.6
積車時前輪荷重割合	%	37.4	37.2	37.4	37.5	37.6
リヤ・オーバーハング	m	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
荷台オフセット	m	0.665	0.665	0.665	0.665	0.665
最小回転半径	m	7.0	7.0	7.3	7.3	7.3
車輪配列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ)	m	0.710(0.670)	0.710(0.670)	0.765(0.725)	0.765(0.725)	0.720(0.680)
かじ取り角度	°	内側 54 外側 39	内側 54 外側 39	内側 51 外側 38	内側 51 外側 38	内側 51 外側 38
届出キャブ付 シャシ重量	kg	前軸重 2130 後前軸重 — 後後軸重 1000 計 3130	前軸重 2130 後前軸重 — 後後軸重 980 計 3110	前軸重 2140 後前軸重 — 後後軸重 1000 計 3140	前軸重 2120 後前軸重 — 後後軸重 990 計 3110	前軸重 2150 後前軸重 — 後後軸重 1030 計 3180
ばね下重量	kg	前軸重 325 後前軸重 — 後後軸重 542 計 867	前軸重 319 後前軸重 — 後後軸重 530 計 849	前軸重 331 後前軸重 — 後後軸重 554 計 885	前軸重 321 後前軸重 — 後後軸重 534 計 855	前軸重 347 後前軸重 — 後後軸重 586 計 933
許容限度	kg	前軸重 3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250、 ^B 6650 計 8000	前軸重 3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250、 ^B 6650 計 8000	前軸重 3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250、 ^B 6650 計 8000	前軸重 3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250、 ^B 6650 計 8000	前軸重 3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250、 ^B 6650 計 8000
備考						

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FJ1 1201	FK61FJ1 1202	FK61FJ1E 1203	FK61FJ1E 1204	FK61FJ1E 1205
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
全 幅 m	2.235	2.235	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.455	2.455	2.440	2.440	2.410
軸 距 m	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
輪 距 m	前 輪 1.795 後 輪 1.675	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.685	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665
荷台内側寸法 m	長 さ 5.760 幅 2.140	長 さ 5.760 幅 2.140	長 さ 5.760 幅 2.370	長 さ 5.760 幅 2.370	長 さ 5.760 幅 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2270 後 軸 重 1450 計 3720	前 軸 重 2250 後 軸 重 1410 計 3660	前 軸 重 2260 後 軸 重 1390 計 3650	前 軸 重 2260 後 軸 重 1370 計 3630	前 軸 重 2270 後 軸 重 1400 計 3670
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 4050 後 軸 重 2975 計 7880	前 軸 重 4100 後 軸 重 2960 計 7870	前 軸 重 4100 後 軸 重 2970 計 7860	前 軸 重 4150 後 軸 重 2980 計 7890	前 軸 重 4100 後 軸 重 2980 計 7880
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 66.5 後 前 軸 — 後 後 軸 57.9	前 前 軸 66.1 後 前 軸 — 後 後 軸 58.0	前 前 軸 95.9 後 前 軸 — 後 後 軸 81.5	前 前 軸 96.2 後 前 軸 — 後 後 軸 81.9	前 前 軸 96.2 後 前 軸 — 後 後 軸 84.5
荷重割合 %	37.7	37.6	37.7	37.7	37.8
積車時前輪荷重割合 %	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
リヤ・オーバーハング m	0.665	0.665	0.665	0.665	0.665
荷 台 オ フ セ ッ ト m	7.5	7.5	7.0	7.0	7.0
最 小 回 転 半 径 m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 輪 配 列	0.755(0.715)	0.755(0.715)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.710(0.670)
車両重心高(キャブ付シャシ) m	48	48	54	54	54
かじ取り角度 °	内 側 36 外 側 39	内 側 36 外 側 39	内 側 39 外 側 39	内 側 39 外 側 39	内 側 39 外 側 39
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2160 後 軸 重 1070 計 3230	前 軸 重 2140 後 軸 重 1030 計 3170	前 軸 重 2160 後 軸 重 980 計 3140	前 軸 重 2150 後 軸 重 960 計 3110	前 軸 重 2170 後 軸 重 990 計 3160
ばね下重量 kg	前 軸 重 365 後 軸 重 622 計 987	前 軸 重 345 後 軸 重 582 計 927	前 軸 重 321 後 軸 重 534 計 855	前 軸 重 311 後 軸 重 514 計 825	前 軸 重 325 後 軸 重 542 計 867
許 容 限 度 kg	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 △ ^A 6250, △ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 △ ^A 6250, △ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型別区分番号	式	FK61FJ1E 1206	FK61FJ1E 1207	FK61FJ1E 1208	FK61FJ1E 1209	FK61FJ1E 1210
仕 様		過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式		TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別		普通	普通	普通	普通	普通
用 途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L		7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m		7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
全 幅 m		2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m		2.410	2.465	2.465	2.420	2.455
軸 距 m		4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
輪 距 m	前 輪	1.810	1.790	1.810	1.805	1.795
	後 輪	1.685	1.665	1.685	1.670	1.675
	幅 さ	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
荷台内側寸法 m	長	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2260	2270	2270	2290	2310
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1390	1410	1390	1430	1470
	計	3650	3680	3660	3720	3780
乗 車 定 員 人		2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg		4100	4100	4100	4050	4000
車両総重量 kg	前 軸 重	2970	2980	2980	2995	3005
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	4890	4910	4890	4885	4885
	計	7860	7890	7870	7880	7890
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	52 (計算値)	51 (計算値)
	左	52 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	52 (計算値)	51 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J
	後 輪	215/70R17.5 123/121J	△225/90R17.5 127/125L	△225/90R17.5 127/125L	△235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J
積 車 時	前 前 軸	95.9	85.2	85.2	85.6	67.1
タ イ ヤ	後 前 軸	—	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	84.4	74.4	74.1	74.1	57.7
積車時前輪荷重割合 %		37.7	37.7	37.8	38.0	38.0
リヤ・オーバーハング m		2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.665	0.665	0.665	0.665	0.665
最 小 回 転 半 径 m		7.0	7.3	7.3	7.3	7.5
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.710(0.670)	0.765(0.725)	0.765(0.725)	0.720(0.680)	0.755(0.715)
かじ取り角度 °	内 側	54	51	51	51	48
	外 側	39	38	38	38	36
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2160	2170	2160	2180	2200
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	980	1000	980	1030	1060
	計	3140	3170	3140	3210	3260
ばね下重量 kg	前 軸 重	319	331	321	347	365
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	530	554	534	586	622
	計	849	885	855	933	987
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	3800	★3800
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	^A 6250, ^E 6650	△ ^A 6250, ^E 6650	△ ^A 6250, ^E 6650	△ ^A 6250, ^E 6650	△ ^A 6250, ^E 6650
	計	8000	8000	8000	8000	8000
備 考						

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FJ1E 1211	FK61FJ2 1212	FK61FJ2 1213	FK61FJ2 1214	FK61FJ2 1215
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
全 幅 m	2.465	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.455	2.440	2.440	2.410	2.410
軸 距 m	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.665	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685
荷台内側寸法 m	幅 5.760 高 さ 2.370	幅 5.760 高 さ 2.140	幅 5.760 高 さ 2.140	幅 5.760 高 さ 2.140	幅 5.760 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2290 後 軸 重 1430 計 3720	前 軸 重 2290 後 軸 重 1410 計 3700	前 軸 重 2280 後 軸 重 1400 計 3680	前 軸 重 2300 後 軸 重 1420 計 3720	前 軸 重 2290 後 軸 重 1410 計 3700
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 4050 後 軸 重 2995 計 7880	前 軸 重 4050 後 軸 重 2995 計 7860	前 軸 重 4100 後 軸 重 2990 計 7890	前 軸 重 4050 後 軸 重 3005 計 7880	前 軸 重 4050 後 軸 重 2995 計 7860
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J
積 車 時 タ イ ヤ	前 軸 66.9 後 軸 57.7	前 軸 96.7 後 軸 81.1	前 軸 96.5 後 軸 81.7	前 軸 97.0 後 軸 84.1	前 軸 96.7 後 軸 83.9
荷重割合 %	前 軸 38.0 後 軸 62.0	前 軸 38.1 後 軸 61.9	前 軸 37.8 後 軸 62.2	前 軸 38.1 後 軸 61.9	前 軸 38.1 後 軸 61.9
リヤ・オーバーハング m	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.665	0.665	0.665	0.665	0.665
最 小 回 転 半 径 m	7.5	7.0	7.0	7.0	7.0
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.755(0.715)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.710(0.670)	0.710(0.670)
かじ取り角度 °	内 側 48 外 側 36	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2180 後 軸 重 1020 計 3200	前 軸 重 2190 後 軸 重 1030 計 3220	前 軸 重 2190 後 軸 重 1010 計 3200	前 軸 重 2200 後 軸 重 1040 計 3240	前 軸 重 2190 後 軸 重 1030 計 3220
ばね下重量 kg	前 軸 重 345 後 軸 重 582 計 927	前 軸 重 321 後 軸 重 547 計 868	前 軸 重 311 後 軸 重 527 計 838	前 軸 重 325 後 軸 重 555 計 880	前 軸 重 319 後 軸 重 543 計 862
許 容 限 度 kg	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 △ ^A 6250, △ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FJ2 1216	FK61FJ2 1217	FK61FJ2 1218	FK61FJ2 1219	FK61FJ2 1220
仕 様	過給機(199kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.465	2.465	2.420	2.455	2.455
軸 距 m	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.805 後 輪 1.675	前 輪 1.795 後 輪 1.675	前 輪 1.810 後 輪 1.685
荷台内側寸法 m	幅 5.760 高 さ 2.140	幅 5.760 高 さ 2.140	幅 5.760 高 さ 2.140	幅 5.760 高 さ 2.140	幅 5.760 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2300 後前軸重 — 後後軸重 1430 計 3730	前 軸 重 2290 後前軸重 — 後後軸重 1420 計 3710	前 軸 重 2320 後前軸重 — 後後軸重 1460 計 3780	前 軸 重 2330 後前軸重 — 後後軸重 1500 計 3830	前 軸 重 2310 後前軸重 — 後後軸重 1460 計 3770
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 4050 後前軸重 3005 後後軸重 — 計 4885	前 軸 重 4050 後前軸重 2995 後後軸重 — 計 4875	前 軸 重 4000 後前軸重 3015 後後軸重 — 計 4875	前 軸 重 3950 後前軸重 3020 後後軸重 — 計 4870	前 軸 重 4000 後前軸重 3005 後後軸重 — 計 4875
最大安定傾斜角度 °	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 Δ235/70R17.5 127/125J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J
積 車 時 間	前 前 軸 85.9 後 前 軸 — 後 後 軸 74.1	前 前 軸 85.6 後 前 軸 — 後 後 軸 73.9	前 前 軸 86.2 後 前 軸 — 後 後 軸 73.9	前 前 軸 67.5 後 前 軸 — 後 後 軸 57.5	前 前 軸 67.1 後 前 軸 — 後 後 軸 57.5
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	38.0	38.0	38.2	38.2	38.1
リヤ・オーバーハング m	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.665	0.665	0.665	0.665	0.665
最 小 回 転 半 径 m	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	0.765(0.725)	0.765(0.725)	0.720(0.680)	0.755(0.715)	0.755(0.715)
かじ取り角度 °	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2200 後前軸重 — 後後軸重 1050 計 3250	前 軸 重 2200 後前軸重 — 後後軸重 1030 計 3230	前 軸 重 2210 後前軸重 — 後後軸重 1080 計 3290	前 軸 重 2240 後前軸重 — 後後軸重 1110 計 3350	前 軸 重 2220 後前軸重 — 後後軸重 1070 計 3290
ばね下重量 kg	前 軸 重 331 後前軸重 — 後後軸重 567 計 898	前 軸 重 321 後前軸重 — 後後軸重 547 計 868	前 軸 重 347 後前軸重 — 後後軸重 599 計 946	前 軸 重 365 後前軸重 — 後後軸重 635 計 1000	前 軸 重 345 後前軸重 — 後後軸重 595 計 940
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★およびΔ印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FK1 1221	FK61FK1 1222	FK61FK1 1223	FK61FK1 1224	FK61FK1 1225
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名 200L燃料タンク	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 1名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.440	2.440	2.440	2.440	2.410
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.665 長 さ 6.210	前 輪 1.790 後 輪 1.665 長 さ 6.210	前 輪 1.810 後 輪 1.685 長 さ 6.210	前 輪 1.810 後 輪 1.685 長 さ 6.210	前 輪 1.790 後 輪 1.665 長 さ 6.210
荷台内側寸法 m	幅 2.140 高 さ 0.400	幅 2.140 高 さ 0.400	幅 2.140 高 さ 0.400	幅 2.140 高 さ 0.400	幅 2.140 高 さ 0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2240 後前軸重 — 後後軸重 1410 計 3650	前 軸 重 2290 後前軸重 — 後後軸重 1480 計 3770	前 軸 重 2230 後前軸重 — 後後軸重 1390 計 3620	前 軸 重 2230 後前軸重 — 後後軸重 1390 計 3620	前 軸 重 2250 後前軸重 — 後後軸重 1420 計 3670
乗 車 定 員 人	2	2	2	1	2
最 大 積 載 量 kg	4100	4000	4150	4200	4100
車両総重量 kg	前 軸 重 2975 後前軸重 — 後後軸重 4885 計 7860	前 軸 重 3010 後前軸重 — 後後軸重 4870 計 7880	前 軸 重 2975 後前軸重 — 後後軸重 4905 計 7880	前 軸 重 2925 後前軸重 — 後後軸重 4950 計 7875	前 軸 重 2985 後前軸重 — 後後軸重 4895 計 7880
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 — 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 96.0 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 — 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 — 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 — 後 前 軸 — 後 後 軸 —
荷重割合 %	前 軸 重 81.5 後 軸 重 37.8	前 軸 重 81.2 後 軸 重 38.1	前 軸 重 81.8 後 軸 重 37.7	前 軸 重 82.5 後 軸 重 37.1	前 軸 重 84.4 後 軸 重 37.8
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.710(0.670)
かじ取り角度 °	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重 2130 後前軸重 — 後後軸重 1010 計 3140	前 軸 重 2190 後前軸重 — 後後軸重 1080 計 3270	前 軸 重 2120 後前軸重 — 後後軸重 1000 計 3120	前 軸 重 2120 後前軸重 — 後後軸重 1000 計 3120	前 軸 重 2140 後前軸重 — 後後軸重 1020 計 3160
ばね下重量 kg	前 軸 重 321 後前軸重 — 後後軸重 534 計 855	前 軸 重 321 後前軸重 — 後後軸重 534 計 855	前 軸 重 311 後前軸重 — 後後軸重 514 計 825	前 軸 重 311 後前軸重 — 後後軸重 514 計 825	前 軸 重 325 後前軸重 — 後後軸重 542 計 867
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 A ⁶ 250, B ⁶ 650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 A ⁶ 6250, B ⁶ 650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 A ⁶ 6250, B ⁶ 650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 A ⁶ 6250, B ⁶ 650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 A ⁶ 6250, B ⁶ 650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。

型 別 区 分 番 号	FK61FK1 1226	FK61FK1 1227	FK61FK1 1228	FK61FK1 1229	FK61FK1 1230
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.410	2.465	2.465	2.420	2.455
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.670	前 輪 1.805 後 輪 1.670	前 輪 1.795 後 輪 1.675
荷 台 内 側 寸 法 m	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2240 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1410 計 3650	前 軸 重 2250 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1430 計 3680	前 軸 重 2240 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1410 計 3650	前 軸 重 2260 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1460 計 3720	前 軸 重 2280 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1490 計 3770
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 4100 後 軸 重 2975	前 軸 重 4100 後 軸 重 2985	前 軸 重 4100 後 軸 重 2975	前 軸 重 4050 後 軸 重 2990	前 軸 重 4000 後 軸 重 3000
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重 — 後 前 軸 重 4885 後 後 軸 重 7860 計 8490	前 軸 重 — 後 前 軸 重 4905 後 後 軸 重 7890 計 8600	前 軸 重 — 後 前 軸 重 4885 後 後 軸 重 7860 計 8490	前 軸 重 — 後 前 軸 重 4890 後 後 軸 重 7880 計 8550	前 軸 重 — 後 前 軸 重 4880 後 後 軸 重 7880 計 8560
最 大 安 定 傾 斜 角 度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 △235/70R17.5 127/125J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ 荷 重 割 合 %	前 前 軸 96.0 後 前 軸 — 後 後 軸 84.3	前 前 軸 85.3 後 前 軸 — 後 後 軸 74.4	前 前 軸 85.0 後 前 軸 — 後 後 軸 74.1	前 前 軸 85.5 後 前 軸 — 後 後 軸 74.1	前 前 軸 67.0 後 前 軸 — 後 後 軸 57.6
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	37.8	37.8	37.8	37.9	38.0
リ ヤ ・ オ ー バ ハ ン グ m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	7.5	7.7	7.7	7.7	8.1
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ 付 付 付)	0.710 (0.670)	0.765 (0.725)	0.765 (0.725)	0.720 (0.680)	0.755 (0.715)
か じ 取 り 角 度 °	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 48 外 側 36
届 出 キャブ 付 シ ャ ン 重 量 kg	前 軸 重 2130 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1010 計 3140	前 軸 重 2140 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1030 計 3170	前 軸 重 2130 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1020 計 3150	前 軸 重 2160 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1060 計 3220	前 軸 重 2170 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1100 計 3270
ば ね 下 重 量 kg	前 軸 重 319 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 530 計 849	前 軸 重 331 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 554 計 885	前 軸 重 321 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 534 計 855	前 軸 重 347 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 586 計 933	前 軸 重 365 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 622 計 987
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FK1 1231	FK61FK1 1232	FK61FK1 1233	FK61FK1E 1234	FK61FK1E 1235
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 前: 245/70Rタイヤ 後: 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 前: 245/70Rタイヤ 後: 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.465	2.465
全 高 m	2.455	2.455	2.455	2.440	2.440
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.795 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.665	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685
荷台内側寸法 m	長 さ 6.210 幅 2.140	長 さ 6.210 幅 2.140	長 さ 6.210 幅 2.140	長 さ 6.210 幅 2.370	長 さ 6.210 幅 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2260 後 軸 重 2260 計 3710	前 軸 重 2280 後 軸 重 2280 計 3710	前 軸 重 2260 後 軸 重 2260 計 3670	前 軸 重 2280 後 軸 重 2280 計 3710	前 軸 重 2270 後 軸 重 2270 計 3690
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 4050 後 軸 重 2990 計 4880	前 軸 重 4050 後 軸 重 3010 計 4860	前 軸 重 4100 後 軸 重 2995 計 4885	前 軸 重 4050 後 軸 重 3010 計 4860	前 軸 重 4100 後 軸 重 3005 計 4895
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △225/90R17.5 127/125L	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 66.8 後 前 軸 — 後 後 軸 57.6	前 前 軸 67.2 後 前 軸 — 後 後 軸 73.7	前 前 軸 66.9 後 前 軸 — 後 後 軸 74.1	前 前 軸 97.1 後 前 軸 — 後 後 軸 81.0	前 前 軸 97.0 後 前 軸 — 後 後 軸 81.6
荷重割合 %	前 軸 37.9 後 軸 62.1	前 軸 38.2 後 軸 61.8	前 軸 38.0 後 軸 62.0	前 軸 38.2 後 軸 61.8	前 軸 38.0 後 軸 62.0
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	8.1	8.1	8.1	7.5	7.5
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.755(0.715)	0.765(0.725)	0.765(0.725)	0.740(0.700)	0.740(0.700)
かじ取り角度 °	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重 2150 後 軸 重 1060 計 3210	前 軸 重 2180 後 軸 重 1030 計 3210	前 軸 重 2150 後 軸 重 1020 計 3170	前 軸 重 2170 後 軸 重 1010 計 3180	前 軸 重 2160 後 軸 重 990 計 3150
ばね下重量 kg	前 軸 重 345 後 軸 重 582 計 927	前 軸 重 365 後 軸 重 554 計 919	前 軸 重 345 後 軸 重 534 計 879	前 軸 重 321 後 軸 重 534 計 855	前 軸 重 311 後 軸 重 514 計 825
許 容 限 度 kg	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 △ ^A 6250, △ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 △ ^A 6250, △ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 △ ^A 6250, △ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 △ ^A 6250, △ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 △ ^A 6250, △ ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FK1E 1236	FK61FK1E 1237	FK61FK1E 1238	FK61FK1E 1239	FK61FK1E 1240
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.410	2.410	2.465	2.465	2.420
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.805 後 輪 1.670
荷台内側寸法 m	長 さ 6.210 幅 2.370	長 さ 6.210 幅 2.370	長 さ 6.210 幅 2.370	長 さ 6.210 幅 2.370	長 さ 6.210 幅 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2280 後前軸重 — 後後軸重 1450 計 3730	前 軸 重 2280 後前軸重 — 後後軸重 1430 計 3710	前 軸 重 2290 後前軸重 — 後後軸重 1450 計 3740	前 軸 重 2280 後前軸重 — 後後軸重 1440 計 3720	前 軸 重 2310 後前軸重 — 後後軸重 1480 計 3790
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4050	4050	4050	4050	4000
車両総重量 kg	前 軸 重 3010 後前軸重 — 後後軸重 4880 計 7890	前 軸 重 3010 後前軸重 — 後後軸重 4860 計 7870	前 軸 重 3020 後前軸重 — 後後軸重 4880 計 7900	前 軸 重 3010 後前軸重 — 後後軸重 4870 計 7880	前 軸 重 3030 後前軸重 — 後後軸重 4870 計 7900
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 △235/70R17.5 127/125J
積 車 時 間	前 前 軸 97.1 後 前 軸 — 後 後 軸 84.2	前 前 軸 97.1 後 前 軸 — 後 後 軸 83.8	前 前 軸 86.3 後 前 軸 — 後 後 軸 74.0	前 前 軸 86.0 後 前 軸 — 後 後 軸 73.8	前 前 軸 86.6 後 前 軸 — 後 後 軸 73.8
荷重割合 %	前 軸 38.1 後 軸 2.395	前 軸 38.2 後 軸 2.395	前 軸 38.2 後 軸 2.395	前 軸 38.1 後 軸 2.395	前 軸 38.3 後 軸 2.395
リヤ・オーバーハング m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
荷 台 オ フ セ ッ ト m	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7
最 小 回 転 半 径 m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 輪 配 列	0.710(0.670)	0.710(0.670)	0.765(0.725)	0.765(0.725)	0.720(0.680)
車両重心高(キャブ付シャシ) m	54	54	51	51	51
かじ取り角度 °	内 側 39 外 側 2170	内 側 39 外 側 2170	内 側 38 外 側 2180	内 側 38 外 側 2170	内 側 38 外 側 2190
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重 1020 後前軸重 — 後後軸重 1020 計 3190	前 軸 重 1010 後前軸重 — 後後軸重 1010 計 3180	前 軸 重 1030 後前軸重 — 後後軸重 1010 計 3210	前 軸 重 1010 後前軸重 — 後後軸重 1010 計 3180	前 軸 重 1060 後前軸重 — 後後軸重 1060 計 3250
ばね下重量 kg	前 軸 重 325 後前軸重 — 後後軸重 542 計 867	前 軸 重 319 後前軸重 — 後後軸重 530 計 849	前 軸 重 331 後前軸重 — 後後軸重 554 計 885	前 軸 重 321 後前軸重 — 後後軸重 534 計 855	前 軸 重 347 後前軸重 — 後後軸重 586 計 933
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FK1E 1241	FK61FK1E 1242	FK61FK2 1243	FK61FK2 1244	FK61FK2 1245
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.455	2.455	2.440	2.440	2.410
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪 1.795 後 輪 1.675	1.810 1.685	1.790 1.665	1.810 1.685	1.790 1.665
荷台内側寸法 m	幅 6.210 高 さ 2.370	6.210 2.370	6.210 2.140	6.210 2.140	6.210 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2320 後 軸 重 1520 計 3840	2300 1480 3780	2310 1450 3760	2300 1440 3740	2310 1470 3780
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 3950 後 軸 重 3035 計 7900	4000 3020 7890	4000 3030 7870	4050 3030 7900	4000 3030 7890
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	51 (計算値) 51 (計算値)	51 (計算値) 51 (計算値)	51 (計算値) 51 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J △245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L 225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L 225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J 215/70R17.5 123/121J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 67.8 後 前 軸 — 後 後 軸 57.4	67.5 — 57.5	97.8 — 80.7	97.8 — 81.2	97.8 — 83.8
荷重割合 %	38.4	38.2	38.5	38.3	38.4
積車時前輪荷重割合 %	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
リヤ・オーバハング m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
荷 台 オ フ セ ッ ト m	8.1	8.1	7.5	7.5	7.5
最 小 回 転 半 径 m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 輪 配 列	0.755(0.715)	0.755(0.715)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.710(0.670)
車両重心高(キャブ付シャシ) m	48	48	54	54	54
かじ取り角度 °	内 側 36 外 側 2210	36 2190	39 2200	39 2190	39 2210
届出キャブ付シャシ重量 kg	後 前 軸 重 1090 後 後 軸 重 1090 計 3300	1050 1050 3240	1060 1060 3260	1040 1040 3230	1070 1070 3280
ばね下重量 kg	前 軸 重 365 後 前 軸 重 622 後 後 軸 重 987 計 987	345 582 927	321 547 868	311 527 838	325 555 880
許 容 限 度 kg	前 軸 重 ★3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 △ ^A 6250, △ ^B 6650 計 8000	★3800 — △ ^A 6250, △ ^B 6650 8000	3800 — ^A 6250, ^B 6650 8000	3800 — ^A 6250, ^B 6650 8000	3800 — ^A 6250, ^B 6650 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FK2 1246	FK61FK2 1247	FK61FK2 1248	FK61FK2 1249	FK61FK2 1250
仕 様	過給機(199kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.410	2.465	2.465	2.420	2.455
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.670	前 輪 1.805 後 輪 1.670	前 輪 1.795 後 輪 1.675
荷台内側寸法 m	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2310 後 軸 重 1450 計 3760	前 軸 重 2320 後 軸 重 1470 計 3790	前 軸 重 2310 後 軸 重 1460 計 3770	前 軸 重 2330 後 軸 重 1500 計 3830	前 軸 重 2350 後 軸 重 1540 計 3890
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 4000 後 軸 重 3030 計 7030	前 軸 重 4000 後 軸 重 3040 計 7040	前 軸 重 4000 後 軸 重 3030 計 7030	前 軸 重 3950 後 軸 重 3045 計 7000	前 軸 重 3900 後 軸 重 3055 計 6950
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 △235/70R17.5 127/125J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J
積 車 時 間	前 軸 97.8 後 軸 83.5	前 軸 86.9 後 軸 73.7	前 軸 86.6 後 軸 73.5	前 軸 87.0 後 軸 73.5	前 軸 68.2 後 軸 57.2
荷 重 割 合 %	前 軸 38.5 後 軸 38.5	前 軸 38.4 後 軸 38.4	前 軸 38.4 後 軸 38.4	前 軸 38.5 後 軸 38.5	前 軸 38.6 後 軸 38.6
リヤ・オーバーハング	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径	7.5	7.7	7.7	7.7	8.1
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ)	0.710 (0.670)	0.765 (0.725)	0.765 (0.725)	0.720 (0.680)	0.755 (0.715)
かじ取り角度 °	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 48 外 側 36
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重 2200 後 軸 重 1060 計 3260	前 軸 重 2210 後 軸 重 1080 計 3290	前 軸 重 2200 後 軸 重 1060 計 3260	前 軸 重 2230 後 軸 重 1100 計 3330	前 軸 重 2240 後 軸 重 1140 計 3380
ばね下重量 kg	前 軸 重 319 後 軸 重 543 計 862	前 軸 重 331 後 軸 重 567 計 898	前 軸 重 321 後 軸 重 547 計 868	前 軸 重 347 後 軸 重 599 計 946	前 軸 重 365 後 軸 重 635 計 1000
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 16650 計 20450	前 軸 重 3800 後 軸 重 16650 計 20450	前 軸 重 3800 後 軸 重 16650 計 20450	前 軸 重 3800 後 軸 重 16650 計 20450	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 16650 計 20450
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	式 号	FK61FK2 1251	FK61FK2E 1252	FK61FK2E 1253	FK61FK2E 1254	FK61FK2E 1255
仕 様		過給機(199kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式		TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別		普通	普通	普通	普通	普通
用 途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L		7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m		8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m		2.235	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m		2.455	2.440	2.440	2.410	2.410
軸 距 m		4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪	1.810	1.790	1.810	1.790	1.810
	後 輪	1.685	1.665	1.665	1.665	1.685
	幅 さ	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
荷台内側寸法 m	長	2.140	2.370	2.370	2.370	2.370
	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2330	2350	2340	2360	2350
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1500	1480	1460	1490	1480
	計	3830	3830	3800	3850	3830
乗 車 定 員 人		2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg		3950	3750	3800	3700	3750
	前 軸 重	3045	3035	3030	3035	3035
車両総重量 kg	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	4845	4655	4680	4625	4655
	計	7890	7690	7710	7660	7690
最大安定傾斜角度 °	右	51 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	51 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪	★245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J
	後 輪	△245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J
積 車 時	前 前 軸	68.0	98.0	97.8	98.0	98.0
タ イ ヤ	後 前 軸	—	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	57.2	77.6	78.0	79.8	80.3
積車時前輪荷重割合 %		38.5	39.4	39.2	39.6	39.4
リヤ・オーバーハング m		2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m		8.1	7.5	7.5	7.5	7.5
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.755(0.715)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.710(0.670)	0.710(0.670)
かじ取り角度 °	内 側	48	54	54	54	54
	外 側	36	39	39	39	39
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重	2220	2240	2220	2240	2240
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1100	1050	1040	1070	1050
	計	3320	3290	3260	3310	3290
ばね下重量 kg	前 軸 重	345	321	311	325	319
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	595	547	527	555	543
	計	940	868	838	880	862
許 容 限 度 kg	前 軸 重	★3800	3800	3800	3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	△ ^A 6250, △ ^B 6650	^A 6250, ^B 6650	^A 6250, ^B 6650	^A 6250, ^B 6650	^A 6250, ^B 6650
	計	8000	8000	8000	8000	8000
備 考						

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FK2E 1256	FK61FK2E 1257	FK61FK2E 1258	FK61FK2E 1259	FK61FK2E 1260
仕 様	過給機(199kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.465	2.465	2.420	2.455	2.455
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.805 後 輪 1.675	前 輪 1.795 後 輪 1.675	前 輪 1.810 後 輪 1.685
荷台内側寸法 m	長 さ 6.210 幅 2.370	長 さ 6.210 幅 2.370	長 さ 6.210 幅 2.370	長 さ 6.210 幅 2.370	長 さ 6.210 幅 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2360 後前軸重 — 後後軸重 1500 計 3860	前 軸 重 2350 後前軸重 — 後後軸重 1480 計 3830	前 軸 重 2370 後前軸重 — 後後軸重 1530 計 3900	前 軸 重 2390 後前軸重 — 後後軸重 1560 計 3950	前 軸 重 2370 後前軸重 — 後後軸重 1520 計 3890
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 3900 後前軸重 3065 後後軸重 — 計 4805	前 軸 重 3950 後前軸重 3065 後後軸重 — 計 4825	前 軸 重 3850 後前軸重 3070 後後軸重 — 計 4790	前 軸 重 3800 後前軸重 3080 後後軸重 — 計 4780	前 軸 重 3900 後前軸重 3075 後後軸重 — 計 4825
最大安定傾斜角度 °	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 Δ235/70R17.5 127/125J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J
積 車 時 間	前 前 軸 87.6 後 前 軸 — 後 後 軸 72.9	前 前 軸 87.6 後 前 軸 — 後 後 軸 73.2	前 前 軸 87.8 後 前 軸 — 後 後 軸 72.6	前 前 軸 68.8 後 前 軸 — 後 後 軸 56.4	前 前 軸 68.7 後 前 軸 — 後 後 軸 56.9
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	38.9	38.8	39.0	39.1	38.9
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	7.7	7.7	7.7	8.1	8.1
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	0.765(0.725)	0.765(0.725)	0.720(0.680)	0.755(0.715)	0.755(0.715)
かじ取り角度 °	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重 2250 後前軸重 — 後後軸重 1070 計 3320	前 軸 重 2230 後前軸重 — 後後軸重 1060 計 3290	前 軸 重 2260 後前軸重 — 後後軸重 1100 計 3360	前 軸 重 2270 後前軸重 — 後後軸重 1140 計 3410	前 軸 重 2250 後前軸重 — 後後軸重 1100 計 3350
ばね下重量 kg	前 軸 重 331 後前軸重 — 後後軸重 567 計 898	前 軸 重 321 後前軸重 — 後後軸重 547 計 868	前 軸 重 347 後前軸重 — 後後軸重 599 計 946	前 軸 重 365 後前軸重 — 後後軸重 635 計 1000	前 軸 重 345 後前軸重 — 後後軸重 595 計 940
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250 Δ ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型別区分番号	式	FK61FL1 1261	FK61FL1 1262	FK61FL1 1263	FK61FL1 1264	FK61FL1 1265
仕	様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名
車名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届出型式		TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自動車の種類		普通	普通	普通	普通	普通
用途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車体の形状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃料の種類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原動機型式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総排気量 L		7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全長 m		8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
全幅 m		2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全高 m		2.440	2.440	2.410	2.410	2.465
軸距 m		5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
輪距 m	前輪	1.790	1.810	1.790	1.810	1.790
	後輪	1.665	1.685	1.665	1.685	1.665
	長さ	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
荷台内側寸法 m	幅	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	高さ	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
車両重量 kg	前軸重	2280	2270	2280	2280	2290
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1510	1500	1530	1510	1530
	計	3790	3770	3810	3790	3820
乗車定員 人		2	2	2	2	2
最大積載量 kg		4000	4000	3950	4000	3950
	前軸重	3030	3020	3020	3030	3030
車両総重量 kg	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	4870	4860	4850	4870	4850
	計	7900	7880	7870	7900	7880
最大安定傾斜角度 °	右	51 (計算値)	51 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	50 (計算値)
	左	51 (計算値)	51 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	50 (計算値)
タイヤサイズ	前輪	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L
	後輪	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	△225/90R17.5 127/125L
積車時タイヤ	前前軸	97.8	97.5	97.5	97.8	86.6
	後前軸	—	—	—	—	—
	後後軸	81.2	81.0	83.7	84.0	73.5
積車時前輪荷重割合 %		38.3	38.3	38.3	38.3	38.4
リヤ・オーバハング m		2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
荷台オフセット m		0.830	0.830	0.830	0.830	0.830
最小回転半径 m		8.0	8.0	8.0	8.0	8.2
車輪配列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.745(0.700)	0.745(0.700)	0.715(0.670)	0.715(0.670)	0.770(0.725)
かじ取り角度 °	内側	54	54	54	54	51
	外側	39	39	39	39	38
届出キャブ付シャシ重量 kg	前軸重	2150	2140	2150	2150	2160
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1050	1030	1060	1050	1070
	計	3200	3170	3210	3200	3230
ばね下重量 kg	前軸重	321	311	325	319	331
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	534	514	542	530	554
	計	855	825	867	849	885
許容限度 kg	前軸重	3800	3800	3800	3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	^A 6250、 ^B 6650	^A 6250、 ^B 6650	^A 6250、 ^B 6650	^A 6250、 ^B 6650	△ ^A 6250、 ^B 6650
	計	8000	8000	8000	8000	8000
備考						

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FL1 1266	FK61FL1 1267	FK61FL1 1268	FK61FL1 1269	FK61FL1E 1270
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.465
全 高 m	2.465	2.420	2.455	2.455	2.440
軸 距 m	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
輪 距 m	前 輪	1.810	1.805	1.795	1.790
	後 輪	1.685	1.670	1.675	1.665
荷台内側寸法 m	長 さ	6.710	6.710	6.710	6.710
	幅 さ	2.140	2.140	2.140	2.370
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2280	2300	2320	2320
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1520	1560	1600	1530
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	3950	3900	3850	3900	3750
車両総重量 kg	前 軸 重	3020	3035	3045	3035
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	4840	4835	4835	4680
	計	7860	7870	7880	7710
最大安定傾斜角度 °	右	50 (計算値)	52 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)
	左	50 (計算値)	52 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J
	後 輪	△225/90R17.5 127/125L	△235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	86.3	86.8	68.0	67.8
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	73.4	73.3	57.1	57.1
	積車時前輪荷重割合 %	38.4	38.5	38.6	38.5
リヤ・オーバハング m	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.830	0.830	0.830	0.830	0.830
最 小 回 転 半 径 m	8.2	8.2	8.6	8.6	8.0
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.770(0.725)	0.725(0.680)	0.760(0.715)	0.760(0.715)	0.745(0.700)
かじ取り角度 °	内 側	51	51	48	48
	外 側	38	38	36	36
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2150	2180	2190	2170
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1050	1090	1130	1090
	計	3200	3270	3320	3260
ばね下重量 kg	前 軸 重	321	347	365	345
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	534	586	622	582
	計	855	933	987	927
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	★3800	★3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	△ ^A 6250 △ ^B 6650	△ ^A 6250 △ ^B 6650	△ ^A 6250 △ ^B 6650	△ ^A 6250 △ ^B 6650
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FL1E 1271	FK61FL1E 1272	FK61FL1E 1273	FK61FL1E 1274	FK61FL1E 1275
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.440	2.410	2.410	2.465	2.465
軸 距 m	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.665	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685
荷台内側寸法 m	幅 6.710 高 さ 2.370	幅 6.710 高 さ 2.370	幅 6.710 高 さ 2.370	幅 6.710 高 さ 2.370	幅 6.710 高 さ 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2310 後前軸重 — 後後軸重 1510 計 3820	前 軸 重 2320 後前軸重 — 後後軸重 1540 計 3860	前 軸 重 2320 後前軸重 — 後後軸重 1530 計 3850	前 軸 重 2330 後前軸重 — 後後軸重 1550 計 3880	前 軸 重 2320 後前軸重 — 後後軸重 1530 計 3850
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 3850 後前軸重 — 後後軸重 4745 計 7780	前 軸 重 3750 後前軸重 — 後後軸重 4690 計 7720	前 軸 重 3750 後前軸重 — 後後軸重 4680 計 7710	前 軸 重 3900 後前軸重 — 後後軸重 4825 計 7890	前 軸 重 3900 後前軸重 — 後後軸重 4805 計 7860
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 98.0 後 前 軸 — 後 後 軸 79.1	前 前 軸 97.8 後 前 軸 — 後 後 軸 80.9	前 前 軸 97.8 後 前 軸 — 後 後 軸 80.7	前 前 軸 87.6 後 前 軸 — 後 後 軸 73.2	前 前 軸 87.3 後 前 軸 — 後 後 軸 72.9
荷重割合 %	前 軸 39.0 後 軸 39.0	前 軸 39.2 後 軸 39.2	前 軸 39.2 後 軸 39.2	前 軸 38.8 後 軸 38.8	前 軸 38.8 後 軸 38.8
リヤ・オーバハング m	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.830	0.830	0.830	0.830	0.830
最 小 回 転 半 径 m	8.0	8.0	8.0	8.2	8.2
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.745(0.700)	0.715(0.670)	0.715(0.670)	0.770(0.725)	0.770(0.725)
かじ取り角度 °	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2170 後前軸重 — 後後軸重 1030 計 3200	前 軸 重 2190 後前軸重 — 後後軸重 1060 計 3250	前 軸 重 2190 後前軸重 — 後後軸重 1040 計 3230	前 軸 重 2200 後前軸重 — 後後軸重 1060 計 3260	前 軸 重 2180 後前軸重 — 後後軸重 1050 計 3230
ばね下重量 kg	前 軸 重 311 後前軸重 — 後後軸重 514 計 825	前 軸 重 325 後前軸重 — 後後軸重 542 計 867	前 軸 重 319 後前軸重 — 後後軸重 530 計 849	前 軸 重 331 後前軸重 — 後後軸重 554 計 885	前 軸 重 321 後前軸重 — 後後軸重 534 計 855
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 Δ ^A 6250, ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
 Δ印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FL1E 1276	FK61FL1E 1277	FK61FL1E 1278	FK61FM1 1279	FK61FM1 1280
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.940	8.940	8.940	9.440	9.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.235	2.235
全 高 m	2.420	2.455	2.455	2.435	2.435
軸 距 m	5.210	5.210	5.210	5.540	5.540
輪 距 m	前 輪 1.805 後 輪 1.670	前 輪 1.795 後 輪 1.675	前 輪 1.810 後 輪 1.665	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685
荷台内側寸法 m	幅 6.710 高 さ 2.370	幅 6.710 高 さ 2.370	幅 6.710 高 さ 2.370	幅 7.210 高 さ 2.140	幅 7.210 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2340 後前軸重 — 後後軸重 1580 計 3920	前 軸 重 2360 後前軸重 — 後後軸重 1610 計 3970	前 軸 重 2340 後前軸重 — 後後軸重 1570 計 3910	前 軸 重 2300 後前軸重 — 後後軸重 1540 計 3840	前 軸 重 2290 後前軸重 — 後後軸重 1530 計 3820
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 3850 後前軸重 3065 後後軸重 — 計 4815	前 軸 重 3800 後前軸重 3080 後後軸重 — 計 4800	前 軸 重 3850 後前軸重 3065 後後軸重 — 計 4805	前 軸 重 3800 後前軸重 3035 後後軸重 — 計 4715	前 軸 重 3850 後前軸重 3035 後後軸重 — 計 4745
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 △235/70R17.5 127/125J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 87.6 後 前 軸 — 後 後 軸 73.0	前 前 軸 68.8 後 前 軸 — 後 後 軸 56.7	前 前 軸 68.5 後 前 軸 — 後 後 軸 56.7	前 前 軸 98.0 後 前 軸 — 後 後 軸 78.6	前 前 軸 98.0 後 前 軸 — 後 後 軸 79.1
荷重割合 %	38.8	39.0	38.9	39.1	39.0
積車時前輪荷重割合 %	2.555	2.555	2.555	2.725	2.725
リヤ・オーバーハング m	0.830	0.830	0.830	0.910	0.910
荷 台 オ フ セ ッ ト m	8.2	8.6	8.6	8.4	8.4
最 小 回 転 半 径 m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 輪 配 列	0.725(0.680)	0.760(0.715)	0.760(0.715)	0.745(0.700)	0.745(0.700)
車両重心高(キャブ付シャシ) m	51	48	48	54	54
かじ取り角度 °	内 側 38 外 側 2210	内 側 36 外 側 2220	内 側 36 外 側 2200	内 側 39 外 側 2170	内 側 39 外 側 2150
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 1090 後前軸重 — 後後軸重 1090 計 3300	前 軸 重 1130 後前軸重 — 後後軸重 1090 計 3350	前 軸 重 1090 後前軸重 — 後後軸重 1090 計 3290	前 軸 重 1050 後前軸重 — 後後軸重 1050 計 3220	前 軸 重 1040 後前軸重 — 後後軸重 1040 計 3190
ばね下重量 kg	前 軸 重 347 後前軸重 — 後後軸重 586 計 933	前 軸 重 365 後前軸重 — 後後軸重 622 計 987	前 軸 重 345 後前軸重 — 後後軸重 582 計 927	前 軸 重 321 後前軸重 — 後後軸重 534 計 855	前 軸 重 311 後前軸重 — 後後軸重 514 計 825
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250 △ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250 △ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 6250 △ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250 ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 ^A 6250 ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FM1 1281	FK61FM1 1282	FK61FM1 1283	FK61FM1 1284	FK61FM1 1285
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.405	2.405	2.460	2.460	2.415
軸 距 m	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.685	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.805 後 輪 1.670
荷 台 内 側 寸 法 m	幅 7.210 高 さ 2.140	幅 7.210 高 さ 2.140	幅 7.210 高 さ 2.140	幅 7.210 高 さ 2.140	幅 7.210 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2310 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1550 計 3860	前 軸 重 2300 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1540 計 3840	前 軸 重 2310 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1560 計 3870	前 軸 重 2300 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1550 計 3850	前 軸 重 2320 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1590 計 3910
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 3700 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 4640 計 7670	前 軸 重 3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 4715 計 7750	前 軸 重 3900 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 4815 計 7880	前 軸 重 3900 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 4805 計 7860	前 軸 重 3850 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 4805 計 7870
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 Δ225/90R17.5 127/125L	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 Δ235/70R17.5 127/125J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 97.8 後 前 軸 — 後 後 軸 80.0	前 前 軸 98.0 後 前 軸 — 後 後 軸 81.3	前 前 軸 87.6 後 前 軸 — 後 後 軸 73.0	前 前 軸 87.3 後 前 軸 — 後 後 軸 72.9	前 前 軸 87.6 後 前 軸 — 後 後 軸 72.9
荷 重 割 合 %	前 軸 39.5 後 軸 39.5	前 軸 38.1 後 軸 38.1	前 軸 38.8 後 軸 38.8	前 軸 38.8 後 軸 38.8	前 軸 38.9 後 軸 38.9
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
リ ヤ ・ オ ー バ ハ ン グ m	0.910	0.910	0.910	0.910	0.910
荷 台 オ フ セ ッ ト m	8.4	8.4	8.7	8.7	8.7
最 小 回 転 半 径 m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 輪 配 列	0.715(0.670)	0.715(0.670)	0.770(0.725)	0.770(0.725)	0.725(0.680)
車 両 重 心 高 (キャブ 付 付 付)	54	54	51	51	51
か じ 取 り 角 度 °	内 側 39 外 側 39	内 側 39 外 側 39	内 側 38 外 側 38	内 側 38 外 側 38	内 側 38 外 側 38
届 出 キャブ 付 シ ャ ン 重 量 kg	前 軸 重 2170 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1060 計 3230	前 軸 重 2170 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1050 計 3220	前 軸 重 2180 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1070 計 3250	前 軸 重 2160 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1060 計 3220	前 軸 重 2190 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1100 計 3290
ば ね 下 重 量 kg	前 軸 重 325 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 542 計 867	前 軸 重 319 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 530 計 849	前 軸 重 331 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 554 計 885	前 軸 重 321 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 534 計 855	前 軸 重 347 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 586 計 933
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 Δ ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 Δ ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 Δ ^A 6250, ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
 Δ印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FM1 1286	FK61FM1 1287	FK61FM1E 1288	FK61FM1E 1289	FK61FM1E 1290
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
全 幅 m	2.235	2.235	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.450	2.450	2.435	2.435	2.405
軸 距 m	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
輪 距 m	前 輪 1.795 後 輪 1.675	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.665	前 輪 1.790 後 輪 1.665
荷台内側寸法 m	幅 2.140 高 さ 0.400	幅 2.140 高 さ 0.400	幅 2.370 高 さ 0.400	幅 2.370 高 さ 0.400	幅 2.370 高 さ 0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2340 後 軸 重 1630 計 3970	前 軸 重 2320 後 軸 重 1590 計 3910	前 軸 重 2340 後 軸 重 1560 計 3900	前 軸 重 2330 後 軸 重 1550 計 3880	前 軸 重 2340 後 軸 重 1580 計 3920
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 3075 計 6875	前 軸 重 3850 後 軸 重 3065 計 6915	前 軸 重 3550 後 軸 重 3035 計 6585	前 軸 重 3600 後 軸 重 3035 計 6635	前 軸 重 3550 後 軸 重 3035 計 6585
車両総重量 kg	前 軸 重 4805 後 軸 重 7880 計 12685	前 軸 重 4805 後 軸 重 7870 計 12675	前 軸 重 4525 後 軸 重 7560 計 12085	前 軸 重 4555 後 軸 重 7590 計 12145	前 軸 重 4545 後 軸 重 7580 計 12125
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 68.7 後 前 軸 — 後 後 軸 56.7	前 前 軸 68.5 後 前 軸 — 後 後 軸 56.7	前 前 軸 98.0 後 前 軸 — 後 後 軸 75.5	前 前 軸 98.0 後 前 軸 — 後 後 軸 76.0	前 前 軸 98.0 後 前 軸 — 後 後 軸 78.4
荷重割合 %	前 軸 39.0 後 軸 39.0	前 軸 38.9 後 軸 39.0	前 軸 40.1 後 軸 40.1	前 軸 39.9 後 軸 39.9	前 軸 40.0 後 軸 40.0
積車時前輪荷重割合 %	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
リヤ・オーバハング m	0.910	0.910	0.910	0.910	0.910
荷 台 オ フ セ ッ ト m	9.1	9.1	8.4	8.4	8.4
最 小 回 転 半 径 m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 輪 配 列	0.760(0.715)	0.760(0.715)	0.745(0.700)	0.745(0.700)	0.715(0.670)
車両重心高(キャブ付シャシ) m	48	48	54	54	54
かじ取り角度 °	内 側 36 外 側 39	内 側 36 外 側 39	内 側 39 外 側 39	内 側 39 外 側 39	内 側 39 外 側 39
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2200 後 軸 重 1140 計 3340	前 軸 重 2180 後 軸 重 1100 計 3280	前 軸 重 2200 後 軸 重 1050 計 3250	前 軸 重 2190 後 軸 重 1030 計 3220	前 軸 重 2200 後 軸 重 1070 計 3270
ばね下重量 kg	前 軸 重 365 後 軸 重 622 計 987	前 軸 重 345 後 軸 重 582 計 927	前 軸 重 321 後 軸 重 534 計 855	前 軸 重 311 後 軸 重 514 計 825	前 軸 重 325 後 軸 重 542 計 867
許 容 限 度 kg	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 △ ^A 6250, △ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 △ ^A 6250, △ ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 ^A 6250, ^B 6650 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FM1E 1291	FK61FM1E 1292	FK61FM1E 1293	FK61FM1E 1294	FK61FM1E 1295
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.405	2.460	2.460	2.415	2.450
軸 距 m	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.670	前 輪 1.805 後 輪 1.670	前 輪 1.795 後 輪 1.675
荷 台 内 側 寸 法 m	幅 2.210 高 さ 2.370	幅 2.210 高 さ 2.370	幅 2.210 高 さ 2.370	幅 2.210 高 さ 2.370	幅 2.210 高 さ 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2340 後 軸 重 1560 計 3900	前 軸 重 2350 後 軸 重 1580 計 3930	前 軸 重 2340 後 軸 重 1570 計 3910	前 軸 重 2360 後 軸 重 1610 計 3970	前 軸 重 2380 後 軸 重 1650 計 4030
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 3550 後 軸 重 3035 計 7560	前 軸 重 3850 後 軸 重 3085 計 7890	前 軸 重 3850 後 軸 重 3085 計 7870	前 軸 重 3800 後 軸 重 3095 計 7880	前 軸 重 3750 後 軸 重 3110 計 7890
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 △235/70R17.5 127/125J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ	前 軸 98.0 後 軸 —	前 軸 88.5 後 軸 —	前 軸 88.2 後 軸 —	前 軸 88.5 後 軸 —	前 軸 69.5 後 軸 —
荷 重 割 合 %	前 軸 78.1 後 軸 40.1	前 軸 72.7 後 軸 39.2	前 軸 72.5 後 軸 39.1	前 軸 72.5 後 軸 39.2	前 軸 56.4 後 軸 39.4
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	40.1	39.2	39.1	39.2	39.4
リ ヤ ・ オ ー バ ハ ン グ m	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.910	0.910	0.910	0.910	0.910
最 小 回 転 半 径 m	8.4	8.7	8.7	8.7	9.1
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ 付 時) m	0.715 (0.670)	0.770 (0.725)	0.770 (0.725)	0.725 (0.680)	0.760 (0.715)
か じ 取 り 角 度 °	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 48 外 側 36
届 出 キャブ 付 シ ャ ン 重 量 kg	前 軸 重 2200 後 軸 重 1050 計 3250	前 軸 重 2210 後 軸 重 1070 計 3280	前 軸 重 2200 後 軸 重 1050 計 3250	前 軸 重 2220 後 軸 重 1100 計 3320	前 軸 重 2240 後 軸 重 1130 計 3370
ば ね 下 重 量 kg	前 軸 重 319 後 軸 重 530 計 849	前 軸 重 331 後 軸 重 554 計 885	前 軸 重 321 後 軸 重 534 計 855	前 軸 重 347 後 軸 重 586 計 933	前 軸 重 365 後 軸 重 622 計 987
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 計 8000	前 軸 重 ★3800 後 軸 重 — 計 8000
備 考					

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型別区分番号	式	FK61FM1E 1296	FK61FS1E 1297	FK61FS1E 1298	FK61FS1E 1299	FK61FS1E 1300
仕 様		過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式		TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別		普通	普通	普通	普通	普通
用 途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L		7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m		9.440	10.960	10.960	10.960	10.960
全 幅 m		2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m		2.450	2.430	2.430	2.400	2.400
軸 距 m		5.540	6.560	6.560	6.560	6.560
輪 距 m	前 輪	1.810	1.790	1.810	1.790	1.810
	後 輪	1.685	1.665	1.665	1.665	1.685
荷台内側寸法 m	幅 寸	7.210	8.350	8.350	8.350	8.350
	高 寸	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	前 軸 重	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
車 両 重 量 kg	後前軸重	2360	2380	2380	2390	2380
	後後軸重	—	—	—	—	—
	計	1610	1670	1650	1680	1670
乗 車 定 員 人		3970	4050	4030	4070	4050
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重	2	2	2	2	2
	後前軸重	3800	3600	3600	3550	3600
	後後軸重	3095	3030	3030	3035	3030
車両総重量 kg	前 軸 重	—	—	—	—	—
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	4785	4730	4710	4695	4730
	計	7880	7760	7740	7730	7760
最大安定傾斜角度 °	右	51 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	51 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪	★245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J
	後 輪	△245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J
積 車 時	前 前 軸	69.1	97.8	97.8	98.0	97.8
タ イ ヤ	後 前 軸	—	—	—	—	—
荷 重 割 合 %	後 後 軸	56.5	78.9	78.5	81.0	81.6
積車時前輪荷重割合 %		39.2	39.0	39.1	39.2	39.0
リヤ・オーバハング m		2.725	3.225	3.225	3.225	3.225
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.910	0.980	0.980	0.980	0.980
最 小 回 転 半 径 m		9.1	9.8	9.8	9.8	9.8
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.760(0.715)	0.750(0.700)	0.750(0.700)	0.720(0.670)	0.720(0.670)
かじ取り角度 °	内 側	48	54	54	54	54
	外 側	36	39	39	39	39
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重	2220	2240	2230	2240	2240
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1090	1090	1070	1100	1090
	計	3310	3330	3300	3340	3330
ばね下重量 kg	前 軸 重	345	321	311	325	319
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	582	534	514	542	530
	計	927	855	825	867	849
許 容 限 度 kg	前 軸 重	★3800	3800	3800	3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	△ ^A 6250, △ ^B 6650	^A 6250, ^B 6650	^A 6250, ^B 6650	^A 6250, ^B 6650	^A 6250, ^B 6650
	計	8000	8000	8000	8000	8000
備 考						

Aは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚の場合。Bは主ばね4枚又は補助ばね2枚及び4枚以外の場合。
 ★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK61FS1E 1301	FK61FS1E 1302	FK61FS1E 1303	FK61FS1E 1304	FK61FS1E 1305
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F	TKG-FK61F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	10.960	10.960	10.960	10.960	10.960
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.455	2.455	2.410	2.445	2.445
軸 距 m	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.665 長 さ 8.510	1.810 1.685 8.510	1.805 1.670 8.510	1.795 1.675 8.510	1.810 1.685 8.510
荷台内側寸法 m	幅 2.370 高 さ 0.400	2.370 0.400	2.370 0.400	2.370 0.400	2.370 0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2400 後 軸 重 — 後 後 軸 重 1690 計 4090	2400 — 1670 4070	2420 — 1720 4140	2440 — 1750 4190	2420 — 1710 4130
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	3700	3700	3650	3600	3650
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重 3110 後 軸 重 — 後 後 軸 重 4790 計 7900	3110 — 4770 7880	3125 — 4775 7900	3135 — 4765 7900	3125 — 4765 7890
最大安定傾斜角度 °	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	50 (計算値) 50 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)	51 (計算値) 51 (計算値)	51 (計算値) 51 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 △225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L △225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J △235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J △245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J △245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 — 後 前 軸 — 後 後 軸 72.6	88.9 — 72.3	89.3 — 72.4	70.0 — 56.2	69.8 — 56.2
荷重割合 %	39.3	39.4	39.5	39.6	39.6
積車時前輪荷重割合 %	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
リヤ・オーバーハング m	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
荷 台 オ フ セ ッ ト m	10.2	10.2	10.2	10.6	10.6
最 小 回 転 半 径 m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 輪 配 列	0.775(0.725)	0.775(0.725)	0.730(0.680)	0.765(0.715)	0.765(0.715)
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	51	51	51	48	48
かじ取り角度 °	内 側 38	38	38	36	36
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重 2250 後 軸 重 — 後 後 軸 重 1110 計 3360	2240 — 1090 3330	2260 — 1140 3400	2280 — 1170 3450	2260 — 1130 3390
ばね下重量 kg	前 軸 重 331 後 軸 重 — 後 後 軸 重 554 計 885	321 — 534 855	347 — 586 933	365 — 622 987	345 — 582 927
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 — 後 後 軸 重 △ ^A 6250 △ ^B 6650 計 8000	3800 — △ ^A 6250 △ ^B 6650 8000	3800 — △ ^A 6250 △ ^B 6650 8000	★3800 — △ ^A 6250 △ ^B 6650 8000	★3800 — △ ^A 6250 △ ^B 6650 8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK62FEY1 1001	FK62FEY1 1002	FK62FEY1 1003	FK62FEY1 1004	FK62FGY1 1005
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 3名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 3名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	5.955	5.955	5.955	5.955	6.840
全 幅 m	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
全 高 m	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
軸 距 m	3.310	3.310	3.310	3.310	3.810
輪 距 m	前 輪	1.775	1.775	1.785	1.775
	後 輪	1.710	1.710	1.725	1.710
荷台内側寸法 m	幅 寸	3.660	3.660	3.660	4.610
	高 寸	2.190	2.190	2.190	2.190
	高 寸	0.400	0.400	0.400	0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2380	2380	2360	2390
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	1560	1560	1520	1650
	計	3940	3940	3880	4040
乗 車 定 員 人	2	3	2	3	2
最 大 積 載 量 kg	6400	6400	6400	6400	6400
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重	3115	3170	3095	3150
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	7335	7335	7295	7240
	計	10450	10505	10390	10550
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J
	後 輪	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J
積 車 時	前 前 軸	68.2	69.4	67.8	72.5
タ イ ヤ	後 前 軸	—	—	—	—
荷 重 割 合 %	後 後 軸	84.9	84.9	84.5	83.8
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %		29.8	30.1	29.7	31.3
リヤ・オーバーハング m		1.470	1.470	1.470	1.855
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.320	0.320	0.320	0.480
最 小 回 転 半 径 m		5.7	5.7	5.7	6.5
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m		0.735(0.700)	0.735(0.700)	0.735(0.700)	0.740(0.700)
かじ取り角度 °	内 側	48	48	48	48
	外 側	36	36	36	36
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2310	2310	2290	2300
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	1270	1270	1230	1320
	計	3580	3580	3520	3620
ばね下重量 kg	前 軸 重	483	483	463	483
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	785	785	745	785
	計	1268	1268	1208	1268
許 容 限 度 kg	前 軸 重	5000	5000	5000	5000
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	△ ^A 8500 ^B 9500	△ ^A 8500 ^B 9500	△ ^A 8500 ^B 9500	△ ^A 8500 ^B 9500
	計	10990	10990	10990	10990
備 考					

Aは補助ばね4枚の場合。Bは補助ばね4枚以外の場合。
△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型別区分番号	式	FK62FGY1 1006	FK62FHY1 1007	FK62FHY1 1008	FK62FHY1E 1009	FK62FHY1E 1010
仕	様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届出型式		TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY
自動車の種類		普通	普通	普通	普通	普通
用途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車体の形状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃料の種類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原動機型式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総排気量	L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全長	m	6.840	7.540	7.540	7.540	7.540
全幅	m	2.285	2.285	2.285	2.465	2.465
全高	m	2.500	2.495	2.495	2.495	2.495
軸距	m	3.810	4.270	4.270	4.270	4.270
輪距	m	前輪 1.785 後輪 1.725	1.775 1.710	1.785 1.725	1.775 1.710	1.785 1.725
荷台内側寸法	m	長さ 4.610 幅 2.190 高さ 0.400	5.310 2.190 0.400	5.310 2.190 0.400	5.310 2.370 0.400	5.310 2.370 0.400
車両重量	kg	前軸重 2370 後前軸重 — 後後軸重 1610 計 3980	2430 — 1680 4110	2410 — 1640 4050	2470 — 1700 4170	2450 — 1660 4110
乗車定員	人	2	2	2	2	2
最大積載量	kg	6400	6400	6400	6400	6400
車両総重量	kg	前軸重 3290 後前軸重 — 後後軸重 7200 計 10490	3430 — 7190 10620	3410 — 7150 10560	3470 — 7210 10680	3450 — 7170 10620
最大安定傾斜角度	°	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)
タイヤサイズ		前輪 245/70R19.5 136/134J 後輪 △245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J △245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J △245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J △245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J △245/70R19.5 136/134J
積車時 タイヤ		前軸 72.0 後前軸 — 後後軸 —	75.1 — —	74.7 — —	76.0 — —	75.5 — —
荷重割合	%	後後軸 83.4	83.3	82.8	83.5	83.0
積車時前輪荷重割合	%	31.3	32.2	32.2	32.4	32.4
リヤ・オーバーハング	m	1.855	2.095	2.095	2.095	2.095
荷台オフセット	m	0.480	0.590	0.590	0.590	0.590
最小回転半径	m	6.5	7.2	7.2	7.2	7.2
車輪配列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ)	m	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.740(0.700)
かじ取り角度	°	内側 48 外側 36	48 36	48 36	48 36	48 36
届出キャブ付 シャシ重量	kg	前軸重 2280 後前軸重 — 後後軸重 1280 計 3560	2330 — 1330 3660	2310 — 1290 3600	2360 — 1330 3690	2340 — 1290 3630
ばね下重量	kg	前軸重 463 後前軸重 — 後後軸重 745 計 1208	483 — 785 1268	463 — 745 1208	483 — 785 1268	463 — 745 1208
許容限度	kg	前軸重 5000 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 8500 ^B 9500 計 10990	5000 — △ ^A 8500 ^B 9500 10990	5000 — △ ^A 8500 ^B 9500 10990	5000 — △ ^A 8500 ^B 9500 10990	5000 — △ ^A 8500 ^B 9500 10990
備考						

Aは補助ばね4枚の場合。Bは補助ばね4枚以外の場合。
△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK62FJY1 1011	FK62FJY1 1012	FK62FJY1 1013	FK62FJY1 1014	FK62FJY1E 1015
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
全 幅 m	2.285	2.285	2.285	2.285	2.465
全 高 m	2.495	2.495	2.505	2.505	2.495
軸 距 m	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
輪 距 m	前 輪 後 輪	1.775 1.710	1.785 1.725	1.775 1.725	1.775 1.710
荷台内側寸法 m	長 さ 幅 高 度	5.760 0.400	5.760 0.400	5.760 0.400	5.760 0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重 後 軸 重 計	2450 1710 4160	2430 1670 4100	2450 1730 4180	2430 1690 4120
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 後 軸 重 計	3495 1715 5210	3475 1735 5210	3495 1715 5210	3475 1715 5190
最大安定傾斜角度 °	右 左	52 (計算値) 52 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)	51 (計算値) 51 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 後 輪	245/70R19.5 136/134J △245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J △245/70R19.5 136/134J	★265/70R19.5 140/138J △265/70R19.5 140/138J	245/70R19.5 136/134J △245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 後 前 軸 後 後 軸	76.5 — 83.1	76.1 — 82.6	68.6 — 74.8	68.2 — 74.4
荷重割合 %	前 軸 重 後 軸 重	32.7 83.1	32.7 82.6	32.6 74.8	32.9 74.4
リヤ・オーバーハング m	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.665	0.665	0.665	0.665	0.665
最 小 回 転 半 径 m	7.5	7.5	8.0	8.0	7.5
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.750(0.710)	0.750(0.710)	0.740(0.700)
かじ取り角度 °	内 側 外 側	48 36	48 36	44 34	48 36
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重 後 軸 重 計	2340 1340 3680	2320 1300 3620	2340 1350 3690	2320 1310 3630
ばね下重量 kg	前 軸 重 後 軸 重 計	483 785 1268	463 745 1208	489 797 1286	469 757 1226
許 容 限 度 kg	前 軸 重 後 軸 重 計	5000 — △ ^A 8500 ^B 9500 10990	5000 — △ ^A 8500 ^B 9500 10990	★5000 — △ ^A 8500 ^B 9500 10990	★5000 — △ ^A 8500 ^B 9500 10990
備 考					

Aは補助ばね4枚の場合。Bは補助ばね4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK62FJY1E 1016	FK62FJY2 1017	FK62FJY2 1018	FK62FKY1 1019	FK62FKY1 1020
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名 200L燃料タンク
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.990	7.990	7.990	8.440	8.440
全 幅 m	2.465	2.285	2.285	2.285	2.285
全 高 m	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495
軸 距 m	4.570	4.570	4.570	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪 1.785 後 輪 1.725	前 輪 1.775 後 輪 1.710	前 輪 1.785 後 輪 1.725	前 輪 1.775 後 輪 1.710	前 輪 1.775 後 輪 1.710
荷台内側寸法 m	幅 5.760 高 さ 2.370	幅 5.760 高 さ 2.190	幅 5.760 高 さ 2.190	幅 6.210 高 さ 2.190	幅 6.210 高 さ 2.190
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2470 後 軸 重 1690 計 4160	前 軸 重 2510 後 軸 重 1740 計 4250	前 軸 重 2490 後 軸 重 1700 計 4190	前 軸 重 2470 後 軸 重 1730 計 4200	前 軸 重 2530 後 軸 重 1800 計 4330
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 3515 後 軸 重 3555 計 7070	前 軸 重 3515 後 軸 重 3555 計 7070	前 軸 重 3535 後 軸 重 3555 計 7090	前 軸 重 3555 後 軸 重 3555 計 7110	前 軸 重 3615 後 軸 重 3555 計 7170
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タイヤサイズ	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J
積 車 時 間	前 軸 77.0 後 軸 77.8	前 軸 77.8 後 軸 77.8	前 軸 77.4 後 軸 77.8	前 軸 77.8 後 軸 77.8	前 軸 79.2 後 軸 79.2
荷重割合 %	前 軸 82.9 後 軸 32.9	前 軸 83.4 後 軸 33.0	前 軸 83.0 後 軸 33.0	前 軸 82.9 後 軸 33.1	前 軸 83.7 後 軸 33.3
リヤ・オーバーハング m	2.245	2.245	2.245	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.665	0.665	0.665	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	7.5	7.5	7.5	8.0	8.0
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.740(0.700)
かじ取り角度 °	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2350 後 軸 重 1300 計 3650	前 軸 重 2400 後 軸 重 1370 計 3770	前 軸 重 2380 後 軸 重 1330 計 3710	前 軸 重 2350 後 軸 重 1340 計 3690	前 軸 重 2410 後 軸 重 1410 計 3820
ばね下重量 kg	前 軸 重 463 後 軸 重 745 計 1208	前 軸 重 483 後 軸 重 785 計 1268	前 軸 重 463 後 軸 重 745 計 1208	前 軸 重 483 後 軸 重 785 計 1268	前 軸 重 483 後 軸 重 785 計 1268
許 容 限 度 kg	前 軸 重 5000 後 軸 重 5000 計 Δ ^A 8500 ^B 9500	前 軸 重 5000 後 軸 重 5000 計 Δ ^A 8500 ^B 9500	前 軸 重 5000 後 軸 重 5000 計 Δ ^A 8500 ^B 9500	前 軸 重 5000 後 軸 重 5000 計 Δ ^A 8500 ^B 9500	前 軸 重 5000 後 軸 重 5000 計 Δ ^A 8500 ^B 9500
備 考					

Aは補助ばね4枚の場合。Bは補助ばね4枚以外の場合。
Δ印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK62FKY1 1021	FK62FKY1E 1022	FK62FKY1E 1023	FK62FKY2 1024	FK62FKY2 1025
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.285	2.465	2.465	2.285	2.285
全 高 m	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪 1.785 後 輪 1.725	前 輪 1.775 後 輪 1.710	前 輪 1.785 後 輪 1.725	前 輪 1.775 後 輪 1.710	前 輪 1.785 後 輪 1.725
荷台内側寸法 m	幅 6.210 高 さ 2.190	幅 6.210 高 さ 2.370	幅 6.210 高 さ 2.370	幅 6.210 高 さ 2.190	幅 6.210 高 さ 2.190
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2450 後 軸 重 1690 計 4140	前 軸 重 2510 後 軸 重 1750 計 4260	前 軸 重 2490 後 軸 重 1710 計 4200	前 軸 重 2540 後 軸 重 1760 計 4300	前 軸 重 2520 後 軸 重 1720 計 4240
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 3535 後 軸 重 3595 計 7130	前 軸 重 3595 後 軸 重 3595 計 7190	前 軸 重 3575 後 軸 重 3625 計 7200	前 軸 重 3625 後 軸 重 3625 計 7250	前 軸 重 3605 後 軸 重 3605 計 7210
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タイヤサイズ	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J
積 車 時 間	前 軸 77.4 後 軸 —	前 軸 78.7 後 軸 —	前 軸 78.3 後 軸 —	前 軸 79.4 後 軸 —	前 軸 78.9 後 軸 —
荷重割合 %	前 軸 82.4 後 軸 33.1	前 軸 83.1 後 軸 33.3	前 軸 82.6 後 軸 33.3	前 軸 83.2 後 軸 33.5	前 軸 82.7 後 軸 33.5
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.740(0.700)
かじ取り角度 °	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2330 後 軸 重 1300 計 3630	前 軸 重 2380 後 軸 重 1340 計 3720	前 軸 重 2360 後 軸 重 1300 計 3660	前 軸 重 2420 後 軸 重 1360 計 3780	前 軸 重 2400 後 軸 重 1320 計 3720
ばね下重量 kg	前 軸 重 463 後 軸 重 745 計 1208	前 軸 重 483 後 軸 重 785 計 1268	前 軸 重 463 後 軸 重 745 計 1208	前 軸 重 483 後 軸 重 785 計 1268	前 軸 重 463 後 軸 重 745 計 1208
許 容 限 度 kg	前 軸 重 5000 後 軸 重 Δ ^A 8500 ^B 9500 計 10990	前 軸 重 5000 後 軸 重 Δ ^A 8500 ^B 9500 計 10990	前 軸 重 5000 後 軸 重 Δ ^A 8500 ^B 9500 計 10990	前 軸 重 5000 後 軸 重 Δ ^A 8500 ^B 9500 計 10990	前 軸 重 5000 後 軸 重 Δ ^A 8500 ^B 9500 計 10990
備 考					

Aは補助ばね4枚の場合。Bは補助ばね4枚以外の場合。
 Δ印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK62FKY2E 1026	FK62FKY2E 1027	FK62FLY1 1028	FK62FLY1 1029	FK62FLY1E 1030
仕 様	過給機(199kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.940	8.940	8.940
全 幅 m	2.465	2.465	2.285	2.285	2.465
全 高 m	2.495	2.495	2.490	2.490	2.490
軸 距 m	4.870	4.870	5.210	5.210	5.210
輪 距 m	前 輪 1.775 後 輪 1.710	前 輪 1.785 後 輪 1.725	前 輪 1.775 後 輪 1.710	前 輪 1.785 後 輪 1.725	前 輪 1.775 後 輪 1.710
荷台内側寸法 m	長 さ 6.210 幅 2.370	長 さ 6.210 幅 2.370	長 さ 6.710 幅 2.190	長 さ 6.710 幅 2.190	長 さ 6.710 幅 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2570 後前軸重 — 後後軸重 1780 計 4350	前 軸 重 2550 後前軸重 — 後後軸重 1740 計 4290	前 軸 重 2500 後前軸重 — 後後軸重 1830 計 4330	前 軸 重 2480 後前軸重 — 後後軸重 1790 計 4270	前 軸 重 2540 後前軸重 — 後後軸重 1850 計 4390
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 6400 後前軸重 3655 後後軸重 — 計 7205	前 軸 重 6400 後前軸重 3635 後後軸重 — 計 7165	前 軸 重 6400 後前軸重 3635 後後軸重 — 計 7205	前 軸 重 6400 後前軸重 3615 後後軸重 — 計 7165	前 軸 重 6400 後前軸重 3675 後後軸重 — 計 7225
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J
積 車 時 間	前 前 軸 80.0 後 前 軸 — 後 後 軸 83.4	前 前 軸 79.6 後 前 軸 — 後 後 軸 83.0	前 前 軸 79.6 後 前 軸 — 後 後 軸 83.4	前 前 軸 79.2 後 前 軸 — 後 後 軸 83.0	前 前 軸 80.5 後 前 軸 — 後 後 軸 83.7
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	33.6	33.6	33.5	33.5	33.7
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.555	2.555	2.555
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.830	0.830	0.830
最 小 回 転 半 径 m	8.0	8.0	8.5	8.5	8.5
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	0.740 (0.700)	0.740 (0.700)	0.745 (0.700)	0.745 (0.700)	0.745 (0.700)
かじ取り角度 °	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重 2450 後前軸重 — 後後軸重 1360 計 3810	前 軸 重 2430 後前軸重 — 後後軸重 1320 計 3750	前 軸 重 2370 後前軸重 — 後後軸重 1380 計 3750	前 軸 重 2350 後前軸重 — 後後軸重 1340 計 3690	前 軸 重 2400 後前軸重 — 後後軸重 1380 計 3780
ばね下重量 kg	前 軸 重 483 後前軸重 — 後後軸重 785 計 1268	前 軸 重 463 後前軸重 — 後後軸重 745 計 1208	前 軸 重 483 後前軸重 — 後後軸重 785 計 1268	前 軸 重 463 後前軸重 — 後後軸重 745 計 1208	前 軸 重 483 後前軸重 — 後後軸重 785 計 1268
許 容 限 度 kg	前 軸 重 5000 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 8500 ^B 9500 計 10990	前 軸 重 5000 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 8500 ^B 9500 計 10990	前 軸 重 5000 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 8500 ^B 9500 計 10990	前 軸 重 5000 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 8500 ^B 9500 計 10990	前 軸 重 5000 後前軸重 — 後後軸重 △ ^A 8500 ^B 9500 計 10990
備 考					

Aは補助ばね4枚の場合。Bは補助ばね4枚以外の場合。
△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK62FLY1E 1031	FK62FLY2E 1032	FK62FLY2E 1033	FK62FMY1 1034	FK62FMY1 1035
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.940	8.940	8.940	9.440	9.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.285	2.285
全 高 m	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
軸 距 m	5.210	5.210	5.210	5.540	5.540
輪 距 m	前 輪 1.785 後 輪 1.725	前 輪 1.775 後 輪 1.710	前 輪 1.785 後 輪 1.725	前 輪 1.775 後 輪 1.710	前 輪 1.785 後 輪 1.725
荷台内側寸法 m	幅 6.710 高 さ 2.370	幅 6.710 高 さ 2.370	幅 6.710 高 さ 2.370	幅 7.210 高 さ 2.190	幅 7.210 高 さ 2.190
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2520 後 軸 重 1810 計 4330	前 軸 重 2610 後 軸 重 1880 計 4490	前 軸 重 2590 後 軸 重 1840 計 4430	前 軸 重 2520 後 軸 重 1870 計 4390	前 軸 重 2500 後 軸 重 1830 計 4330
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 3655 後 軸 重 1810 計 5465	前 軸 重 3725 後 軸 重 1880 計 5605	前 軸 重 3725 後 軸 重 1840 計 5565	前 軸 重 3685 後 軸 重 1870 計 5555	前 軸 重 3655 後 軸 重 1830 計 5485
車 両 総 重 量 kg	7185	7175	7215	7215	7175
計	10840	10900	10940	10900	10840
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 80.0 後 前 軸 — 後 後 軸 83.2	前 前 軸 81.6 後 前 軸 — 後 後 軸 83.1	前 前 軸 81.6 後 前 軸 — 後 後 軸 83.6	前 前 軸 80.7 後 前 軸 — 後 後 軸 83.6	前 前 軸 80.2 後 前 軸 — 後 後 軸 83.1
荷 重 割 合 %	33.7	34.1	34.0	33.8	33.8
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	2.555	2.555	2.555	2.725	2.725
リ ヤ ・ オ ー バ ハ ン グ m	0.830	0.830	0.830	0.910	0.910
荷 台 オ フ セ ッ ト m	8.5	8.5	8.5	9.0	9.0
最 小 回 転 半 径 m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 輪 配 列	0.745(0.700)	0.745(0.700)	0.745(0.700)	0.745(0.700)	0.745(0.700)
車 両 重 心 高 (キャブ 付 付 付)	48	48	48	48	48
か じ 取 り 角 度 °	内 側 36 外 側 2380	内 側 36 外 側 2460	内 側 36 外 側 2440	内 側 36 外 側 2380	内 側 36 外 側 2360
届 出 キャブ 付 シ ャ ン 重 量 kg	前 軸 重 1340 後 軸 重 1410 計 2750	前 軸 重 1370 後 軸 重 1410 計 2780	前 軸 重 1370 後 軸 重 1390 計 2760	前 軸 重 1390 後 軸 重 1350 計 2740	前 軸 重 1350 後 軸 重 1310 計 2660
ば ね 下 重 量 kg	前 軸 重 463 後 軸 重 745 計 1208	前 軸 重 483 後 軸 重 785 計 1268	前 軸 重 463 後 軸 重 745 計 1208	前 軸 重 483 後 軸 重 785 計 1268	前 軸 重 463 後 軸 重 745 計 1208
許 容 限 度 kg	前 軸 重 5000 後 軸 重 5000 計 Δ ^A 8500 ^B 9500	前 軸 重 5000 後 軸 重 5000 計 Δ ^A 8500 ^B 9500	前 軸 重 5000 後 軸 重 5000 計 Δ ^A 8500 ^B 9500	前 軸 重 5000 後 軸 重 5000 計 Δ ^A 8500 ^B 9500	前 軸 重 5000 後 軸 重 5000 計 Δ ^A 8500 ^B 9500
備 考					

Aは補助ばね4枚の場合。Bは補助ばね4枚以外の場合。
 Δ印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK62FMY1E 1036	FK62FMY1E 1037	FK62FMY2E 1038	FK62FMY2E 1039	FK62FMY2E 1040
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY	TKG-FK62FY
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.490	2.490	2.490	2.490	2.500
軸 距 m	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
輪 距 m	前 輪 1.775 後 輪 1.710	前 輪 1.785 後 輪 1.725	前 輪 1.775 後 輪 1.710	前 輪 1.785 後 輪 1.725	前 輪 1.775 後 輪 1.710
荷台内側寸法 m	幅 7.210 高 さ 2.370	幅 7.210 高 さ 2.370	幅 7.210 高 さ 2.370	幅 7.210 高 さ 2.370	幅 7.210 高 さ 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2560 後 軸 重 1890 計 4450	前 軸 重 2540 後 軸 重 1850 計 4390	前 軸 重 2630 後 軸 重 1920 計 4550	前 軸 重 2610 後 軸 重 1880 計 4490	前 軸 重 2640 後 軸 重 1930 計 4570
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 3725 後 軸 重 2735 計 6460	前 軸 重 3705 後 軸 重 2715 計 6420	前 軸 重 3780 後 軸 重 2718 計 6498	前 軸 重 3760 後 軸 重 2714 計 6474	前 軸 重 3790 後 軸 重 2719 計 6509
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タイヤサイズ	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 Δ245/70R19.5 136/134J	前 輪 ★265/70R19.5 140/138J 後 輪 Δ265/70R19.5 140/138J
積 車 時 間	前 軸 81.6 後 軸 83.8	前 軸 81.1 後 軸 83.3	前 軸 82.8 後 軸 83.2	前 軸 82.3 後 軸 82.7	前 軸 74.4 後 軸 74.8
荷重割合 %	前 軸 33.9 後 軸 33.9	前 軸 33.9 後 軸 33.9	前 軸 34.4 後 軸 34.4	前 軸 34.4 後 軸 34.4	前 軸 34.5 後 軸 34.5
リヤ・オーバーハング m	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.910	0.910	0.910	0.910	0.910
最 小 回 転 半 径 m	9.0	9.0	9.0	9.0	9.6
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.745(0.700)	0.745(0.700)	0.745(0.700)	0.745(0.700)	0.755(0.710)
かじ取り角度 °	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 44 外 側 34
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2410 後 軸 重 1390 計 3800	前 軸 重 2390 後 軸 重 1350 計 3740	前 軸 重 2480 後 軸 重 1420 計 3900	前 軸 重 2460 後 軸 重 1380 計 3840	前 軸 重 2490 後 軸 重 1430 計 3920
ばね下重量 kg	前 軸 重 483 後 軸 重 785 計 1268	前 軸 重 463 後 軸 重 745 計 1208	前 軸 重 483 後 軸 重 785 計 1268	前 軸 重 463 後 軸 重 745 計 1208	前 軸 重 489 後 軸 重 797 計 1286
許 容 限 度 kg	前 軸 重 5000 後 軸 重 5000 計 Δ ^A 8500 ^B 9500	前 軸 重 5000 後 軸 重 5000 計 Δ ^A 8500 ^B 9500	前 軸 重 5000 後 軸 重 5000 計 Δ ^A 8500 ^B 9500	前 軸 重 5000 後 軸 重 5000 計 Δ ^A 8500 ^B 9500	前 軸 重 ★5000 後 軸 重 5000 計 Δ ^A 8500 ^B 9500
備 考					

Aは補助ばね4枚の場合。Bは補助ばね4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	式 号	FK62FMY2E 1041				
仕 様		過給機(199kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名				
車 名		三菱				
届 出 型 式		TKG-FK62FY				
自 動 車 の 種 別		普通				
用 途		貨物				
車 体 の 形 状		キャブオーバ				
燃 料 の 種 類		軽油				
原 動 機 型 式		6M60				
総 排 気 量	リ	7.545				
全 長	m	9.440				
全 幅	m	2.465				
全 高	m	2.500				
軸 距	m	5.540				
輪 距 m	前 輪	1.785				
	後 輪	1.725				
	長 さ	7.210				
荷台内側寸法 m	幅	2.370				
	高 さ	0.400				
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2620				
	後前軸重	—				
	後後軸重	1890				
	計	4510				
乗 車 定 員 人		2				
最 大 積 載 量 kg		6300				
	前 軸 重	3770				
車両総重量 kg	後前軸重	—				
	後後軸重	7150				
	計	10920				
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)				
	左	52 (計算値)				
タイヤサイズ	前 輪	★265/70R19.5 140/138J				
	後 輪	△265/70R19.5 140/138J				
積 車 時	前 前 軸	74.0				
タ イ ヤ	後 前 軸	—				
荷重割合 %	後 後 軸	74.4				
積車時前輪荷重割合 %		34.5				
リヤ・オーバーハング m		2.725				
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.910				
最 小 回 転 半 径 m		9.6				
車 輪 配 列		2-4D				
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.755(0.710)				
かじ取り角度 °	内 側	44				
	外 側	34				
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重	2470				
	後前軸重	—				
	後後軸重	1390				
	計	3860				
ばね下重量 kg	前 軸 重	469				
	後前軸重	—				
	後後軸重	757				
	計	1226				
許 容 限 度 kg	前 軸 重	★5000				
	後前軸重	—				
	後後軸重	△ ^A 8500 ^B 9500				
	計	10990				
備 考						

Aは補助ばね4枚の場合。Bは補助ばね4枚以外の場合。
★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 類	別	区	分	番 号	式	FK62FEZ1 1001	FK62FEZ1 1002	FK62FEZ1 1003	FK62FEZ1 1004	FK62FEZ1 1005
仕	様					過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 3名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 3名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 前245/70Rタイヤ 後265/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車	出	型	名			三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届	出	型	式			QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ
自	動	車	の	種		普通	普通	普通	普通	普通
用	車	の	種	別		普通	普通	普通	普通	普通
車	体	の	形	状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃	料	の	種	類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原	動	機	型	式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総	排	気	量	L		7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全			長	m		6.105	6.105	6.105	6.105	6.105
全			幅	m		2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
全			高	m		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
軸			距	m		3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
輪	距	m	前	輪		1.775	1.775	1.785	1.785	1.775
			後	輪		1.710	1.710	1.725	1.725	1.710
荷	台	内	側	寸	法	m	3.810	3.810	3.810	3.810
			幅	さ		2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
			高	さ		0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
車	両	重	量	kg	前軸重	2460	2460	2440	2440	2450
			後前軸重		—	—	—	—	—	—
			後後軸重		1870	1870	1830	1830	1870	1870
			計		4330	4330	4270	4270	4320	4320
乗	車	定	員	人		2	3	2	3	2
最	大	積	載	量	kg	8300	8300	8400	8400	8300
車	両	重	量	kg	前軸重	3375	3435	3365	3425	3365
			後前軸重		—	—	—	—	—	—
			後後軸重		9365	9360	9415	9410	9365	9365
			計		12740	12795	12780	12835	12730	12730
最大安定傾斜角度	°	右			50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)
		左			50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)
タイヤサイズ		前	輪		★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	245/70R19.5 136/134J
		後	輪		△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J
積	車	時	前	軸	66.2	67.4	66.0	67.2	67.2	73.7
タイヤ		後	軸		—	—	—	—	—	—
荷重割合	%	後	軸		97.4	97.3	97.9	97.9	97.9	97.4
積車時前輪荷重割合	%				26.4	26.8	26.3	26.6	26.6	26.4
リヤ・オーバハング	m				1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
荷台オフセット	m				0.315	0.315	0.315	0.315	0.315	0.315
最小回転半径	m				6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.7
車輪配	列				2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ)	m				0.775(0.715)	0.775(0.715)	0.775(0.715)	0.775(0.715)	0.775(0.715)	0.775(0.715)
かじ取り角度	°	内側			44	44	44	44	44	48
		外側			34	34	34	34	34	36
届出キャブ付シャシ重量	kg	前軸重			2360	2360	2340	2340	2340	2350
		後前軸重			—	—	—	—	—	—
		後後軸重			1320	1320	1280	1280	1320	1320
		計			3680	3680	3620	3620	3670	3670
ばね下重量	kg	前軸重			490	490	470	470	470	484
		後前軸重			—	—	—	—	—	—
		後後軸重			803	803	763	763	763	803
		計			1293	1293	1233	1233	1233	1287
許容限度	kg	前軸重			★5000	★5000	★5000	★5000	★5000	5000
		後前軸重			—	—	—	—	—	—
		後後軸重			△9500	△9500	△9500	△9500	△9500	△9500
		計			14500	14500	14500	14500	14500	14500
備	考									

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	式 号	FK62FEZ1 1006	FK62FGZ1 1007	FK62FGZ1 1008	FK62FGZ1E 1009	FK62FGZ1E 1010
仕 様		過給機(177kW) 標準幅キャブ 前245/70Rタイヤ 後265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式		QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ
自 動 車 の 種 別		普通	普通	普通	普通	普通
用 途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L		7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m		6.105	6.840	6.840	6.840	6.840
全 幅 m		2.335	2.335	2.335	2.465	2.465
全 高 m		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
軸 距 m		3.310	3.810	3.810	3.810	3.810
輪 距 m	前 輪	1.785	1.775	1.785	1.775	1.785
	後 輪	1.725	1.710	1.725	1.710	1.725
荷台内側寸法 m	長 さ	3.810	4.610	4.610	4.610	4.610
	高 さ	2.240	2.240	2.240	2.370	2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2430	2470	2450	2510	2490
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1830	2000	1960	2010	1970
	計	4260	4470	4410	4520	4460
乗 車 定 員 人		2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg		8400	8500	8500	8400	8500
車両総重量 kg	前 軸 重	3355	3655	3635	3685	3675
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	9415	9425	9385	9345	9395
	計	12770	13080	13020	13030	13070
最大安定傾斜角度 °	右	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)
	左	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)
タイヤサイズ	前 輪	245/70R19.5 136/134J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J
	後 輪	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	73.5	71.7	71.3	72.3	72.1
	後 後 軸	—	—	—	—	—
荷重割合 %		97.9	98.0	97.6	97.2	97.7
積車時前輪荷重割合 %		26.2	27.9	27.9	28.2	28.1
リヤ・オーバハング m		1.620	1.855	1.855	1.855	1.855
荷台オフセット m		0.315	0.480	0.480	0.480	0.480
最 小 回 転 半 径 m		5.7	6.8	6.8	6.8	6.8
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.775(0.715)	0.780(0.715)	0.780(0.715)	0.780(0.715)	0.780(0.715)
かじ取り角度 °	内 側	48	44	44	44	44
	外 側	36	34	34	34	34
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2330	2340	2320	2370	2350
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1280	1380	1340	1380	1340
	計	3610	3720	3660	3750	3690
ばね下重量 kg	前 軸 重	464	490	470	490	470
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	763	803	763	803	763
	計	1227	1293	1233	1293	1233
許 容 限 度 kg	前 軸 重	5000	★5000	★5000	★5000	★5000
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	△9500	△9500	△9500	△9500	△9500
	計	14500	14500	14500	14500	14500
備 考						

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK62FGZ2 1011	FK62FGZ2 1012	FK62FHZ1 1013	FK62FHZ1 1014	FK62FHZ1E 1015
仕 様	過給機(199kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	6.840	6.840	7.540	7.540	7.540
全 幅 m	2.335	2.335	2.335	2.335	2.465
全 高 m	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
軸 距 m	3.810	3.810	4.270	4.270	4.270
輪 距 m	前 輪 1.775 後 輪 1.710	前 輪 1.785 後 輪 1.725	前 輪 1.775 後 輪 1.710	前 輪 1.785 後 輪 1.725	前 輪 1.775 後 輪 1.710
荷台内側寸法 m	長 4.610 幅 2.240 高 0.400	長 4.610 幅 2.240 高 0.400	長 5.310 幅 2.240 高 0.400	長 5.310 幅 2.240 高 0.400	長 5.310 幅 2.370 高 0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2520 後前軸重 — 後後軸重 2020 計 4540	前 軸 重 2500 後前軸重 — 後後軸重 1980 計 4480	前 軸 重 2530 後前軸重 — 後後軸重 2060 計 4590	前 軸 重 2510 後前軸重 — 後後軸重 2020 計 4530	前 軸 重 2570 後前軸重 — 後後軸重 2080 計 4650
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	8400	8500	8500	8500	8500
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重 3695 後前軸重 — 後後軸重 9355 計 13050	前 軸 重 3685 後前軸重 — 後後軸重 9405 計 13090	前 軸 重 3820 後前軸重 — 後後軸重 9380 計 13200	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 9340 計 13140	前 軸 重 3860 後前軸重 — 後後軸重 9400 計 13260
最大安定傾斜角度 °	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪 ★265/70R19.5 140/138J 後 輪 △265/70R19.5 140/138J	前 輪 ★265/70R19.5 140/138J 後 輪 △265/70R19.5 140/138J	前 輪 ★265/70R19.5 140/138J 後 輪 △265/70R19.5 140/138J	前 輪 ★265/70R19.5 140/138J 後 輪 △265/70R19.5 140/138J	前 輪 ★265/70R19.5 140/138J 後 輪 △265/70R19.5 140/138J
積 車 時 間	前 前 軸 72.5 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 72.3 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 75.0 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 74.6 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 75.7 後 前 軸 — 後 後 軸 —
荷重割合 %	前 軸 97.3 後 軸 28.3	前 軸 97.8 後 軸 28.1	前 軸 97.6 後 軸 28.9	前 軸 97.1 後 軸 28.9	前 軸 97.8 後 軸 29.1
リヤ・オーバーハング m	1.855	1.855	2.095	2.095	2.095
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.480	0.480	0.590	0.590	0.590
最 小 回 転 半 径 m	6.8	6.8	7.6	7.6	7.6
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	0.780(0.715)	0.780(0.715)	0.780(0.715)	0.780(0.715)	0.780(0.715)
かじ取り角度 °	内 側 44 外 側 34	内 側 44 外 側 34	内 側 44 外 側 34	内 側 44 外 側 34	内 側 44 外 側 34
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2390 後前軸重 — 後後軸重 1400 計 3790	前 軸 重 2370 後前軸重 — 後後軸重 1360 計 3730	前 軸 重 2380 後前軸重 — 後後軸重 1380 計 3760	前 軸 重 2360 後前軸重 — 後後軸重 1340 計 3700	前 軸 重 2420 後前軸重 — 後後軸重 1380 計 3800
ばね下重量 kg	前 軸 重 490 後前軸重 — 後後軸重 803 計 1293	前 軸 重 470 後前軸重 — 後後軸重 763 計 1233	前 軸 重 490 後前軸重 — 後後軸重 803 計 1293	前 軸 重 470 後前軸重 — 後後軸重 763 計 1233	前 軸 重 490 後前軸重 — 後後軸重 803 計 1293
許 容 限 度 kg	前 軸 重 ★5000 後前軸重 — 後後軸重 △9500 計 14500	前 軸 重 ★5000 後前軸重 — 後後軸重 △9500 計 14500	前 軸 重 ★5000 後前軸重 — 後後軸重 △9500 計 14500	前 軸 重 ★5000 後前軸重 — 後後軸重 △9500 計 14500	前 軸 重 ★5000 後前軸重 — 後後軸重 △9500 計 14500
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型別区分番号	式	FK62FH21E 1016	FK62FH22 1017	FK62FH22 1018	FK62FJ21 1019	FK62FJ21 1020
仕	様	過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届出型式		QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ
自動車の種類		普通	普通	普通	普通	普通
用途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車体の形状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃料の種類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原動機型式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総排気量	L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全長	m	7.540	7.540	7.540	7.990	7.990
全幅	m	2.465	2.335	2.335	2.335	2.335
全高	m	2.600	2.600	2.600	2.595	2.595
軸距	m	4.270	4.270	4.270	4.570	4.570
輪距	m	前輪 1.785 後輪 1.725 長さ 5.310	前輪 1.775 後輪 1.710 長さ 5.310	前輪 1.785 後輪 1.725 長さ 5.310	前輪 1.775 後輪 1.710 長さ 5.760	前輪 1.785 後輪 1.725 長さ 5.760
荷台内側寸法	m	幅 2.370 高さ 0.400	幅 2.240 高さ 0.400	幅 2.240 高さ 0.400	幅 2.240 高さ 0.400	幅 2.240 高さ 0.400
車両重量	kg	前軸重 2550 後前軸重 — 後後軸重 2040 計 4590	前軸重 2590 後前軸重 — 後後軸重 2070 計 4660	前軸重 2570 後前軸重 — 後後軸重 2030 計 4600	前軸重 2550 後前軸重 — 後後軸重 2110 計 4660	前軸重 2530 後前軸重 — 後後軸重 2070 計 4600
乗車定員	人	2	2	2	2	2
最大積載量	kg	8500	8500	8500	8500	8600
車両総重量	kg	前軸重 3840 後前軸重 — 後後軸重 9360 計 13200	前軸重 3880 後前軸重 — 後後軸重 9390 計 13270	前軸重 3860 後前軸重 — 後後軸重 9350 計 13210	前軸重 3900 後前軸重 — 後後軸重 9370 計 13270	前軸重 3895 後前軸重 — 後後軸重 9415 計 13310
最大安定傾斜角度	°	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)
タイヤサイズ		前輪 ★265/70R19.5 140/138J 後輪 △265/70R19.5 140/138J	前輪 ★265/70R19.5 140/138J 後輪 △265/70R19.5 140/138J	前輪 ★265/70R19.5 140/138J 後輪 △265/70R19.5 140/138J	前輪 ★265/70R19.5 140/138J 後輪 △265/70R19.5 140/138J	前輪 ★265/70R19.5 140/138J 後輪 △265/70R19.5 140/138J
積車時 タイヤ		前軸 75.3 後軸 —	前軸 76.1 後軸 —	前軸 75.7 後軸 —	前軸 76.5 後軸 —	前軸 76.4 後軸 —
荷重割合	%	前軸 97.3 後軸 29.0	前軸 97.7 後軸 29.2	前軸 97.2 後軸 29.2	前軸 97.5 後軸 29.3	前軸 97.9 後軸 29.2
リヤ・オーバーハング	m	2.095	2.095	2.095	2.245	2.245
荷台オフセット	m	0.590	0.590	0.590	0.665	0.665
最小回転半径	m	7.6	7.6	7.6	8.0	8.0
車輪配列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ)	m	0.780(0.715)	0.780(0.715)	0.780(0.715)	0.785(0.715)	0.785(0.715)
かじ取り角度	°	内側 44 外側 34	内側 44 外側 34	内側 44 外側 34	内側 44 外側 34	内側 44 外側 34
届出キャブ付 シャシ重量	kg	前軸重 2400 後前軸重 — 後後軸重 1340 計 3740	前軸重 2430 後前軸重 — 後後軸重 1400 計 3830	前軸重 2410 後前軸重 — 後後軸重 1360 計 3770	前軸重 2380 後前軸重 — 後後軸重 1390 計 3770	前軸重 2360 後前軸重 — 後後軸重 1350 計 3710
ばね下重量	kg	前軸重 470 後前軸重 — 後後軸重 763 計 1233	前軸重 490 後前軸重 — 後後軸重 803 計 1293	前軸重 470 後前軸重 — 後後軸重 763 計 1233	前軸重 490 後前軸重 — 後後軸重 803 計 1293	前軸重 470 後前軸重 — 後後軸重 763 計 1233
許容限度	kg	前軸重 ★5000 後前軸重 — 後後軸重 △9500 計 14500	前軸重 ★5000 後前軸重 — 後後軸重 △9500 計 14500	前軸重 ★5000 後前軸重 — 後後軸重 △9500 計 14500	前軸重 ★5000 後前軸重 — 後後軸重 △9500 計 14500	前軸重 ★5000 後前軸重 — 後後軸重 △9500 計 14500
備考						

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK62FJ21E 1021	FK62FJ21E 1022	FK62FJ22 1023	FK62FJ22 1024	FK62FKZ1 1025
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.990	7.990	7.990	7.990	8.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.335	2.335	2.335
全 高 m	2.595	2.595	2.595	2.595	2.595
軸 距 m	4.570	4.570	4.570	4.570	4.870
輪 距 m	前 輪	1.775	1.785	1.775	1.775
	後 輪	1.710	1.725	1.710	1.710
荷台内側寸法 m	長 さ	5.760	5.760	5.760	6.210
	幅 高 さ	2.370	2.370	2.240	2.240
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2600	2580	2590	2580
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	2120	2080	2080	2140
	計	4720	4660	4670	4720
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	8500	8600	8500	8600	8500
車両総重量 kg	前 軸 重	3950	3945	3960	3955
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	9380	9425	9380	9345
	計	13330	13370	13340	13380
最大安定傾斜角度 °	右	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)
	左	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J
	後 輪	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	77.5	77.4	77.7	77.6
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	97.6	98.0	97.6	97.2
	積車時前輪荷重割合 %	29.6	29.5	29.6	29.8
リヤ・オーバーハング m	2.245	2.245	2.245	2.245	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.665	0.665	0.665	0.665	0.740
最 小 回 転 半 径 m	8.0	8.0	8.0	8.0	8.5
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.785(0.715)	0.785(0.715)	0.785(0.715)	0.785(0.715)	0.785(0.715)
かじ取り角度 °	内 側	44	44	44	44
	外 側	34	34	34	34
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2420	2400	2440	2390
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1390	1350	1400	1390
	計	3810	3750	3840	3780
ばね下重量 kg	前 軸 重	490	470	490	490
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	803	763	803	803
	計	1293	1233	1293	1293
許 容 限 度 kg	前 軸 重	★5000	★5000	★5000	★5000
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	△9500	△9500	△9500	△9500
	計	14500	14500	14500	14500
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK62FKZ1 1026	FK62FKZ1 1027	FK62FKZ1E 1028	FK62FKZ1E 1029	FK62FKZ2 1030
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名 200L燃料タンク	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.335	2.335	2.465	2.465	2.335
全 高 m	2.595	2.595	2.595	2.595	2.595
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪	1.775	1.785	1.775	1.775
	後 輪	1.710	1.725	1.710	1.710
荷台内側寸法 m	長 さ	6.210	6.210	6.210	6.210
	幅 高 さ	2.240	2.240	2.370	2.240
車 両 重 量 kg	前 軸 重	0.400	0.400	0.400	0.400
	後 前 軸 重	2630	2560	2620	2630
	後 後 軸 重	—	—	—	—
	計	2220	2100	2120	2160
乗 車 定 員 人	前 軸 重	4850	4660	4780	4790
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	—	—	—	—
	計	—	—	—	—
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重	2	2	2	2
	後 前 軸 重	8500	8600	8500	8500
	後 後 軸 重	4035	3980	4025	4035
	計	—	—	—	—
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重	9425	9390	9365	9365
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	—	—	—	—
	計	13460	13370	13390	13400
最大安定傾斜角度 °	右	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)
	左	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J
	後 輪	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	79.2	78.1	79.0	78.9
	後 前 軸	—	—	—	—
荷 重 割 合 %	前 後 軸	98.0	97.7	97.4	97.4
	後 後 軸	29.9	29.7	30.0	29.9
積車時前輪荷重割合 %		2.395	2.395	2.395	2.395
リヤ・オーバーハング m		0.740	0.740	0.740	0.740
荷台オフセット m		8.5	8.5	8.5	8.5
最 小 回 転 半 径 m		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 輪 配 列		0.785(0.715)	0.785(0.715)	0.785(0.715)	0.785(0.715)
車両重心高(キャブ付シャシ) m		44	44	44	44
かじ取り角度 °	内 側	34	34	34	34
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2450	2370	2430	2410
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	1460	1350	1390	1400
	計	3910	3720	3820	3850
ばね下重量 kg	前 軸 重	490	470	490	490
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	803	763	803	803
	計	1293	1233	1293	1293
許 容 限 度 kg	前 軸 重	★5000	★5000	★5000	★5000
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	△9500	△9500	△9500	△9500
	計	14500	14500	14500	14500
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK62FKZ2 1031	FK62FKZ2E 1032	FK62FKZ2E 1033	FK62FLZ1 1034	FK62FLZ1 1035
仕 様	過給機(199kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.940	8.940
全 幅 m	2.335	2.465	2.465	2.335	2.335
全 高 m	2.595	2.595	2.595	2.590	2.590
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	5.210	5.210
輪 距 m	前 輪	1.785	1.775	1.775	1.785
	後 輪	1.725	1.710	1.725	1.725
荷台内側寸法 m	長 さ	6.210	6.210	6.210	6.210
	幅 高 さ	2.240	2.370	2.240	2.240
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2610	2670	2650	2720
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	2120	2170	2130	2090
	計	4730	4840	4780	4790
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	8600	8500	8600	8600	8700
車両総重量 kg	前 軸 重	4030	4075	4070	4200
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	9410	9375	9420	9355
	計	13440	13450	13490	13600
最大安定傾斜角度 °	右	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	49 (計算値)
	左	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	49 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J
	後 輪	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	79.1	80.0	79.9	82.5
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	97.9	97.5	98.0	97.3
	積車時前輪荷重割合 %	29.9	30.2	30.1	31.0
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.555	2.555
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.740	0.830	0.830
最 小 回 転 半 径 m	8.5	8.5	8.5	9.0	9.0
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.785(0.715)	0.785(0.715)	0.785(0.715)	0.790(0.715)	0.790(0.715)
かじ取り角度 °	内 側	44	44	44	44
	外 側	34	34	34	34
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2430	2480	2460	2410
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1360	1400	1360	1440
	計	3790	3880	3820	3790
ばね下重量 kg	前 軸 重	470	490	470	470
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	763	803	763	763
	計	1233	1293	1233	1233
許 容 限 度 kg	前 軸 重	★5000	★5000	★5000	★5000
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	△9500	△9500	△9500	△9500
	計	14500	14500	14500	14500
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	式 号	FK62FLZ1E 1036	FK62FLZ1E 1037	FK62FLZ2 1038	FK62FLZ2 1039	FK62FLZ2E 1040
仕 様		過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式		QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ
自 動 車 の 種 別		普通	普通	普通	普通	普通
用 途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L		7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m		8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
全 幅 m		2.465	2.465	2.335	2.335	2.465
全 高 m		2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
軸 距 m		5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
輪 距 m	前 輪	1.775	1.785	1.775	1.785	1.775
	後 輪	1.710	1.725	1.710	1.725	1.710
	長 さ	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
荷台内側寸法 m	幅	2.370	2.370	2.240	2.240	2.370
	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2780	2760	2780	2760	2830
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	2120	2080	2140	2100	2140
	計	4900	4840	4920	4860	4970
乗 車 定 員 人		2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg		8600	8700	8600	8700	8600
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重	4265	4260	4265	4260	4315
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	9345	9390	9365	9410	9365
	計	13610	13650	13630	13670	13680
最大安定傾斜角度 °	右	49 (計算値)	49 (計算値)	49 (計算値)	49 (計算値)	49 (計算値)
	左	49 (計算値)	49 (計算値)	49 (計算値)	49 (計算値)	49 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J
	後 輪	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J
積 車 時	前 前 軸	83.7	83.6	83.7	83.6	84.7
タ イ ヤ	後 前 軸	—	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	97.2	97.7	97.4	97.9	97.4
積車時前輪荷重割合 %		31.3	31.2	31.2	31.1	31.5
リヤ・オーバーハング m		2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.830	0.830	0.830	0.830	0.830
最 小 回 転 半 径 m		9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.790(0.715)	0.790(0.715)	0.790(0.715)	0.790(0.715)	0.790(0.715)
かじ取り角度 °	内 側	44	44	44	44	44
	外 側	34	34	34	34	34
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重	2450	2430	2470	2450	2500
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1430	1390	1450	1410	1450
	計	3880	3820	3920	3860	3950
ばね下重量 kg	前 軸 重	490	470	490	470	490
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	803	763	803	763	803
	計	1293	1233	1293	1233	1293
許 容 限 度 kg	前 軸 重	★5000	★5000	★5000	★5000	★5000
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	△9500	△9500	△9500	△9500	△9500
	計	14500	14500	14500	14500	14500
備 考						

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK62FL22E 1041	FK62FMZ1 1042	FK62FMZ1 1043	FK62FMZ1E 1044	FK62FMZ1E 1045
仕 様	過給機(199kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.940	9.440	9.440	9.440	9.440
全 幅 m	2.465	2.335	2.335	2.465	2.465
全 高 m	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
軸 距 m	5.210	5.540	5.540	5.540	5.540
輪 距 m	前 輪	1.785	1.775	1.775	1.785
	後 輪	1.725	1.710	1.725	1.725
荷台内側寸法 m	長 さ	6.710	7.210	7.210	7.210
	幅	2.370	2.240	2.240	2.370
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2810	2970	2950	3020
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	2100	2070	2030	2080
乗 車 定 員 人	計	4910	5040	4980	5100
	乗 車 定 員 人	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重	8700	8800	8800	8700
	後前軸重	4310	4530	4510	4560
	後後軸重	—	—	—	—
	計	9410	9420	9380	9350
最大安定傾斜角度 °	右	49 (計算値)	49 (計算値)	49 (計算値)	49 (計算値)
	左	49 (計算値)	49 (計算値)	49 (計算値)	49 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J
	後 輪	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	84.6	88.9	88.5	89.5
	後 後 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	前 前 軸	97.9	98.0	97.6	97.2
	後 後 軸	31.4	32.4	32.4	32.7
リヤ・オーバーハング	前 前 軸	2.555	2.725	2.725	2.725
	後 後 軸	0.830	0.910	0.910	0.910
荷 台 オ フ セ ッ ト	前 前 軸	9.0	9.6	9.6	9.6
	後 後 軸	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
最 小 回 転 半 径	前 前 軸	0.790(0.715)	0.790(0.715)	0.790(0.715)	0.790(0.715)
	後 後 軸	—	—	—	—
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ)	前 前 軸	44	44	44	44
	後 後 軸	34	34	34	34
かじ取り角度 °	前 前 軸	2480	2530	2510	2570
	後 後 軸	—	—	—	—
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 前 軸	1410	1450	1410	1410
	後 後 軸	3890	3980	3920	4020
ばね下重量 kg	前 前 軸	470	490	470	470
	後 後 軸	763	803	763	763
計	前 前 軸	1233	1293	1233	1233
	後 後 軸	—	—	—	—
許 容 限 度 kg	前 前 軸	★5000	★5000	★5000	★5000
	後 後 軸	—	—	—	—
計	前 前 軸	△9500	△9500	△9500	△9500
	後 後 軸	14500	14500	14500	14500
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK62FMZ2 1046	FK62FMZ2 1047	FK62FMZ2E 1048	FK62FMZ2E 1049	FK62FMZ1E 1050
仕 様	過給機(199kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 3名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ	QKG-FK62FZ
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
全 幅 m	2.335	2.335	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
軸 距 m	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
輪 距 m	前 輪	1.775	1.785	1.775	1.785
	後 輪	1.710	1.725	1.710	1.725
荷台内側寸法 m	長 さ	7.210	7.210	7.210	7.210
	幅	2.240	2.240	2.370	2.370
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	3020	3000	3080	3060
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	2090	2050	2080	2040
乗 車 定 員 人	計	5110	5050	5160	5100
	乗 車 定 員 人	2	2	2	3
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重	8700	8800	8700	8800
	後前軸重	4560	4560	4620	4615
	後後軸重	—	—	—	—
	計	9360	9400	9350	9390
最大安定傾斜角度 °	右	49 (計算値)	49 (計算値)	49 (計算値)	49 (計算値)
	左	49 (計算値)	49 (計算値)	49 (計算値)	49 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J
	後 輪	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	89.5	89.5	90.6	90.6
	後 後 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	前 前 軸	97.3	97.8	97.2	97.7
	後 後 軸	32.7	32.6	33.0	32.9
リヤ・オーバーハング	前 前 軸	2.725	2.725	2.725	2.725
	後 後 軸	0.910	0.910	0.910	0.910
荷 台 オ フ セ ッ ト	前 前 軸	9.6	9.6	9.6	9.6
	後 後 軸	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
最 小 回 転 半 径	前 前 軸	0.790(0.715)	0.790(0.715)	0.790(0.715)	0.790(0.715)
	後 後 軸	—	—	—	—
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ)	前 前 軸	44	44	44	44
	後 後 軸	34	34	34	34
かじ取り角度 °	前 前 軸	2590	2570	2620	2600
	後 後 軸	—	—	—	—
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 前 軸	1460	1420	1460	1420
	後 後 軸	1410	1410	1410	1410
ばね下重量 kg	計	4050	3990	4080	3960
	前 前 軸	490	470	490	470
許 容 限 度 kg	後 後 軸	—	—	—	—
	計	803	763	803	763
許 容 限 度 kg	前 前 軸	1293	1233	1293	1233
	後 後 軸	★5000	★5000	★5000	★5000
備 考	前 前 軸	—	—	—	—
	後 後 軸	△9500	△9500	△9500	△9500
備 考	計	14500	14500	14500	14500
	備 考	—	—	—	—

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

3.2.2 後輪エアサスペンション車

型 式 番 号	FK64FH3 1001	FK64FH3 1002	FK64FH3 1003	FK64FH3 1004	FK64FH3 1005
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
目 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.435	2.435	2.405	2.405	2.460
軸 距 m	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
輪 距 m	前 輪	1.790	1.810	1.790	1.790
	後 輪	1.665	1.685	1.665	1.665
荷台内側寸法 m	長 さ	5.310	5.310	5.310	5.310
	幅	2.140	2.140	2.140	2.140
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2200	2190	2210	2210
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1440	1430	1450	1460
乗 車 定 員 人	計	3640	3620	3660	3670
	最 大 積 載 kg	2	2	2	2
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重	4150	4150	4100	4100
	後前軸重	2885	2875	2890	2890
	後後軸重	—	—	—	—
	計	5015	5005	4980	4990
最大安定傾斜角度 °	右	7900	7880	7870	7880
	左	52 (計算値)	52 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)
タイヤサイズ	前 輪	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J
	後 輪	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J
積 車 時 タイヤ 荷重割合 %	前 前 軸	93.1	92.8	93.3	93.1
	後 前 軸	—	—	—	—
	後 後 軸	83.6	83.5	85.9	86.5
積車時前輪荷重割合 %		36.5	36.4	36.7	36.6
リヤ・オーバハング m		2.095	2.095	2.095	2.095
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.590	0.590	0.590	0.590
最 小 回 転 半 径 m		6.6	6.6	6.6	6.9
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.725(0.685)	0.725(0.685)	0.695(0.655)	0.695(0.655)
かじ取り角度 °	内 側	54	54	54	51
	外 側	39	39	39	38
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2110	2100	2120	2120
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1080	1060	1090	1100
	計	3190	3160	3210	3220
ばね下重量 kg	前 軸 重	321	311	325	331
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	570	550	578	590
	計	891	861	903	921
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	6600	6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

型 別 区 分 番 号	FK64FH3 1006	FK64FH3 1007	FK64FH3 1008	FK64FH3 1009	FK64FJ3 1010
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.540	7.540	7.540	7.540	7.990
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.460	2.415	2.450	2.450	2.435
軸 距 m	4.270	4.270	4.270	4.270	4.570
輪 距 m	前 輪	1.810	1.805	1.795	1.790
	後 輪	1.685	1.670	1.675	1.665
荷台内側寸法 m	長 さ	5.310	5.310	5.310	5.760
	幅	2.140	2.140	2.140	2.140
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2200	2230	2240	2220
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1450	1490	1530	1490
乗 車 定 員 人	計	3650	3720	3770	3710
	乗 車 定 員 人	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重	4100	4050	4000	4050
	後前軸重	2880	2905	2905	2895
	後後軸重	—	—	—	—
	計	4980	4975	4975	4960
最大安定傾斜角度 °	右	51 (計算値)	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	51 (計算値)	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J
	後 輪	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	82.3	83.0	64.9	64.7
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	75.5	75.4	58.7	58.7
	積車時前輪荷重割合 %	36.6	36.8	36.8	36.7
リヤ・オーバーハング m	2.095	2.095	2.095	2.095	2.245
荷台オフセット m	0.590	0.590	0.590	0.590	0.665
最 小 回 転 半 径 m	6.9	6.9	7.2	7.2	7.0
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.725(0.685)	0.705(0.665)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.725(0.685)
かじ取り角度 °	内 側	51	51	48	48
	外 側	38	38	36	36
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2110	2130	2150	2130
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1080	1130	1160	1120
	計	3190	3260	3310	3250
ばね下重量 kg	前 軸 重	321	347	365	345
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	570	622	658	618
	計	891	969	1023	963
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	★3800	★3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	6600	△6600	△6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK64FJ3 1011	FK64FJ3 1012	FK64FJ3 1013	FK64FJ3 1014	FK64FJ3 1015
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.435	2.405	2.405	2.460	2.460
軸 距 m	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
輪 距 m	前 輪	1.810	1.790	1.810	1.810
	後 輪	1.685	1.665	1.685	1.685
荷台内側寸法 m	長 さ	5.760	5.760	5.760	5.760
	幅	2.140	2.140	2.140	2.140
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2220	2240	2230	2230
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1440	1470	1460	1460
	計	3660	3710	3690	3690
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4100	4050	4100	4050	4100
車両総重量 kg	前 軸 重	2930	2940	2940	2940
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	4940	4930	4960	4960
	計	7870	7870	7900	7900
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)
	左	52 (計算値)	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L
	後 輪	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ 荷 重 割 合 %	前 前 軸	94.6	94.9	94.9	84.0
	後 前 軸	—	—	—	—
積車時前輪荷重割合 %	後 後 軸	82.4	85.0	85.6	74.9
	後 後 軸	37.2	37.3	37.2	37.3
リヤ・オーバーハング m	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.665	0.665	0.665	0.665	0.665
最 小 回 転 半 径 m	7.0	7.0	7.0	7.3	7.3
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.725(0.685)	0.695(0.655)	0.695(0.655)	0.725(0.685)	0.725(0.685)
かじ取り角度 °	内 側	54	54	54	51
	外 側	39	39	39	38
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2120	2140	2130	2140
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1060	1080	1070	1090
	計	3180	3220	3200	3230
ばね下重量 kg	前 軸 重	311	325	319	331
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	550	578	566	590
	計	861	903	885	921
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	6600	6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

型 別 区 分 番 号	FK64FJ3 1016	FK64FJ3 1017	FK64FJ3 1018	FK64FJ3E 1019	FK64FJ3E 1020
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.465	2.465
全 高 m	2.415	2.450	2.450	2.435	2.435
軸 距 m	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
輪 距 m	前 輪	1.805	1.795	1.810	1.810
	後 輪	1.670	1.675	1.665	1.685
荷台内側寸法 m	長 さ	5.760	5.760	5.760	5.760
	幅	2.140	2.140	2.370	2.370
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2260	2270	2250	2270
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1500	1540	1500	1480
乗 車 定 員 人	計	3760	3810	3750	3750
	—	—	—	—	—
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重	2955	2960	2945	2965
	後前軸重	—	—	—	—
車 両 総 重 量 kg	後後軸重	4915	4910	4915	4895
	計	7870	7870	7860	7860
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
最大安定傾斜角度 °	右	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L
	後 輪	235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	84.5	66.1	65.8	95.7
	後 前 軸	—	—	—	—
荷 重 割 合 %	後 後 軸	74.5	58.0	58.0	81.6
	—	—	—	—	—
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	前 軸 重	37.5	37.6	37.4	37.7
	後 軸 重	—	—	—	—
リヤ・オーバーハング m	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.665	0.665	0.665	0.665	0.665
最 小 回 転 半 径 m	7.3	7.5	7.5	7.0	7.0
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	0.705 (0.665)	0.740 (0.700)	0.740 (0.700)	0.725 (0.685)	0.725 (0.685)
かじ取り角度 °	内 側	51	48	48	54
	外 側	38	36	36	39
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2160	2170	2150	2160
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1120	1160	1120	1070
	計	3280	3330	3270	3230
ばね下重量 kg	前 軸 重	347	365	345	321
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	622	658	618	570
	計	969	1023	963	891
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	★3800	★3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	△6600	△6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK64FJ3E 1021	FK64FJ3E 1022	FK64FJ3E 1023	FK64FJ3E 1024	FK64FJ3E 1025
仕 様	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.405	2.405	2.460	2.460	2.415
軸 距 m	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.685	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.805 後 輪 1.670
荷台内側寸法 m	幅 5.760 高 さ 2.370	幅 5.760 高 さ 2.370	幅 5.760 高 さ 2.370	幅 5.760 高 さ 2.370	幅 5.760 高 さ 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2270 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1490 計 3760	前 軸 重 2270 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1480 計 3750	前 軸 重 2280 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1500 計 3780	前 軸 重 2270 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1480 計 3750	前 軸 重 2290 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1530 計 3820
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4000	4000	4000	4000	3950
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重 2965 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 4905 計 7870	前 軸 重 2965 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 4895 計 7860	前 軸 重 2975 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 4915 計 7890	前 軸 重 2965 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 4895 計 7860	前 軸 重 2980 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 4900 計 7880
最大安定傾斜角度 °	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 225/90R17.5 127/125L	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 235/70R17.5 127/125J
積 車 時 タ イ ヤ 荷 重 割 合 %	前 前 軸 95.7 後 前 軸 — 後 後 軸 84.6	前 前 軸 95.7 後 前 軸 — 後 後 軸 84.4	前 前 軸 85.0 後 前 軸 — 後 後 軸 74.5	前 前 軸 84.8 後 前 軸 — 後 後 軸 74.2	前 前 軸 85.2 後 前 軸 — 後 後 軸 74.3
積車時前輪荷重割合 %	37.6	37.7	37.7	37.7	37.8
リヤ・オーバーハング m	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.665	0.665	0.665	0.665	0.665
最 小 回 転 半 径 m	7.0	7.0	7.3	7.3	7.3
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ 付 付 付)	0.695 (0.655)	0.695 (0.655)	0.725 (0.685)	0.725 (0.685)	0.705 (0.665)
か じ 取 り 角 度 °	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重 2170 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1080 計 3250	前 軸 重 2160 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1070 計 3230	前 軸 重 2170 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1090 計 3260	前 軸 重 2160 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1080 計 3240	前 軸 重 2190 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1120 計 3310
ばね下重量 kg	前 軸 重 325 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 578 計 903	前 軸 重 319 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 566 計 885	前 軸 重 331 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 590 計 921	前 軸 重 321 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 570 計 891	前 軸 重 347 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 622 計 969
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 6600 計 8000
備 考					

型 別 区 分 番 号	FK64FJ3E 1026	FK64FJ3E 1027	FK64FK3 1028	FK64FK3 1029	FK64FK3 1030
仕 様	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名 200L燃料タンク	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.990	7.990	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.450	2.450	2.435	2.435	2.435
軸 距 m	4.570	4.570	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪	1.795	1.810	1.790	1.810
	後 輪	1.675	1.685	1.665	1.685
荷台内側寸法 m	長 さ	5.760	5.760	6.210	6.210
	幅	2.370	2.370	2.140	2.140
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2310	2290	2250	2230
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1560	1520	1500	1490
乗 車 定 員 人	計	3870	3810	3750	3720
	最 大 積 載 量 kg	2	2	2	2
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重	3900	3950	4000	3900
	後前軸重	2990	2980	2970	3005
	後後軸重	—	—	—	—
	計	4890	4890	4890	4875
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L
	後 輪	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	66.8	66.6	95.9	97.0
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	57.7	57.7	81.5	81.3
	積車時前輪荷重割合 %	37.9	37.8	37.7	38.1
リヤ・オーバーハング m		2.245	2.245	2.395	2.395
荷台オフセット m		0.665	0.665	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m		7.5	7.5	7.5	7.5
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.725(0.685)	0.725(0.685)
かじ取り角度 °	内 側	48	48	54	54
	外 側	36	36	39	39
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2200	2180	2140	2190
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1160	1120	1100	1180
	計	3360	3300	3240	3370
ばね下重量 kg	前 軸 重	365	345	321	321
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	658	618	570	570
	計	1023	963	891	891
許 容 限 度 kg	前 軸 重	★3800	★3800	3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	△6600	△6600	6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK64FK3 1031	FK64FK3 1032	FK64FK3 1033	FK64FK3 1034	FK64FK3 1035
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.405	2.405	2.460	2.460	2.415
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.685	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.805 後 輪 1.670
荷台内側寸法 m	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2250 後 軸 重 1520 計 3770	前 軸 重 2250 後 軸 重 1500 計 3750	前 軸 重 2260 後 軸 重 1520 計 3780	前 軸 重 2240 後 軸 重 1510 計 3750	前 軸 重 2270 後 軸 重 1550 計 3820
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4000	4000	4000	4000	3950
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重 2970 後 軸 重 4910 計 7880	前 軸 重 2970 後 軸 重 4890 計 7860	前 軸 重 2980 後 軸 重 4910 計 7890	前 軸 重 2960 後 軸 重 4900 計 7860	前 軸 重 2980 後 軸 重 4900 計 7880
最大安定傾斜角度 °	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 225/90R17.5 127/125L	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 235/70R17.5 127/125J
積 車 時 タ イ ヤ 荷 重 割 合 %	前 軸 95.9 後 軸 84.7	前 軸 95.9 後 軸 84.4	前 軸 85.2 後 軸 74.4	前 軸 84.6 後 軸 74.3	前 軸 85.2 後 軸 74.3
積車時前輪荷重割合 %	37.6	37.7	37.7	37.6	37.8
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ 付 付 付) m	0.695 (0.655)	0.695 (0.655)	0.725 (0.685)	0.725 (0.685)	0.705 (0.665)
かじ取り角度 °	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重 2140 後 軸 重 1120 計 3260	前 軸 重 2140 後 軸 重 1100 計 3240	前 軸 重 2150 後 軸 重 1120 計 3270	前 軸 重 2140 後 軸 重 1110 計 3250	前 軸 重 2160 後 軸 重 1160 計 3320
ばね下重量 kg	前 軸 重 325 後 軸 重 578 計 903	前 軸 重 319 後 軸 重 566 計 885	前 軸 重 331 後 軸 重 590 計 921	前 軸 重 321 後 軸 重 570 計 891	前 軸 重 347 後 軸 重 622 計 969
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000
備 考					

型 類	別 区 分 番 号	FK64FK3 1036	FK64FK3 1037	FK64FK3 1038	FK64FK3 1039	FK64FK3E 1040
仕 様		過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 前：245/70Rタイヤ後： 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 前：245/70Rタイヤ後： 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式		TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別		普通	普通	普通	普通	普通
用 途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量	L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長	m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅	m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.465
全 高	m	2.450	2.450	2.450	2.450	2.435
軸 距	m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距	m	前 輪 1.795 後 輪 1.675 長 さ 6.210	前 輪 1.810 後 輪 1.685 長 さ 6.210	前 輪 1.795 後 輪 1.665 長 さ 6.210	前 輪 1.810 後 輪 1.685 長 さ 6.210	前 輪 1.790 後 輪 1.665 長 さ 6.210
荷 台 内 側 寸 法	m	幅 2.140 高 さ 0.400	幅 2.140 高 さ 0.400	幅 2.140 高 さ 0.400	幅 2.140 高 さ 0.400	幅 2.370 高 さ 0.400
車 両 重 量	kg	前 軸 重 2280 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1590 計 3870	前 軸 重 2260 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1550 計 3810	前 軸 重 2290 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1520 計 3810	前 軸 重 2260 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1510 計 3770	前 軸 重 2280 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1530 計 3810
乗 車 定 員	人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量	kg	3900	3950	3950	4000	3950
車 両 総 重 量	kg	前 軸 重 2985 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 4895 計 7880	前 軸 重 2970 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 4900 計 7870	前 軸 重 3000 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 4870 計 7870	前 軸 重 2980 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 4900 計 7880	前 軸 重 2990 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 4880 計 7870
最 大 安 定 傾 斜 角 度	°	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ		前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 225/90R17.5 127/125L	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L
積 車 時 タ イ ヤ		前 前 軸 66.7 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 66.3 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 67.0 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 66.6 後 前 軸 — 後 後 軸 —	前 前 軸 96.5 後 前 軸 — 後 後 軸 —
荷 重 割 合	%	前 57.8 後 37.8	前 57.8 後 37.7	前 73.8 後 38.1	前 74.3 後 37.8	前 81.4 後 37.9
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合	%	37.8	37.7	38.1	37.8	37.9
リ ヤ ・ オ ー バ ハ ン グ	m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト	m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径	m	8.1	8.1	8.1	8.1	7.5
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ)	m	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.750(0.710)	0.750(0.710)	0.725(0.685)
か じ 取 り 角 度	°	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 54 外 側 39
届 出 キャ ブ 付 シャ シ 重 量	kg	前 軸 重 2180 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1190 計 3370	前 軸 重 2160 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1150 計 3310	前 軸 重 2180 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1130 計 3310	前 軸 重 2160 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1110 計 3270	前 軸 重 2170 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1110 計 3280
ば ね 下 重 量	kg	前 軸 重 365 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 658 計 1023	前 軸 重 345 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 618 計 963	前 軸 重 365 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 590 計 955	前 軸 重 345 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 570 計 915	前 軸 重 321 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 570 計 891
許 容 限 度	kg	前 軸 重 ★3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 △6600 計 8000	前 軸 重 ★3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 △6600 計 8000	前 軸 重 ★3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 ★3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 6600 計 8000
備 考						

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK64FK3E 1041	FK64FK3E 1042	FK64FK3E 1043	FK64FK3E 1044	FK64FK3E 1045
仕 様	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.435	2.405	2.405	2.460	2.460
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪	1.810	1.790	1.810	1.810
	後 輪	1.685	1.665	1.665	1.685
荷台内側寸法 m	長 さ	6.210	6.210	6.210	6.210
	幅	2.370	2.370	2.370	2.370
	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2280	2290	2280	2290
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1510	1540	1530	1530
	計	3790	3830	3810	3820
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4000	3950	3950	3950	3950
車両総重量 kg	前 軸 重	3000	2990	3000	3000
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	4900	4890	4880	4880
	計	7900	7890	7870	7880
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)
	左	52 (計算値)	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L
	後 輪	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	96.8	96.8	96.5	85.8
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	81.7	84.4	84.2	74.3
	後 後 軸	37.9	38.0	37.9	38.0
積車時前輪荷重割合 %		37.9	38.0	37.9	38.0
リヤ・オーバーハング m		2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m		7.5	7.5	7.5	7.7
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.725(0.685)	0.695(0.655)	0.695(0.655)	0.725(0.685)
かじ取り角度 °	内 側	54	54	54	51
	外 側	39	39	39	38
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2160	2180	2170	2180
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1090	1110	1110	1130
	計	3250	3290	3280	3310
ばね下重量 kg	前 軸 重	311	325	319	331
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	550	578	566	590
	計	861	903	885	921
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	6600	6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

型 別 区 分 番 号	FK64FK3E 1046	FK64FK3E 1047	FK64FK3E 1048	FK64FL3 1049	FK64FL3 1050
仕 様	過給機(162kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.940	8.940
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.235	2.235
全 高 m	2.415	2.450	2.450	2.435	2.435
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	5.210	5.210
輪 距 m	前 輪	1.805	1.795	1.810	1.810
	後 輪	1.670	1.675	1.665	1.685
荷台内側寸法 m	長 さ	6.210	6.210	6.710	6.710
	幅	2.370	2.370	2.140	2.140
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2310	2330	2310	2280
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1580	1610	1570	1590
	計	3890	3940	3880	3870
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	3900	3850	3900	3900	3900
車両総重量 kg	前 軸 重	3015	3025	3015	3015
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	4885	4875	4875	4865
	計	7900	7900	7900	7880
最大安定傾斜角度 °	右	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L
	後 輪	235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	86.2	67.6	67.3	97.3
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	74.1	57.5	57.5	81.1
	積車時前輪荷重割合 %	38.1	38.2	38.2	38.1
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.555	2.555
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.740	0.830	0.830
最 小 回 転 半 径 m	7.7	8.1	8.1	8.0	8.0
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.705(0.665)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.730(0.685)	0.730(0.685)
かじ取り角度 °	内 側	51	48	48	54
	外 側	38	36	36	39
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2200	2210	2190	2160
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1150	1190	1150	1140
	計	3350	3400	3340	3300
ばね下重量 kg	前 軸 重	347	365	345	321
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	622	658	618	570
	計	969	1023	963	891
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	★3800	★3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	△6600	△6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK64FL3 1051	FK64FL3 1052	FK64FL3 1053	FK64FL3 1054	FK64FL3 1055
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.405	2.405	2.460	2.460	2.415
軸 距 m	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
輪 距 m	前 輪	1.790	1.810	1.790	1.805
	後 輪	1.665	1.685	1.665	1.670
荷台内側寸法 m	長 さ	6.710	6.710	6.710	6.710
	幅	2.140	2.140	2.140	2.140
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2290	2280	2290	2300
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1620	1610	1630	1660
乗 車 定 員 人	計	3910	3890	3920	3960
	—	—	—	—	—
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重	3850	3900	3850	3800
	後 軸 重	3015	3015	3015	3015
車両総重量 kg	前 軸 重	—	—	—	—
	後前軸重	4855	4885	4865	4855
	後後軸重	7870	7900	7880	7870
	計	—	—	—	—
最大安定傾斜角度 °	右	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)	53 (計算値)
	左	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)	53 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L
	後 輪	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ 荷 重 割 合 %	前 前 軸	97.3	97.3	86.2	86.2
	後 後 軸	—	—	—	—
積車時前輪荷重割合 %	前 軸 重	83.8	84.3	73.8	73.6
	後 軸 重	38.3	38.1	38.2	38.3
リヤ・オーバーハング m	前 軸 重	2.555	2.555	2.555	2.555
	後 軸 重	0.830	0.830	0.830	0.830
荷 台 オ フ セ ッ ト m	前 軸 重	8.0	8.0	8.2	8.2
	後 軸 重	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
最 小 回 転 半 径 m	前 軸 重	0.700(0.655)	0.700(0.655)	0.755(0.710)	0.755(0.710)
	後 軸 重	—	—	—	—
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	前 軸 重	54	54	51	51
	後 軸 重	39	39	38	38
かじ取り角度 °	前 軸 重	2160	2160	2170	2160
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1150	1140	1160	1190
	計	3310	3300	3330	3370
ばね下重量 kg	前 軸 重	325	319	331	347
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	578	566	590	622
	計	903	885	921	969
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	6600	6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

型 別 区 分 番 号	式 号	FK64FL3 1056	FK64FL3 1057	FK64FL3E 1058	FK64FL3E 1059	FK64FL3E 1060
仕 様		過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式		TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別		普通	普通	普通	普通	普通
用 途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L		7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m		8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
全 幅 m		2.235	2.235	2.465	2.465	2.465
全 高 m		2.450	2.450	2.435	2.435	2.405
軸 距 m		5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
輪 距 m	前 輪	1.795	1.810	1.790	1.810	1.790
	後 輪	1.675	1.685	1.665	1.685	1.665
	長 さ	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
荷台内側寸法 m	幅	2.140	2.140	2.370	2.370	2.370
	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2330	2310	2320	2310	2320
	後 前 軸 重	—	—	—	—	—
	後 後 軸 重	1690	1650	1630	1610	1640
	計	4020	3960	3950	3920	3960
乗 車 定 員 人		2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg		3750	3800	3800	3850	3800
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重	3040	3025	3035	3035	3035
	後 前 軸 重	—	—	—	—	—
	後 後 軸 重	4840	4845	4825	4845	4835
	計	7880	7870	7860	7880	7870
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	53 (計算値)
	左	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	53 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J
	後 輪	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J
積 車 時	前 前 軸	67.9	67.6	98.0	98.0	98.0
タ イ ヤ	後 前 軸	—	—	—	—	—
荷 重 割 合 %	後 後 軸	57.1	57.2	80.5	80.8	83.4
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %		38.5	38.4	38.6	38.5	38.5
リヤ・オーバーハング m		2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.830	0.830	0.830	0.830	0.830
最 小 回 転 半 径 m		8.6	8.6	8.0	8.0	8.0
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m		0.745(0.700)	0.745(0.700)	0.730(0.685)	0.730(0.685)	0.700(0.655)
かじ取り角度 °	内 側	48	48	54	54	54
	外 側	36	36	39	39	39
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2200	2180	2190	2180	2200
	後 前 軸 重	—	—	—	—	—
	後 後 軸 重	1220	1180	1140	1120	1150
	計	3420	3360	3330	3300	3350
ばね下重量 kg	前 軸 重	365	345	321	311	325
	後 前 軸 重	—	—	—	—	—
	後 後 軸 重	658	618	570	550	578
	計	1023	963	891	861	903
許 容 限 度 kg	前 軸 重	★3800	★3800	3800	3800	3800
	後 前 軸 重	—	—	—	—	—
	後 後 軸 重	△6600	△6600	6600	6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000	8000
備 考						

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK64FL3E 1061	FK64FL3E 1062	FK64FL3E 1063	FK64FL3E 1064	FK64FL3E 1065
仕 様	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.405	2.460	2.460	2.415	2.450
軸 距 m	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
輪 距 m	前 輪	1.810	1.790	1.810	1.795
	後 輪	1.685	1.685	1.670	1.675
荷台内側寸法 m	長 さ	6.710	6.710	6.710	6.710
	幅	2.370	2.370	2.370	2.370
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2320	2330	2320	2360
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	1630	1650	1630	1710
乗 車 定 員 人	計	3950	3980	3950	4070
	最 大 積 載 量 kg	2	2	2	2
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	3700
	後 前 軸 重	3035	3045	3035	3060
	後 後 軸 重	—	—	—	—
	計	4825	4845	4825	4820
最大安定傾斜角度 °	右	53 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	53 (計算値)
	左	53 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J
	後 輪	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	98.0	87.0	86.8	87.5
	後 前 軸	—	—	—	—
荷 重 割 合 %	後 後 軸	83.2	73.5	73.2	73.1
	積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	38.6	38.5	38.6	38.8
リヤ・オーバーハング	リヤ・オーバーハング m	2.555	2.555	2.555	2.555
	荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.830	0.830	0.830	0.830
最 小 回 転 半 径 m	最 小 回 転 半 径 m	8.0	8.2	8.2	8.2
	車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	0.700(0.655)	0.755(0.710)	0.755(0.710)	0.710(0.665)
	か じ 取 り 角 度 °	54	51	51	51
届 出 軸 重 kg	内 側	39	38	38	38
	外 側	2190	2200	2190	2210
	前 軸 重	—	—	—	—
	後 前 軸 重	1140	1160	1140	1190
ばね下重量 kg	後 後 軸 重	3330	3360	3330	3400
	計	319	331	321	347
	前 軸 重	—	—	—	—
	後 前 軸 重	566	590	570	622
許 容 限 度 kg	後 後 軸 重	885	921	891	969
	計	3800	3800	3800	3800
	前 軸 重	—	—	—	—
	後 前 軸 重	6600	6600	6600	6600
備 考	後 後 軸 重	8000	8000	8000	8000
	計	—	—	—	—

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型別区分番号	式	FK64FL3E 1066	FK64FM3E 1067	FK64FM3E 1068	FK64FM3E 1069	FK64FM3E 1070
仕	様	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届出型式		TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自動車の種類		普通	普通	普通	普通	普通
用途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車体の形状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃料の種類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原動機型式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総排気量	L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全長	m	8.940	9.440	9.440	9.440	9.440
全幅	m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全高	m	2.450	2.435	2.435	2.405	2.405
軸距	m	5.210	5.540	5.540	5.540	5.540
輪距	m	前輪 1.810 後輪 1.685 長さ 6.710	1.790 1.665 7.210	1.810 1.665 7.210	1.790 1.665 7.210	1.810 1.685 7.210
荷台内側寸法	m	幅 2.370 高さ 0.400	2.370 0.400	2.370 0.400	2.370 0.400	2.370 0.400
車両重量	kg	前軸重 2340 後前軸重 — 後後軸重 1670 計 4010	2340 — 1660 4000	2340 — 1640 3980	2350 — 1670 4020	2340 — 1660 4000
乗車定員	人	2	2	2	2	2
最大積載量	kg	3750	3550	3550	3500	3550
車両総重量	kg	前軸重 3050 後前軸重 — 後後軸重 4820 計 7870	3035 — 4625 7660	3035 — 4605 7640	3035 — 4595 7630	3035 — 4625 7660
最大安定傾斜角度	°	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)	53 (計算値) 53 (計算値)	53 (計算値) 53 (計算値)
タイヤサイズ		前輪 ★245/70R19.5 136/134J 後輪 △245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J
積車時 タイヤ		前前軸 68.1 後前軸 — 後後軸 56.9	98.0 — 77.1	98.0 — 76.8	98.0 — 79.3	98.0 — 79.8
荷重割合	%	38.7	39.6	39.7	39.7	39.6
積車時前輪荷重割合	%	2.555	2.725	2.725	2.725	2.725
リヤ・オーバーハング	m	0.830	0.910	0.910	0.910	0.910
荷台オフセット	m	8.6	8.4	8.4	8.4	8.4
最小回転半径	m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車輪配列		0.745(0.700)	0.730(0.685)	0.730(0.685)	0.700(0.655)	0.700(0.655)
車両重心高(キャブ付シャシ)	m	48	54	54	54	54
かじ取り角度	°	内側 36 外側 2210	39 2200	39 2190	39 2210	39 2200
届出キャブ付 シャシ重量	kg	前軸重 1180 後前軸重 — 後後軸重 1180 計 3390	1150 — 1150 3350	1130 — 1130 3320	1160 — 1160 3370	1150 — 1150 3350
ばね下重量	kg	前軸重 345 後前軸重 — 後後軸重 618 計 963	321 — 570 891	311 — 550 861	325 — 578 903	319 — 566 885
許容限度	kg	前軸重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 △6600 計 8000	3800 — 6600 8000	3800 — 6600 8000	3800 — 6600 8000	3800 — 6600 8000
備考						

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK64FM3E 1071	FK64FM3E 1072	FK64FM3E 1073	FK64FM3E 1074	FK64FM3E 1075
仕 様	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.460	2.460	2.415	2.450	2.450
軸 距 m	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.685 長 さ 7.210	1.810 1.685 7.210	1.805 1.670 7.210	1.795 1.670 7.210	1.810 1.685 7.210
荷台内側寸法 m	幅 2.370 高 さ 0.400	2.370 0.400	2.370 0.400	2.370 0.400	2.370 0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2350 後前軸重 — 後後軸重 1680 計 4030	2350 — 1660 4010	2360 — 1710 4070	2390 — 1740 4130	2370 — 1700 4070
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 3750 後前軸重 — 後後軸重 4810 計 7890	3750 — 4790 7870	3700 — 4800 7880	3650 — 4790 7890	3700 — 4790 7880
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	51 (計算値) 51 (計算値)	53 (計算値) 53 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L 225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J 235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J △245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J △245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 — 後 前 軸 — 後 後 軸 72.9	88.0 — — 72.6	88.0 — — 72.8	69.2 — — 56.5	69.0 — — 56.5
荷重割合 %	前 軸 重 39.0 後 軸 重 61.0	39.1 60.9	39.0 61.0	39.2 60.8	39.2 60.8
積車時前輪荷重割合 %	39.0	39.1	39.0	39.2	39.2
リヤ・オーバーハング m	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.910	0.910	0.910	0.910	0.910
最 小 回 転 半 径 m	8.7	8.7	8.7	9.1	9.1
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.755(0.710)	0.755(0.710)	0.710(0.665)	0.745(0.700)	0.745(0.700)
かじ取り角度 °	内 側 51 外 側 38	51 38	51 38	48 36	48 36
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重 2210 後前軸重 — 後後軸重 1170 計 3380	2200 — 1150 3350	2220 — 1200 3420	2240 — 1230 3470	2220 — 1190 3410
ばね下重量 kg	前 軸 重 331 後前軸重 — 後後軸重 590 計 921	321 — 570 891	347 — 622 969	365 — 658 1023	345 — 618 963
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 6600 計 8000	3800 — 6600 8000	3800 — 6600 8000	★3800 — △6600 8000	★3800 — △6600 8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK64FH1 1076	FK64FH1 1077	FK64FH1 1078	FK64FH1 1079	FK64FH1 1080
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.435	2.435	2.405	2.405	2.460
軸 距 m	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.685	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665
荷台内側寸法 m	幅 5.310 高 さ 2.140	幅 5.310 高 さ 2.140	幅 5.310 高 さ 2.140	幅 5.310 高 さ 2.140	幅 5.310 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2200 後 軸 重 1440 計 3640	前 軸 重 2190 後 軸 重 1430 計 3620	前 軸 重 2210 後 軸 重 1450 計 3660	前 軸 重 2200 後 軸 重 1440 計 3640	前 軸 重 2210 後 軸 重 1460 計 3670
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 4150 後 軸 重 2885	前 軸 重 4150 後 軸 重 2875	前 軸 重 4100 後 軸 重 2890	前 軸 重 4150 後 軸 重 2885	前 軸 重 4100 後 軸 重 2890
車両総重量 kg	前 軸 重 5015 後 軸 重 7900 計 12915	前 軸 重 5005 後 軸 重 7880 計 12885	前 軸 重 4980 後 軸 重 7870 計 12850	前 軸 重 5015 後 軸 重 7900 計 12915	前 軸 重 4990 後 軸 重 7880 計 12870
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ 荷 重 割 合 %	前 軸 93.1 後 軸 83.6	前 軸 92.8 後 軸 83.5	前 軸 93.3 後 軸 85.9	前 軸 93.1 後 軸 86.5	前 軸 82.6 後 軸 75.7
積車時前輪荷重割合 %	36.5	36.4	36.7	36.5	36.6
リヤ・オーバーハング m	2.095	2.095	2.095	2.095	2.095
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.590	0.590	0.590	0.590	0.590
最 小 回 転 半 径 m	6.6	6.6	6.6	6.6	6.9
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.725(0.685)	0.725(0.685)	0.695(0.655)	0.695(0.655)	0.725(0.685)
かじ取り角度 °	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2110 後 軸 重 1080 計 3190	前 軸 重 2100 後 軸 重 1060 計 3160	前 軸 重 2120 後 軸 重 1090 計 3210	前 軸 重 2110 後 軸 重 1080 計 3190	前 軸 重 2120 後 軸 重 1100 計 3220
ばね下重量 kg	前 軸 重 321 後 軸 重 570 計 891	前 軸 重 311 後 軸 重 550 計 861	前 軸 重 325 後 軸 重 578 計 903	前 軸 重 319 後 軸 重 566 計 885	前 軸 重 331 後 軸 重 590 計 921
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000
備 考					

型 別 区 分 番 号	FK64FH1 1081	FK64FH1 1082	FK64FH1 1083	FK64FH1 1084	FK64FJ1 1085
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.540	7.540	7.540	7.540	7.990
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.460	2.415	2.450	2.450	2.435
軸 距 m	4.270	4.270	4.270	4.270	4.570
輪 距 m	前 輪	1.810	1.805	1.795	1.810
	後 輪	1.685	1.670	1.675	1.665
荷台内側寸法 m	長 さ	5.310	5.310	5.310	5.760
	幅	2.140	2.140	2.140	2.140
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2200	2230	2240	2220
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1450	1490	1530	1490
乗 車 定 員 人	計	3650	3720	3770	3710
	乗 車 定 員 人	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重	4100	4050	4000	4050
	後前軸重	2880	2905	2905	2895
	後後軸重	—	—	—	—
	計	4980	4975	4975	4960
最大安定傾斜角度 °	右	51 (計算値)	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	51 (計算値)	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J
	後 輪	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	82.3	83.0	64.9	64.7
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	75.5	75.4	58.7	58.7
	積車時前輪荷重割合 %	36.6	36.8	36.8	36.7
リヤ・オーバーハング m	2.095	2.095	2.095	2.095	2.245
荷台オフセット m	0.590	0.590	0.590	0.590	0.665
最 小 回 転 半 径 m	6.9	6.9	7.2	7.2	7.0
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.725(0.685)	0.705(0.665)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.725(0.685)
かじ取り角度 °	内 側	51	51	48	48
	外 側	38	38	36	36
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2110	2130	2150	2130
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1080	1130	1160	1120
	計	3190	3260	3310	3250
ばね下重量 kg	前 軸 重	321	347	365	345
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	570	622	658	618
	計	891	969	1023	963
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	★3800	★3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	6600	△6600	△6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK64FJ1 1086	FK64FJ1 1087	FK64FJ1 1088	FK64FJ1 1089	FK64FJ1 1090
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.435	2.405	2.405	2.460	2.460
軸 距 m	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
輪 距 m	前 輪	1.810	1.790	1.810	1.810
	後 輪	1.685	1.665	1.665	1.685
荷台内側寸法 m	長 さ	5.760	5.760	5.760	5.760
	幅	2.140	2.140	2.140	2.140
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2220	2240	2240	2230
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1440	1470	1460	1460
	計	3660	3710	3690	3690
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4100	4050	4100	4050	4100
車両総重量 kg	前 軸 重	2930	2940	2940	2940
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	4940	4930	4960	4960
	計	7870	7870	7900	7900
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)
	左	52 (計算値)	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L
	後 輪	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ 荷 重 割 合 %	前 前 軸	94.6	94.9	94.9	84.0
	後 前 軸	—	—	—	—
積車時前輪荷重割合 %	後 後 軸	82.4	85.0	85.6	74.9
	後 後 軸	37.2	37.3	37.2	37.3
リヤ・オーバーハング m	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.665	0.665	0.665	0.665	0.665
最 小 回 転 半 径 m	7.0	7.0	7.0	7.3	7.3
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.725(0.685)	0.695(0.655)	0.695(0.655)	0.725(0.685)	0.725(0.685)
かじ取り角度 °	内 側	54	54	54	51
	外 側	39	39	39	38
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2120	2140	2130	2140
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1060	1080	1070	1090
	計	3180	3220	3200	3230
ばね下重量 kg	前 軸 重	311	325	319	331
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	550	578	566	590
	計	861	903	885	921
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	6600	6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

型 別 区 分 番 号	FK64FJ1 1091	FK64FJ1 1092	FK64FJ1 1093	FK64FJ1E 1094	FK64FJ1E 1095
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.465	2.465
全 高 m	2.415	2.450	2.450	2.435	2.435
軸 距 m	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
輪 距 m	前 輪	1.805	1.795	1.810	1.810
	後 輪	1.670	1.675	1.685	1.685
荷台内側寸法 m	長 さ	5.760	5.760	5.760	5.760
	幅	2.140	2.140	2.370	2.370
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2260	2270	2250	2270
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1500	1540	1500	1480
乗 車 定 員 人	計	3760	3810	3750	3720
	最 大 積 載 量 kg	2	2	2	2
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重	4000	3950	4000	4000
	後前軸重	2955	2960	2945	2965
	後後軸重	—	—	—	—
	計	4915	4910	4915	4895
最大安定傾斜角度 °	右	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L
	後 輪	235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	84.5	66.1	65.8	95.7
	後 後 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	前 軸 重	74.5	58.0	58.0	81.6
	後 軸 重	37.5	37.6	37.4	37.7
リヤ・オーバーハング	前 軸 重	2.245	2.245	2.245	2.245
	後 軸 重	0.665	0.665	0.665	0.665
荷 台 オ フ セ ッ ト	前 軸 重	7.3	7.5	7.5	7.0
	後 軸 重	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
最 小 回 転 半 径	前 軸 重	0.705(0.665)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.725(0.685)
	後 軸 重	—	—	—	—
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	内 側	51	48	48	54
	外 側	38	36	36	39
かじ取り角度 °	前 軸 重	2160	2170	2150	2160
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1120	1160	1120	1070
	計	3280	3330	3270	3230
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	347	365	345	321
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	622	658	618	570
	計	969	1023	963	891
ばね下重量 kg	前 軸 重	3800	★3800	★3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	△6600	△6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK64FJ1E 1096	FK64FJ1E 1097	FK64FJ1E 1098	FK64FJ1E 1099	FK64FJ1E 1100
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.405	2.405	2.460	2.460	2.415
軸 距 m	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
輪 距 m	前 輪	1.790	1.810	1.790	1.805
	後 輪	1.665	1.685	1.665	1.670
荷台内側寸法 m	長 さ	5.760	5.760	5.760	5.760
	幅	2.370	2.370	2.370	2.370
	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2270	2270	2280	2290
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1490	1480	1500	1530
	計	3760	3750	3780	3820
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4000	4000	4000	4000	3950
車両総重量 kg	前 軸 重	2965	2965	2975	2980
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	4905	4895	4915	4900
	計	7870	7860	7890	7880
最大安定傾斜角度 °	右	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)	53 (計算値)
	左	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)	53 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L
	後 輪	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	95.7	95.7	85.0	84.8
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	84.6	84.4	74.5	74.2
	後 後 軸	37.6	37.7	37.7	37.8
積車時前輪荷重割合 %		37.6	37.7	37.7	37.8
リヤ・オーバーハング m		2.245	2.245	2.245	2.245
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.665	0.665	0.665	0.665
最 小 回 転 半 径 m		7.0	7.0	7.3	7.3
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.695(0.655)	0.695(0.655)	0.725(0.685)	0.725(0.685)
かじ取り角度 °	内 側	54	54	51	51
	外 側	39	39	38	38
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2170	2160	2170	2160
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1080	1070	1090	1080
	計	3250	3230	3260	3240
ばね下重量 kg	前 軸 重	325	319	331	321
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	578	566	590	570
	計	903	885	921	891
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	6600	6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

型 別 区 分 番 号	FK64FJ1E 1101	FK64FJ1E 1102	FK64FK1 1103	FK64FK1 1104	FK64FK1 1105
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名 200L燃料タンク	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.990	7.990	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.450	2.450	2.435	2.435	2.435
軸 距 m	4.570	4.570	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪	1.795	1.810	1.790	1.810
	後 輪	1.675	1.685	1.665	1.685
荷台内側寸法 m	長 さ	5.760	5.760	6.210	6.210
	幅 高 さ	2.370	2.370	2.140	2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2310	2290	2250	2230
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1560	1520	1500	1490
	計	3870	3810	3750	3720
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	3900	3950	4000	3900	4050
車両総重量 kg	前 軸 重	2990	2980	2970	3005
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	4890	4890	4890	4875
	計	7880	7870	7860	7880
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L
	後 輪	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	66.8	66.6	95.9	97.0
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	57.7	57.7	81.5	81.3
	積車時前輪荷重割合 %	37.9	37.8	37.7	38.1
リヤ・オーバーハング m	2.245	2.245	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.665	0.665	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.725(0.685)	0.725(0.685)	0.725(0.685)
かじ取り角度 °	内 側	48	48	54	54
	外 側	36	36	39	39
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2200	2180	2140	2190
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1160	1120	1100	1180
	計	3360	3300	3240	3370
ばね下重量 kg	前 軸 重	365	345	321	321
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	658	618	570	570
	計	1023	963	891	891
許 容 限 度 kg	前 軸 重	★3800	★3800	3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	△6600	△6600	6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK64FK1 1106	FK64FK1 1107	FK64FK1 1108	FK64FK1 1109	FK64FK1 1110
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.405	2.405	2.460	2.460	2.415
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪	1.790	1.810	1.790	1.805
	後 輪	1.665	1.685	1.665	1.670
荷台内側寸法 m	長 さ	6.210	6.210	6.210	6.210
	幅	2.140	2.140	2.140	2.140
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2250	2250	2240	2270
車 両 重 量 kg	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	1520	1500	1520	1550
	計	3770	3750	3780	3820
	乗 車 定 員 人	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重	4000	4000	4000	3950
	後 軸 重	2970	2970	2980	2980
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重	—	—	—	—
	後 軸 重	4910	4890	4910	4900
最大安定傾斜角度 °	計	7880	7860	7890	7880
	右	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)	53 (計算値)
最大安定傾斜角度 °	左	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)	53 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L
	後 輪	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ 荷 重 割 合 %	前 前 軸	95.9	95.9	85.2	84.6
	後 前 軸	—	—	—	—
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	後 後 軸	84.7	84.4	74.4	74.3
	リヤ・オーバーハング	37.6	37.7	37.7	37.8
リヤ・オーバーハング m	荷 台 オ フ セ ッ ト	2.395	2.395	2.395	2.395
	最 小 回 転 半 径 m	0.740	0.740	0.740	0.740
車 輪 配 列	最 小 回 転 半 径 m	7.5	7.5	7.7	7.7
	車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	車 輪 配 列	0.695(0.655)	0.695(0.655)	0.725(0.685)	0.725(0.685)
	車 輪 配 列	0.705(0.665)	0.705(0.665)	0.705(0.665)	0.705(0.665)
かじ取り角度 °	内 側	54	54	51	51
	外 側	39	39	38	38
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重	2140	2140	2150	2140
	後 前 軸 重	—	—	—	—
ばね下重量 kg	後 後 軸 重	1120	1100	1120	1110
	計	3260	3240	3270	3320
ばね下重量 kg	前 軸 重	325	319	331	321
	後 前 軸 重	—	—	—	—
許 容 限 度 kg	後 後 軸 重	578	566	590	570
	計	903	885	921	891
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	3800
	後 前 軸 重	—	—	—	—
許 容 限 度 kg	後 後 軸 重	6600	6600	6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

型 別 区 分 番 号	FK64FK1 1111	FK64FK1 1112	FK64FK1 1113	FK64FK1 1114	FK64FK1E 1115
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 前：245/70Rタイヤ 後：225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 前：245/70Rタイヤ 後：225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.465
全 高 m	2.450	2.450	2.450	2.450	2.435
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪	1.795	1.810	1.795	1.790
	後 輪	1.675	1.685	1.665	1.665
荷台内側寸法 m	長 さ	6.210	6.210	6.210	6.210
	幅 さ	2.140	2.140	2.140	2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2280	2260	2290	2260
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1590	1550	1520	1530
	計	3870	3810	3810	3810
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	3900	3950	3950	4000	3950
車両総重量 kg	前 軸 重	2985	2970	3000	2980
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	4895	4900	4870	4880
	計	7880	7870	7870	7870
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)	52 (計算値)	51 (計算値)	52 (計算値)
	左	52 (計算値)	52 (計算値)	51 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J
	後 輪	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	66.7	66.3	67.0	66.6
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	57.8	57.8	73.8	74.3
	積車時前輪荷重割合 %	37.8	37.7	38.1	37.8
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	8.1	8.1	8.1	8.1	7.5
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.750(0.710)	0.750(0.710)	0.725(0.685)
かじ取り角度 °	内 側	48	48	48	54
	外 側	36	36	36	39
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2180	2160	2180	2160
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1190	1150	1130	1110
	計	3370	3310	3310	3280
ばね下重量 kg	前 軸 重	365	345	365	345
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	658	618	590	570
	計	1023	963	955	891
許 容 限 度 kg	前 軸 重	★3800	★3800	★3800	★3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	△6600	△6600	6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK64FK1E 1116	FK64FK1E 1117	FK64FK1E 1118	FK64FK1E 1119	FK64FK1E 1120
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.435	2.405	2.405	2.460	2.460
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685	1.790 1.665	1.810 1.665	1.790 1.665	1.810 1.685
荷台内側寸法 m	幅 6.210 高 さ 2.370	6.210 2.370	6.210 2.370	6.210 2.370	6.210 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2280 後 軸 重 1510 計 3790	2290 1540 3830	2280 1530 3810	2290 1550 3840	2290 1530 3820
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	4000	3950	3950	3950	3950
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重 3000 後 軸 重 4900 計 7900	3000 4890 7890	2990 4880 7870	3000 4900 7900	3000 4880 7880
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	53 (計算値) 53 (計算値)	53 (計算値) 53 (計算値)	51 (計算値) 51 (計算値)	51 (計算値) 51 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J 215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J 215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L 225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L 225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ 重 割 合 %	前 軸 96.8 後 軸 81.7	96.8 84.4	96.5 84.2	85.8 74.3	85.8 74.0
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	37.9	38.0	37.9	37.9	38.0
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ 付 付 付)	0.725 (0.685)	0.695 (0.655)	0.695 (0.655)	0.725 (0.685)	0.725 (0.685)
か じ 取 り 角 度 °	内 側 54 外 側 39	54 39	54 39	51 38	51 38
届 出 型 式 付 シヤ ン 重 量 kg	前 軸 重 2160 後 軸 重 1090 計 3250	2180 1110 3290	2170 1110 3280	2180 1130 3310	2170 1110 3280
ば ね 下 重 量 kg	前 軸 重 311 後 軸 重 550 計 861	325 578 903	319 566 885	331 590 921	321 570 891
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	3800 6600 8000	3800 6600 8000	3800 6600 8000	3800 6600 8000
備 考					

型 別 区 分 番 号	FK64FK1E 1121	FK64FK1E 1122	FK64FK1E 1123	FK64FK2 1124	FK64FK2 1125
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.235	2.235
全 高 m	2.415	2.450	2.450	2.435	2.435
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪	1.805	1.795	1.810	1.810
	後 輪	1.670	1.675	1.665	1.685
荷台内側寸法 m	長 さ	6.210	6.210	6.210	6.210
	幅	2.370	2.370	2.140	2.140
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2310	2330	2310	2310
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1580	1610	1570	1530
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	3900	3850	3900	3900	3950
車両総重量 kg	前 軸 重	3015	3025	3015	3020
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	4885	4875	4875	4880
	計	7900	7900	7890	7900
最大安定傾斜角度 °	右	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L
	後 輪	235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L
積 車 時	前 前 軸	86.2	67.6	67.3	97.3
タ イ ヤ	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	74.1	57.5	57.5	81.0
積車時前輪荷重割合 %		38.1	38.2	38.2	38.3
リヤ・オーバーハング m		2.395	2.395	2.395	2.395
荷台オフセット m		0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m		7.7	8.1	8.1	7.5
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.705(0.665)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.725(0.685)
かじ取り角度 °	内 側	51	48	48	54
	外 側	38	36	36	39
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2200	2210	2190	2210
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1150	1190	1150	1130
	計	3350	3400	3340	3330
ばね下重量 kg	前 軸 重	347	365	345	321
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	622	658	618	583
	計	969	1023	963	904
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	★3800	★3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	△6600	△6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK64FK2 1126	FK64FK2 1127	FK64FK2 1128	FK64FK2 1129	FK64FK2 1130
仕 様	過給機(199kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.405	2.405	2.460	2.460	2.415
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪	1.790	1.810	1.790	1.805
	後 輪	1.665	1.685	1.665	1.670
荷台内側寸法 m	長 さ	6.210	6.210	6.210	6.210
	幅	2.140	2.140	2.140	2.140
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2320	2310	2320	2340
車 両 重 量 kg	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	1560	1550	1570	1590
車 両 重 量 kg	計	3880	3860	3890	3930
	乗 車 定 員 人	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重	3900	3900	3900	3850
	後 軸 重	3025	3015	3025	3035
車 両 重 量 kg	前 軸 重	—	—	—	—
	後 前 軸 重	4865	4855	4875	4855
車 両 重 量 kg	後 後 軸 重	7890	7870	7900	7890
	計	—	—	—	—
最大安定傾斜角度 °	右	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)	53 (計算値)
	左	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)	53 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L
	後 輪	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	97.6	97.3	86.5	86.5
	後 前 軸	—	—	—	—
荷 重 割 合 %	後 後 軸	83.9	83.8	73.9	73.6
	積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	38.3	38.3	38.2	38.3
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	0.695(0.655)	0.695(0.655)	0.725(0.685)	0.725(0.685)	0.705(0.665)
かじ取り角度 °	内 側	54	54	51	51
	外 側	39	39	38	38
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2210	2210	2220	2210
	後 前 軸 重	—	—	—	—
届出キャブ付 シャシ重量 kg	後 後 軸 重	1170	1150	1170	1150
	計	3380	3360	3390	3360
ばね下重量 kg	前 軸 重	325	319	331	321
	後 前 軸 重	—	—	—	—
ばね下重量 kg	後 後 軸 重	591	579	603	583
	計	916	898	934	904
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	3800
	後 前 軸 重	—	—	—	—
許 容 限 度 kg	後 後 軸 重	6600	6600	6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

型 別 区 分 番 号	FK64FK2 1131	FK64FK2 1132	FK64FK2E 1133	FK64FK2E 1134	FK64FK2E 1135
仕 様	過給機(199kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.235	2.235	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.450	2.450	2.435	2.435	2.405
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪	1.795	1.810	1.790	1.790
	後 輪	1.675	1.685	1.665	1.665
荷台内側寸法 m	長 さ	6.210	6.210	6.210	6.210
	幅	2.140	2.140	2.370	2.370
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2360	2340	2350	2340
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1630	1590	1580	1590
乗 車 定 員 人	計	3990	3930	3930	3950
	最 大 積 載 量 kg	2	2	2	2
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重	3800	3850	3750	3850
	後前軸重	3050	3035	3030	3035
	後後軸重	—	—	—	—
	計	4850	4855	4760	4825
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	53 (計算値)
	左	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	53 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L
	後 輪	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	68.1	67.8	97.8	98.0
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	57.2	57.3	79.4	80.5
	積車時前輪荷重割合 %	38.6	38.4	38.8	38.6
リヤ・オーバーハング m		2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m		8.1	8.1	7.5	7.5
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.725(0.685)	0.725(0.685)
かじ取り角度 °	内 側	48	48	54	54
	外 側	36	36	39	39
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2250	2230	2240	2230
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1230	1190	1150	1130
	計	3480	3420	3390	3360
ばね下重量 kg	前 軸 重	365	345	321	311
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	671	631	583	563
	計	1036	976	904	874
許 容 限 度 kg	前 軸 重	★3800	★3800	3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	△6600	△6600	6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK64FK2E 1136	FK64FK2E 1137	FK64FK2E 1138	FK64FK2E 1139	FK64FK2E 1140
仕 様	過給機(199kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.405	2.460	2.460	2.415	2.450
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪	1.810	1.790	1.810	1.795
	後 輪	1.685	1.685	1.670	1.675
荷台内側寸法 m	長 さ	6.210	6.210	6.210	6.210
	幅	2.370	2.370	2.370	2.370
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2350	2360	2350	2390
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1580	1600	1580	1660
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	3750	3800	3850	3750	3700
車両総重量 kg	前 軸 重	3030	3050	3045	3065
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	4760	4820	4845	4795
	計	7790	7870	7890	7860
最大安定傾斜角度 °	右	53 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	53 (計算値)
	左	53 (計算値)	51 (計算値)	51 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J
	後 輪	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	97.8	87.2	87.0	87.5
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	82.1	73.1	73.5	72.8
	積車時前輪荷重割合 %	38.8	38.7	38.5	38.9
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	7.5	7.7	7.7	7.7	8.1
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.695(0.655)	0.725(0.685)	0.725(0.685)	0.705(0.665)	0.740(0.700)
かじ取り角度 °	内 側	54	51	51	48
	外 側	39	38	38	36
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2240	2250	2240	2260
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1150	1170	1150	1200
	計	3390	3420	3390	3460
ばね下重量 kg	前 軸 重	319	331	321	347
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	579	603	583	635
	計	898	934	904	982
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	6600	6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	式 号	FK64FK2E 1141	FK64FL1 1142	FK64FL1 1143	FK64FL1 1144	FK64FL1 1145
仕 様		過給機(199kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式		TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別		普通	普通	普通	普通	普通
用 途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状		キャブオーバー	キャブオーバー	キャブオーバー	キャブオーバー	キャブオーバー
燃 料 の 種 類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L		7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m		8.440	8.940	8.940	8.940	8.940
全 幅 m		2.465	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m		2.450	2.435	2.435	2.405	2.405
軸 距 m		4.870	5.210	5.210	5.210	5.210
輪 距 m	前 輪	1.810	1.790	1.810	1.790	1.810
	後 輪	1.685	1.665	1.665	1.665	1.685
	長 さ	6.210	6.710	6.710	6.710	6.710
荷台内側寸法 m	幅	2.370	2.140	2.140	2.140	2.140
	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2370	2280	2280	2290	2280
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1620	1610	1590	1620	1610
	計	3990	3890	3870	3910	3890
乗 車 定 員 人		2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg		3800	3900	3900	3850	3900
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重	3060	3015	3015	3015	3015
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	4840	4885	4865	4855	4885
	計	7900	7900	7880	7870	7900
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	53 (計算値)	53 (計算値)
	左	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	53 (計算値)	53 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	★245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J
	後 輪	△245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J
積 車 時	前 前 軸	68.4	97.3	97.3	97.3	97.3
タ イ ヤ	後 前 軸	—	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	57.1	81.5	81.1	83.8	84.3
積車時前輪荷重割合 %		38.7	38.1	38.2	38.3	38.1
リヤ・オーバーハング m		2.395	2.555	2.555	2.555	2.555
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.740	0.830	0.830	0.830	0.830
最 小 回 転 半 径 m		8.1	8.0	8.0	8.0	8.0
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.740(0.700)	0.730(0.685)	0.730(0.685)	0.700(0.655)	0.700(0.655)
かじ取り角度 °	内 側	48	54	54	54	54
	外 側	36	39	39	39	39
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重	2260	2160	2150	2160	2160
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1190	1140	1120	1150	1140
	計	3450	3300	3270	3310	3300
ばね下重量 kg	前 軸 重	345	321	311	325	319
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	631	570	550	578	566
	計	976	891	861	903	885
許 容 限 度 kg	前 軸 重	★3800	3800	3800	3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	△6600	6600	6600	6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000	8000
備 考						

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK64FL1 1146	FK64FL1 1147	FK64FL1 1148	FK64FL1 1149	FK64FL1 1150
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.460	2.460	2.415	2.450	2.450
軸 距 m	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
輪 距 m	前 輪	1.790	1.810	1.805	1.810
	後 輪	1.665	1.685	1.670	1.685
荷台内側寸法 m	長 さ	6.710	6.710	6.710	6.710
	幅	2.140	2.140	2.140	2.140
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2290	2290	2300	2310
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1630	1610	1660	1650
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	3850	3850	3800	3750	3800
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重	3015	3015	3015	3040
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	4865	4845	4855	4845
	計	7880	7860	7870	7870
最大安定傾斜角度 °	右	51 (計算値)	51 (計算値)	53 (計算値)	52 (計算値)
	左	51 (計算値)	51 (計算値)	53 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J
	後 輪	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	86.2	86.2	86.2	67.9
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	73.8	73.5	73.6	57.1
	積車時前輪荷重割合 %	38.2	38.3	38.3	38.5
リヤ・オーバーハング m	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.830	0.830	0.830	0.830	0.830
最 小 回 転 半 径 m	8.2	8.2	8.2	8.6	8.6
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.755(0.710)	0.755(0.710)	0.710(0.665)	0.745(0.700)	0.745(0.700)
かじ取り角度 °	内 側	51	51	51	48
	外 側	38	38	38	36
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2170	2160	2180	2200
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1160	1140	1190	1220
	計	3330	3300	3370	3360
ばね下重量 kg	前 軸 重	331	321	347	365
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	590	570	622	658
	計	921	891	969	1023
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	★3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	6600	6600	△6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK64FL1E 1151	FK64FL1E 1152	FK64FL1E 1153	FK64FL1E 1154	FK64FL1E 1155
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.435	2.435	2.405	2.405	2.460
軸 距 m	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.685	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665
荷台内側寸法 m	幅 6.710 高 さ 2.370	幅 6.710 高 さ 2.370	幅 6.710 高 さ 2.370	幅 6.710 高 さ 2.370	幅 6.710 高 さ 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2320 後 軸 重 1630 計 3950	前 軸 重 2310 後 軸 重 1610 計 3920	前 軸 重 2320 後 軸 重 1640 計 3960	前 軸 重 2320 後 軸 重 1630 計 3950	前 軸 重 2330 後 軸 重 1650 計 3980
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 3035	前 軸 重 3850 後 軸 重 3035	前 軸 重 3800 後 軸 重 3035	前 軸 重 3800 後 軸 重 3035	前 軸 重 3800 後 軸 重 3045
車両総重量 kg	前 軸 重 4825 後 軸 重 7860 計 12685	前 軸 重 4845 後 軸 重 7880 計 12725	前 軸 重 4835 後 軸 重 7870 計 12705	前 軸 重 4825 後 軸 重 7860 計 12685	前 軸 重 4845 後 軸 重 7890 計 12735
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ 荷 重 割 合 %	前 前 軸 98.0 前 後 軸 80.5 後 前 軸 38.6 後 後 軸 80.8	前 前 軸 98.0 前 後 軸 80.8 後 前 軸 38.5 後 後 軸 80.8	前 前 軸 98.0 前 後 軸 83.4 後 前 軸 38.5 後 後 軸 83.2	前 前 軸 98.0 前 後 軸 83.2 後 前 軸 38.6 後 後 軸 83.2	前 前 軸 87.0 前 後 軸 73.5 後 前 軸 38.5 後 後 軸 73.5
積車時前輪荷重割合 %	38.6	38.5	38.5	38.6	38.5
リヤ・オーバーハング m	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.830	0.830	0.830	0.830	0.830
最 小 回 転 半 径 m	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.730(0.685)	0.730(0.685)	0.700(0.655)	0.700(0.655)	0.755(0.710)
かじ取り角度 °	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2190 後 軸 重 1140 計 3330	前 軸 重 2180 後 軸 重 1120 計 3300	前 軸 重 2200 後 軸 重 1150 計 3350	前 軸 重 2190 後 軸 重 1140 計 3330	前 軸 重 2200 後 軸 重 1160 計 3360
ばね下重量 kg	前 軸 重 321 後 軸 重 570 計 891	前 軸 重 311 後 軸 重 550 計 861	前 軸 重 325 後 軸 重 578 計 903	前 軸 重 319 後 軸 重 566 計 885	前 軸 重 331 後 軸 重 590 計 921
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000
備 考					

型 別 区 分 番 号	FK64FL1E 1156	FK64FL1E 1157	FK64FL1E 1158	FK64FL1E 1159	FK64FM1E 1160
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.940	8.940	8.940	8.940	9.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.460	2.415	2.450	2.450	2.435
軸 距 m	5.210	5.210	5.210	5.210	5.540
輪 距 m	前 輪	1.810	1.805	1.795	1.810
	後 輪	1.685	1.670	1.675	1.685
荷台内側寸法 m	長 さ	6.710	6.710	6.710	7.210
	幅	2.370	2.370	2.370	2.370
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2320	2350	2360	2340
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1630	1670	1670	1660
乗 車 定 員 人	計	3950	4020	4070	4010
	乗 車 定 員 人	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重	3800	3750	3700	3750
	後前軸重	3035	3060	3060	3050
	後後軸重	—	—	—	—
	計	4825	4820	4820	4625
最大安定傾斜角度 °	右	51 (計算値)	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	51 (計算値)	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J
	後 輪	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	86.8	87.5	68.4	68.1
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	73.2	73.1	56.9	56.9
	積車時前輪荷重割合 %	38.6	38.8	38.8	38.7
リヤ・オーバーハング m	2.555	2.555	2.555	2.555	2.725
荷台オフセット m	0.830	0.830	0.830	0.830	0.910
最 小 回 転 半 径 m	8.2	8.2	8.6	8.6	8.4
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.755(0.710)	0.710(0.665)	0.745(0.700)	0.745(0.700)	0.730(0.685)
かじ取り角度 °	内 側	51	51	48	48
	外 側	38	38	36	36
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2190	2210	2230	2210
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1140	1190	1220	1180
	計	3330	3400	3450	3390
ばね下重量 kg	前 軸 重	321	347	365	345
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	570	622	658	618
	計	891	969	1023	963
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	★3800	★3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	6600	△6600	△6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK64FM1E 1161	FK64FM1E 1162	FK64FM1E 1163	FK64FM1E 1164	FK64FM1E 1165
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.435	2.405	2.405	2.460	2.460
軸 距 m	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
輪 距 m	前 輪	1.810	1.790	1.810	1.810
	後 輪	1.685	1.665	1.685	1.685
荷台内側寸法 m	長 さ	7.210	7.210	7.210	7.210
	幅	2.370	2.370	2.370	2.370
	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2340	2350	2340	2350
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1640	1670	1660	1680
	計	3980	4020	4000	4030
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	3550	3500	3550	3750	3750
車両総重量 kg	前 軸 重	3035	3035	3080	3080
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	4605	4595	4625	4810
	計	7640	7630	7660	7890
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)
	左	52 (計算値)	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L
	後 輪	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	98.0	98.0	98.0	88.0
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	76.8	79.3	79.8	72.6
積車時前輪荷重割合 %		39.7	39.7	39.6	39.1
リヤ・オーバーハング m		2.725	2.725	2.725	2.725
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.910	0.910	0.910	0.910
最 小 回 転 半 径 m		8.4	8.4	8.4	8.7
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.730(0.685)	0.700(0.655)	0.700(0.655)	0.755(0.710)
かじ取り角度 °	内 側	54	54	54	51
	外 側	39	39	39	38
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2190	2210	2200	2210
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1130	1160	1150	1170
	計	3320	3370	3350	3380
ばね下重量 kg	前 軸 重	311	325	319	331
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	550	578	566	590
	計	861	903	885	921
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	6600	6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

型 別 区 分 番 号	FK64FM1E 1166	FK64FM1E 1167	FK64FM1E 1168		
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名		
車 名	三菱	三菱	三菱		
届 出 型 式	TKG-FK64F	TKG-FK64F	TKG-FK64F		
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通		
用 途	貨物	貨物	貨物		
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ		
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油		
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60		
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545		
全 長 m	9.440	9.440	9.440		
全 幅 m	2.465	2.465	2.465		
全 高 m	2.415	2.450	2.450		
軸 距 m	5.540	5.540	5.540		
輪 距 m	前 輪	1.805	1.795	1.810	
	後 輪	1.670	1.675	1.685	
	長 さ	7.210	7.210	7.210	
荷台内側寸法 m	幅	2.370	2.370	2.370	
	高 さ	0.400	0.400	0.400	
	前 軸 重	2360	2390	2370	
車 両 重 量 kg	後前軸重	—	—	—	
	後後軸重	1710	1740	1700	
	計	4070	4130	4070	
乗 車 定 員 人	2	2	2		
最 大 積 載 量 kg	3700	3650	3700		
車両総重量 kg	前 軸 重	3080	3100	3090	
	後前軸重	—	—	—	
	後後軸重	4800	4790	4790	
	計	7880	7890	7880	
最大安定傾斜角度 °	右	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	
	左	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	
タイヤサイズ	前 輪	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J	
	後 輪	235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	88.0	69.2	69.0	
	後 前 軸	—	—	—	
荷重割合 %	後 後 軸	72.8	56.5	56.5	
	積車時前輪荷重割合 %	39.0	39.2	39.2	
リヤ・オーバーハング m	2.725	2.725	2.725		
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.910	0.910	0.910		
最 小 回 転 半 径 m	8.7	9.1	9.1		
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D		
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.710(0.665)	0.745(0.700)	0.745(0.700)		
かじ取り角度 °	内 側	51	48	48	
	外 側	38	36	36	
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2220	2240	2220	
	後前軸重	—	—	—	
	後後軸重	1200	1230	1190	
	計	3420	3470	3410	
ばね下重量 kg	前 軸 重	347	365	345	
	後前軸重	—	—	—	
	後後軸重	622	658	618	
	計	969	1023	963	
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	★3800	★3800	
	後前軸重	—	—	—	
	後後軸重	6600	△6600	△6600	
	計	8000	8000	8000	
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK65FJY1 1001	FK65FJY1 1002	FK65FJY1 1003	FK65FJY1 1004	FK65FKY1 1005
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.990	7.990	7.990	7.990	8.440
全 幅 m	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
全 高 m	2.495	2.495	2.505	2.505	2.490
軸 距 m	4.570	4.570	4.570	4.570	4.870
輪 距 m	前 輪	1.775	1.775	1.775	1.775
	後 輪	1.710	1.725	1.710	1.710
荷台内側寸法 m	長 さ	5.760	5.760	5.760	6.210
	幅	2.190	2.190	2.190	2.190
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2460	2440	2470	2480
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1880	1840	1890	1910
乗 車 定 員 人	計	4340	4280	4360	4390
	最 大 積 載 量 kg	2	2	2	2
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重	6400	6400	6400	6400
	後前軸重	3505	3485	3515	3565
	後後軸重	—	—	—	—
	計	7345	7305	7355	7315
最大安定傾斜角度 °	右	10850	10790	10870	10900
	左	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タイヤサイズ	前 輪	245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J
	後 輪	245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J
積 車 時 間	前 前 軸	76.7	76.3	69.0	68.6
	後 前 軸	—	—	—	—
荷 重 割 合 %	後 後 軸	85.1	84.6	76.5	76.1
	積車時前輪荷重割合 %	32.3	32.2	32.3	32.3
リヤ・オーバーハング m	リヤ・オフセット	2.245	2.245	2.245	2.245
	荷台オフセット	0.665	0.665	0.665	0.665
最 小 回 転 半 径 m	車 輪 配 列	7.5	7.5	8.0	8.0
	車両重心高(キャブ付シャシ) m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
かじ取り角度 °	内 側	0.730(0.690)	0.730(0.690)	0.740(0.700)	0.740(0.700)
	外 側	48	48	44	44
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	36	36	34	34
	後前軸重	2350	2330	2360	2340
	後後軸重	—	—	—	—
	計	1510	1470	1520	1480
ばね下重量 kg	前 軸 重	3860	3800	3880	3820
	後前軸重	483	463	489	469
	後後軸重	—	—	—	—
	計	870	830	882	842
許 容 限 度 kg	前 軸 重	1353	1293	1371	1311
	後前軸重	5000	5000	★5000	★5000
	後後軸重	—	—	—	—
	計	9500	9500	△9500	△9500
備 考	10990	10990	10990	10990	10990

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK65FKY1 1006	FK65FKY1 1007	FK65FKY1 1008	FK65FKY1 1009	FK65FKY1E 1010
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名 200L燃料タンク	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.285	2.285	2.285	2.285	2.465
全 高 m	2.490	2.490	2.500	2.500	2.490
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪 1.775 後 輪 1.710	前 輪 1.785 後 輪 1.725	前 輪 1.775 後 輪 1.710	前 輪 1.785 後 輪 1.725	前 輪 1.775 後 輪 1.710
荷台内側寸法 m	長 さ 6.210 幅 2.190 高 さ 0.400	長 さ 6.210 幅 2.190 高 さ 0.400	長 さ 6.210 幅 2.190 高 さ 0.400	長 さ 6.210 幅 2.190 高 さ 0.400	長 さ 6.210 幅 2.370 高 さ 0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2540 後前軸重 — 後後軸重 1970 計 4510	前 軸 重 2460 後前軸重 — 後後軸重 1870 計 4330	前 軸 重 2490 後前軸重 — 後後軸重 1910 計 4400	前 軸 重 2470 後前軸重 — 後後軸重 1870 計 4340	前 軸 重 2520 後前軸重 — 後後軸重 1920 計 4440
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	6300	6400	6400	6400	6400
車両総重量 kg	前 軸 重 3610 後前軸重 — 後後軸重 7310 計 10920	前 軸 重 3545 後前軸重 — 後後軸重 7295 計 10840	前 軸 重 3575 後前軸重 — 後後軸重 7335 計 10910	前 軸 重 3555 後前軸重 — 後後軸重 7295 計 10850	前 軸 重 3605 後前軸重 — 後後軸重 7345 計 10950
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 245/70R19.5 136/134J	前 輪 ★265/70R19.5 140/138J 後 輪 △265/70R19.5 140/138J	前 輪 ★265/70R19.5 140/138J 後 輪 △265/70R19.5 140/138J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 245/70R19.5 136/134J
積 車 時 間	前 前 軸 79.0 後 前 軸 — 後 後 軸 84.7	前 前 軸 77.6 後 前 軸 — 後 後 軸 84.5	前 前 軸 70.1 後 前 軸 — 後 後 軸 76.3	前 前 軸 69.8 後 前 軸 — 後 後 軸 75.9	前 前 軸 78.9 後 前 軸 — 後 後 軸 85.1
積車時前輪荷重割合 %	33.0	32.7	32.7	32.7	32.9
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	8.0	8.0	8.5	8.5	8.0
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.730(0.690)	0.730(0.690)	0.740(0.700)	0.740(0.700)	0.730(0.690)
かじ取り角度 °	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 44 外 側 34	内 側 44 外 側 34	内 側 48 外 側 36
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2420 後前軸重 — 後後軸重 1580 計 4000	前 軸 重 2340 後前軸重 — 後後軸重 1470 計 3810	前 軸 重 2370 後前軸重 — 後後軸重 1520 計 3890	前 軸 重 2350 後前軸重 — 後後軸重 1480 計 3830	前 軸 重 2390 後前軸重 — 後後軸重 1510 計 3900
ばね下重量 kg	前 軸 重 483 後前軸重 — 後後軸重 870 計 1353	前 軸 重 463 後前軸重 — 後後軸重 830 計 1293	前 軸 重 489 後前軸重 — 後後軸重 882 計 1371	前 軸 重 469 後前軸重 — 後後軸重 842 計 1311	前 軸 重 483 後前軸重 — 後後軸重 870 計 1353
許 容 限 度 kg	前 軸 重 5000 後前軸重 — 後後軸重 9500 計 10990	前 軸 重 5000 後前軸重 — 後後軸重 9500 計 10990	前 軸 重 ★5000 後前軸重 — 後後軸重 △9500 計 10990	前 軸 重 ★5000 後前軸重 — 後後軸重 △9500 計 10990	前 軸 重 5000 後前軸重 — 後後軸重 9500 計 10990
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK65FKY1E 1011	FK65FKY2 1012	FK65FKY2 1013	FK65FKY2E 1014	FK65FKY2E 1015
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.465	2.285	2.285	2.465	2.465
全 高 m	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪 1.785 後 輪 1.725	前 輪 1.775 後 輪 1.710	前 輪 1.785 後 輪 1.725	前 輪 1.775 後 輪 1.710	前 輪 1.785 後 輪 1.725
荷台内側寸法 m	幅 6.210 高 さ 2.370	幅 6.210 高 さ 2.190	幅 6.210 高 さ 2.190	幅 6.210 高 さ 2.370	幅 6.210 高 さ 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2500 後 軸 重 1880 計 4380	前 軸 重 2550 後 軸 重 1930 計 4480	前 軸 重 2530 後 軸 重 1890 計 4420	前 軸 重 2580 後 軸 重 1950 計 4530	前 軸 重 2560 後 軸 重 1910 計 4470
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	6400	6400	6400	6300	6400
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重 3585 後 軸 重 7305 計 10890	前 軸 重 3635 後 軸 重 7355 計 10990	前 軸 重 3615 後 軸 重 7315 計 10930	前 軸 重 3650 後 軸 重 7290 計 10940	前 軸 重 3645 後 軸 重 7335 計 10980
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 245/70R19.5 136/134J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ 荷 重 割 合 %	前 軸 78.5 後 軸 84.6	前 軸 79.6 後 軸 85.2	前 軸 79.2 後 軸 84.7	前 軸 79.9 後 軸 84.4	前 軸 79.8 後 軸 84.9
積車時前輪荷重割合 %	32.9	33.0	33.0	33.3	33.1
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.730(0.690)	0.730(0.690)	0.730(0.690)	0.730(0.690)	0.730(0.690)
かじ取り角度 °	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36	内 側 48 外 側 36
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重 2370 後 軸 重 1470 計 3840	前 軸 重 2430 後 軸 重 1540 計 3970	前 軸 重 2410 後 軸 重 1500 計 3910	前 軸 重 2460 後 軸 重 1540 計 4000	前 軸 重 2440 後 軸 重 1500 計 3940
ばね下重量 kg	前 軸 重 463 後 軸 重 830 計 1293	前 軸 重 483 後 軸 重 870 計 1353	前 軸 重 463 後 軸 重 830 計 1293	前 軸 重 483 後 軸 重 870 計 1353	前 軸 重 463 後 軸 重 830 計 1293
許 容 限 度 kg	前 軸 重 5000 後 軸 重 9500 計 10990	前 軸 重 5000 後 軸 重 9500 計 10990	前 軸 重 5000 後 軸 重 9500 計 10990	前 軸 重 5000 後 軸 重 9500 計 10990	前 軸 重 5000 後 軸 重 9500 計 10990
備 考					

型 別 区 分 番 号	FK65FLY1 1016	FK65FLY1 1017	FK65FLY1 1018	FK65FLY1 1019	FK65FLY1E 1020
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
全 幅 m	2.285	2.285	2.285	2.285	2.465
全 高 m	2.490	2.490	2.500	2.500	2.490
軸 距 m	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
輪 距 m	前 輪	1.775	1.785	1.775	1.775
	後 輪	1.710	1.725	1.710	1.710
荷台内側寸法 m	長 さ	6.710	6.710	6.710	6.710
	幅	2.190	2.190	2.190	2.370
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2510	2490	2520	2500
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	2000	1960	2010	1970
乗 車 定 員 人	計	4510	4450	4530	4470
	乗 車 定 員 人	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重	6300	6400	6300	6400
	後前軸重	3625	3625	3635	3635
	後後軸重	—	—	—	—
	計	7295	7335	7305	7345
車両総重量 kg	計	10920	10960	10940	10980
	右	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
最大安定傾斜角度 °	左	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タイヤサイズ	前 輪	245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J
	後 輪	245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J
積 車 時 間	前 前 軸	79.4	79.4	71.3	71.3
	後 前 軸	—	—	—	—
タ イ ヤ	後 後 軸	84.5	84.9	76.0	76.4
	荷重割合 %	33.1	33.0	33.2	33.1
積車時前輪荷重割合 %	リヤ・オーバーハング	2.555	2.555	2.555	2.555
	荷 台 オ フ セ ッ ト	0.830	0.830	0.830	0.830
最 小 回 転 半 径 m	車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
	車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.735(0.690)	0.735(0.690)	0.745(0.700)	0.745(0.700)
かじ取り角度 °	内 側	48	48	44	44
	外 側	36	36	34	34
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2380	2360	2380	2360
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1550	1510	1570	1530
	計	3930	3870	3950	3890
ばね下重量 kg	前 軸 重	483	463	489	469
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	870	830	882	842
	計	1353	1293	1371	1311
許 容 限 度 kg	前 軸 重	5000	5000	★5000	★5000
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	9500	9500	△9500	△9500
	計	10990	10990	10990	10990
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	式 号	FK65FLY1E 1021	FK65FLY2E 1022	FK65FLY2E 1023	FK65FMY1E 1024	FK65FMY1E 1025
仕 様		過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式		TKG-FK65FY	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY
自 動 車 の 種 別		普通	普通	普通	普通	普通
用 途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L		7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m		8.940	8.940	8.940	9.440	9.440
全 幅 m		2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m		2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
軸 距 m		5.210	5.210	5.210	5.540	5.540
輪 距 m	前 輪	1.785	1.775	1.785	1.775	1.785
	後 輪	1.725	1.710	1.725	1.710	1.725
	幅 さ	6.710	6.710	6.710	7.210	7.210
荷台内側寸法 m	幅	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2530	2620	2600	2570	2550
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1980	2050	2010	2070	2030
	計	4510	4670	4610	4640	4580
乗 車 定 員 人		2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg		6300	6200	6200	6200	6300
	前 軸 重	3645	3720	3700	3700	3700
車両総重量 kg	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	7275	7260	7220	7250	7290
	計	10920	10980	10920	10950	10990
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪	245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J
	後 輪	245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ 荷 重 割 合 %	前 前 軸	79.8	81.5	81.0	81.0	81.0
	後 前 軸	—	—	—	—	—
	後 後 軸	84.3	84.1	83.6	84.0	84.4
積車時前輪荷重割合 %		33.3	33.8	33.8	33.7	33.6
リヤ・オーバーハング m		2.555	2.555	2.555	2.725	2.725
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.830	0.830	0.830	0.910	0.910
最 小 回 転 半 径 m		8.5	8.5	8.5	9.0	9.0
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.735(0.690)	0.735(0.690)	0.735(0.690)	0.735(0.690)	0.735(0.690)
かじ取り角度 °	内 側	48	48	48	48	48
	外 側	36	36	36	36	36
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2390	2480	2460	2420	2400
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1510	1580	1540	1560	1520
	計	3900	4060	4000	3980	3920
ばね下重量 kg	前 軸 重	463	483	463	483	463
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	830	870	830	870	830
	計	1293	1353	1293	1353	1293
許 容 限 度 kg	前 軸 重	5000	5000	5000	5000	5000
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	9500	9500	9500	9500	9500
	計	10990	10990	10990	10990	10990
備 考						

型別区分番号	式	FK65FMY1E 1026	FK65FMY1E 1027	FK65FMY2E 1028	FK65FMY2E 1029	FK65FMY2E 1030
仕 様		過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式		TKG-FK65FY	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY	TKG-FK65FY
自 動 車 の 種 別		普通	普通	普通	普通	普通
用 途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L		7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m		9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
全 幅 m		2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m		2.500	2.500	2.490	2.490	2.500
軸 距 m		5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
輪 距 m	前 輪	1.775	1.785	1.775	1.785	1.775
	後 輪	1.710	1.725	1.710	1.725	1.710
	長 さ	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
荷台内側寸法 m	幅	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2580	2560	2640	2620	2650
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	2080	2040	2090	2050	2100
	計	4660	4600	4730	4670	4750
乗 車 定 員 人		2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg		6200	6200	6100	6200	6100
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重	3710	3690	3755	3750	3765
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	7260	7220	7185	7230	7195
	計	10970	10910	10940	10980	10960
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J	★265/70R19.5 140/138J
	後 輪	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	245/70R19.5 136/134J	245/70R19.5 136/134J	△265/70R19.5 140/138J
積 車 時	前 前 軸	72.8	72.4	82.2	82.1	73.9
タ イ ヤ	後 前 軸	—	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	75.5	75.1	83.2	83.7	74.8
積車時前輪荷重割合 %		33.8	33.8	34.3	34.1	34.3
リヤ・オーバーハング m		2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.910	0.910	0.910	0.910	0.910
最 小 回 転 半 径 m		9.6	9.6	9.0	9.0	9.6
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.745(0.700)	0.745(0.700)	0.735(0.690)	0.735(0.690)	0.745(0.700)
かじ取り角度 °	内 側	44	44	48	48	44
	外 側	34	34	36	36	34
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重	2420	2400	2490	2470	2500
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1580	1540	1590	1550	1600
	計	4000	3940	4080	4020	4100
ばね下重量 kg	前 軸 重	489	469	483	463	489
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	882	842	870	830	882
	計	1371	1311	1353	1293	1371
許 容 限 度 kg	前 軸 重	★5000	★5000	5000	5000	★5000
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	△9500	△9500	9500	9500	△9500
	計	10990	10990	10990	10990	10990
備 考						

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	式 号	FK65FMY2E 1031				
仕 様		過給機(199kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名				
車 名		三菱				
届 出 型 式		TKG-FK65FY				
自 動 車 の 種 別		普通				
用 途		貨物				
車 体 の 形 状		キャブオーバ				
燃 料 の 種 類		軽油				
原 動 機 型 式		6M60				
総 排 気 量	L	7.545				
全 長	m	9.440				
全 幅	m	2.465				
全 高	m	2.500				
軸 距	m	5.540				
輪 距 m	前 輪	1.785				
	後 輪	1.725				
	長 さ	7.210				
荷台内側寸法 m	幅	2.370				
	高 さ	0.400				
	前 軸 重	2630				
車 両 重 量 kg	後前軸重	—				
	後後軸重	2060				
	計	4690				
乗 車 定 員 人		2				
最 大 積 載 量	kg	6100				
車両総重量 kg	前 軸 重	3745				
	後前軸重	—				
	後後軸重	7155				
	計	10900				
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)				
	左	52 (計算値)				
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	★265/70R19.5 140/138J				
	後 輪	△265/70R19.5 140/138J				
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	73.5				
	後 前 軸	—				
荷重割合 %	後 後 軸	74.4				
積車時前輪荷重割合 %		34.3				
リヤ・オーバーハング	m	2.725				
荷 台 オ フ セ ッ ト	m	0.910				
最 小 回 転 半 径	m	9.6				
車 輪 配 列		2-4D				
車両重心高(キャブ付シャシ)	m	0.745(0.700)				
かじ取り角度 °	内 側	44				
	外 側	34				
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2480				
	後前軸重	—				
	後後軸重	1560				
	計	4040				
ばね下重量 kg	前 軸 重	469				
	後前軸重	—				
	後後軸重	842				
	計	1311				
許 容 限 度 kg	前 軸 重	★5000				
	後前軸重	—				
	後後軸重	△9500				
	計	10990				
備 考						

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK65FKZ1 1001	FK65FKZ1 1002	FK65FKZ1 1003	FK65FKZ1 1004	FK65FKZ1 1005
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名 200L燃料タンク	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 前245/70Rタイヤ 後265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 前245/70Rタイヤ 後265/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	QKG-FK65FZ	QKG-FK65FZ	QKG-FK65FZ	QKG-FK65FZ	QKG-FK65FZ
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
全 高 m	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪 1.775 後 輪 1.710 長 さ 6.210	前 輪 1.775 後 輪 1.710 長 さ 6.210	前 輪 1.785 後 輪 1.725 長 さ 6.210	前 輪 1.775 後 輪 1.725 長 さ 6.210	前 輪 1.785 後 輪 1.725 長 さ 6.210
荷 台 内 側 寸 法 m	幅 2.240 高 さ 0.400	幅 2.240 高 さ 0.400	幅 2.240 高 さ 0.400	幅 2.240 高 さ 0.400	幅 2.240 高 さ 0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2590 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 2310 計 4900	前 軸 重 2650 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 2380 計 5030	前 軸 重 2570 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 2270 計 4840	前 軸 重 2590 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 2300 計 4890	前 軸 重 2570 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 2260 計 4830
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	8300	8300	8400	8400	8400
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重 3965 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 9345 計 13310	前 軸 重 4025 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 9415 計 13440	前 軸 重 3960 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 9390 計 13350	前 軸 重 3980 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 9420 計 13400	前 軸 重 3960 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 9380 計 13340
最 大 安 定 傾 斜 角 度 °	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪 ★265/70R19.5 140/138J 後 輪 △265/70R19.5 140/138J	前 輪 ★265/70R19.5 140/138J 後 輪 △265/70R19.5 140/138J	前 輪 ★265/70R19.5 140/138J 後 輪 △265/70R19.5 140/138J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 △265/70R19.5 140/138J	前 輪 245/70R19.5 136/134J 後 輪 △265/70R19.5 140/138J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 77.8 後 前 軸 — 後 後 軸 97.2	前 前 軸 79.0 後 前 軸 — 後 後 軸 97.9	前 前 軸 77.7 後 前 軸 — 後 後 軸 97.7	前 前 軸 87.1 後 前 軸 — 後 後 軸 98.0	前 前 軸 86.7 後 前 軸 — 後 後 軸 97.6
荷 重 割 合 %	29.7	29.9	29.6	29.7	29.6
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
リヤ・オーバーハング m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
荷 台 オ フ セ ッ ト m	8.5	8.5	8.5	8.0	8.0
最 小 回 転 半 径 m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 輪 配 列	0.770(0.705)	0.770(0.705)	0.770(0.705)	0.770(0.705)	0.770(0.705)
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	44	44	44	48	48
か じ 取 り 角 度 °	内 側 34 外 側 34	内 側 34 外 側 34	内 側 34 外 側 34	内 側 36 外 側 36	内 側 36 外 側 36
届 出 キャブ 付 シャシ 重 量 kg	前 軸 重 2410 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1550 計 3960	前 軸 重 2470 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1620 計 4090	前 軸 重 2390 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1510 計 3900	前 軸 重 2400 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1550 計 3950	前 軸 重 2380 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1510 計 3890
ば ね 下 重 量 kg	前 軸 重 490 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 882 計 1372	前 軸 重 490 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 882 計 1372	前 軸 重 470 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 842 計 1312	前 軸 重 484 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 882 計 1366	前 軸 重 464 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 842 計 1306
許 容 限 度 kg	前 軸 重 ★5000 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 △9500 計 14500	前 軸 重 ★5000 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 △9500 計 14500	前 軸 重 ★5000 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 △9500 計 14500	前 軸 重 5000 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 △9500 計 14500	前 軸 重 5000 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 △9500 計 14500
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	式 号	FK65FKZ1E 1006	FK65FKZ1E 1007	FK65FKZ2 1008	FK65FKZ2 1009	FK65FKZ2E 1010
仕 様		過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式		QKG-FK65FZ	QKG-FK65FZ	QKG-FK65FZ	QKG-FK65FZ	QKG-FK65FZ
自 動 車 の 種 別		普通	普通	普通	普通	普通
用 途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L		7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m		8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m		2.465	2.465	2.335	2.335	2.465
全 高 m		2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
軸 距 m		4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪	1.775	1.785	1.775	1.785	1.775
	後 輪	1.710	1.725	1.710	1.725	1.710
	長 さ	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
荷台内側寸法 m	幅	2.370	2.370	2.240	2.240	2.370
	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2630	2610	2650	2630	2690
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	2320	2280	2320	2280	2330
	計	4950	4890	4970	4910	5020
乗 車 定 員 人		2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg		8300	8400	8300	8400	8300
	前 軸 重	4005	4000	4025	4020	4065
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	9355	9400	9355	9400	9365
	計	13360	13400	13380	13420	13430
最大安定傾斜角度 °	右	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)
	左	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J
	後 輪	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J
積 車 時	前 前 軸	78.6	78.5	79.0	78.9	79.8
タ イ ヤ	後 前 軸	—	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	97.3	97.8	97.3	97.8	97.4
積車時前輪荷重割合 %		29.9	29.8	30.0	29.9	30.2
リヤ・オーバーハング m		2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m		8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.770(0.705)	0.770(0.705)	0.770(0.705)	0.770(0.705)	0.770(0.705)
かじ取り角度 °	内 側	44	44	44	44	44
	外 側	34	34	34	34	34
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重	2440	2420	2470	2450	2500
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1550	1510	1560	1520	1560
	計	3990	3930	4030	3970	4060
ばね下重量 kg	前 軸 重	490	470	490	470	490
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	882	842	882	842	882
	計	1372	1312	1372	1312	1372
許 容 限 度 kg	前 軸 重	★5000	★5000	★5000	★5000	★5000
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	△9500	△9500	△9500	△9500	△9500
	計	14500	14500	14500	14500	14500
備 考						

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	式 号	FK65FK22E 1011	FK65FLZ1 1012	FK65FLZ1 1013	FK65FLZ1E 1014	FK65FLZ1E 1015
仕 様		過給機(199kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名		三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式		QKG-FK65FZ	QKG-FK65FZ	QKG-FK65FZ	QKG-FK65FZ	QKG-FK65FZ
自 動 車 の 種 別		普通	普通	普通	普通	普通
用 途		貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状		キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式		6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L		7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m		8.440	8.940	8.940	8.940	8.940
全 幅 m		2.465	2.335	2.335	2.465	2.465
全 高 m		2.590	2.585	2.585	2.585	2.585
軸 距 m		4.870	5.210	5.210	5.210	5.210
輪 距 m	前 輪	1.785	1.775	1.785	1.775	1.785
	後 輪	1.725	1.710	1.725	1.710	1.725
	長 さ	6.210	6.710	6.710	6.710	6.710
荷台内側寸法 m	幅	2.370	2.240	2.240	2.370	2.370
	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2670	2740	2720	2790	2770
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	2290	2290	2250	2290	2250
	計	4960	5030	4970	5080	5020
乗 車 定 員 人		2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg		8400	8400	8500	8400	8500
	前 軸 重	4060	4190	4185	4240	4235
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	9410	9350	9395	9350	9395
	計	13470	13540	13580	13590	13630
最大安定傾斜角度 °	右	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)
	左	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J
	後 輪	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J
積 車 時	前 前 軸	79.7	82.2	82.1	83.2	83.1
タ イ ヤ	後 前 軸	—	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	97.9	97.2	97.7	97.2	97.7
積車時前輪荷重割合 %		30.1	30.9	30.8	31.1	31.0
リヤ・オーバーハング m		2.395	2.555	2.555	2.555	2.555
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.740	0.830	0.830	0.830	0.830
最 小 回 転 半 径 m		8.5	9.0	9.0	9.0	9.0
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.770(0.705)	0.770(0.705)	0.770(0.705)	0.770(0.705)	0.770(0.705)
かじ取り角度 °	内 側	44	44	44	44	44
	外 側	34	34	34	34	34
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重	2480	2430	2410	2460	2440
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	1520	1600	1560	1600	1560
	計	4000	4030	3970	4060	4000
ばね下重量 kg	前 軸 重	470	490	470	490	470
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	842	882	842	882	842
	計	1312	1372	1312	1372	1312
許 容 限 度 kg	前 軸 重	★5000	★5000	★5000	★5000	★5000
	後前軸重	—	—	—	—	—
	後後軸重	△9500	△9500	△9500	△9500	△9500
	計	14500	14500	14500	14500	14500
備 考						

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK65FLZ2 1016	FK65FLZ2 1017	FK65FLZ2E 1018	FK65FLZ2E 1019	FK65FM21E 1020
仕 様	過給機(199kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	QKG-FK65FZ	QKG-FK65FZ	QKG-FK65FZ	QKG-FK65FZ	QKG-FK65FZ
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.940	8.940	8.940	8.940	9.440
全 幅 m	2.335	2.335	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585
軸 距 m	5.210	5.210	5.210	5.210	5.540
輪 距 m	前 輪	1.775	1.785	1.775	1.775
	後 輪	1.710	1.725	1.710	1.710
荷台内側寸法 m	長 さ	6.710	6.710	6.710	7.210
	幅	2.240	2.240	2.370	2.370
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2790	2770	2850	2830
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	2300	2260	2300	2260
乗 車 定 員 人	計	5090	5030	5150	5090
	乗 車 定 員 人	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重	8400	8500	8400	8500
	後前軸重	4240	4235	4300	4295
	後後軸重	—	—	—	—
	計	9360	9405	9360	9405
最大安定傾斜角度 °	右	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)
	左	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)	50 (計算値)
タイヤサイズ	前 輪	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J	★265/70R19.5 140/138J
	後 輪	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J	△265/70R19.5 140/138J
積 車 時 間	前 軸	83.2	83.1	84.4	84.3
	後 軸	—	—	—	—
荷 重 割 合 %	前 軸	97.3	97.8	97.3	97.8
	後 軸	31.1	31.0	31.4	31.3
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	リヤ・オーバーハング	2.555	2.555	2.555	2.555
	荷 台 オ フ セ ッ ト	0.830	0.830	0.830	0.830
最 小 回 転 半 径 m	車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
	車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	0.770(0.705)	0.770(0.705)	0.770(0.705)	0.770(0.705)
か じ 取 り 角 度 °	内 側	44	44	44	44
	外 側	34	34	34	34
届 出 型 式 付 重 量 kg	前 軸 重	2480	2460	2520	2500
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1610	1570	1610	1620
	計	4090	4030	4130	4220
ば ね 下 重 量 kg	前 軸 重	490	470	490	490
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	882	842	882	882
	計	1372	1312	1372	1372
許 容 限 度 kg	前 軸 重	★5000	★5000	★5000	★5000
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	△9500	△9500	△9500	△9500
	計	14500	14500	14500	14500
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK65FMZ1E 1021	FK65FMZ2E 1022	FK65FMZ2E 1023	FK65FMZ1 1024	FK65FMZ1 1025
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(199kW) 広幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 265/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	QKG-FK65FZ	QKG-FK65FZ	QKG-FK65FZ	QKG-FK65FZ	QKG-FK65FZ
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.335	2.335
全 高 m	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585
軸 距 m	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
輪 距 m	前 輪 1.785 後 輪 1.725 長 さ 7.210	前 輪 1.775 後 輪 1.710 長 さ 7.210	前 輪 1.785 後 輪 1.725 長 さ 7.210	前 輪 1.775 後 輪 1.710 長 さ 7.210	前 輪 1.785 後 輪 1.725 長 さ 7.210
荷台内側寸法 m	幅 2.370 高 さ 0.400	幅 2.370 高 さ 0.400	幅 2.370 高 さ 0.400	幅 2.240 高 さ 0.400	幅 2.240 高 さ 0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重 3040 後前軸重 — 後後軸重 2200 計 5240	前 軸 重 3110 後前軸重 — 後後軸重 2260 計 5370	前 軸 重 3090 後前軸重 — 後後軸重 2220 計 5310	前 軸 重 3000 後前軸重 — 後後軸重 2250 計 5250	前 軸 重 2980 後前軸重 — 後後軸重 2210 計 5190
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	8600	8500	8600	8500	8600
車両総重量 kg	前 軸 重 4565 後前軸重 — 後後軸重 9385 計 13950	前 軸 重 4620 後前軸重 — 後後軸重 9360 計 13980	前 軸 重 4615 後前軸重 — 後後軸重 9405 計 14020	前 軸 重 4510 後前軸重 — 後後軸重 9350 計 13860	前 軸 重 4505 後前軸重 — 後後軸重 9395 計 13900
最大安定傾斜角度 °	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)	右 50 (計算値) 左 50 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 ★265/70R19.5 140/138J 後 輪 △265/70R19.5 140/138J	前 輪 ★265/70R19.5 140/138J 後 輪 △265/70R19.5 140/138J	前 輪 ★265/70R19.5 140/138J 後 輪 △265/70R19.5 140/138J	前 輪 ★265/70R19.5 140/138J 後 輪 △265/70R19.5 140/138J	前 輪 ★265/70R19.5 140/138J 後 輪 △265/70R19.5 140/138J
積 車 時 間	前 軸 89.6 後 軸 —	前 軸 90.6 後 軸 —	前 軸 90.5 後 軸 —	前 軸 88.5 後 軸 —	前 軸 88.4 後 軸 —
荷 重 割 合 %	前 軸 97.6 後 軸 32.7	前 軸 97.3 後 軸 33.0	前 軸 97.8 後 軸 32.9	前 軸 97.2 後 軸 32.5	前 軸 97.7 後 軸 32.4
リヤ・オーバーハング m	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.910	0.910	0.910	0.910	0.910
最 小 回 転 半 径 m	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.770(0.705)	0.770(0.705)	0.770(0.705)	0.770(0.705)	0.770(0.705)
かじ取り角度 °	内 側 44 外 側 34	内 側 44 外 側 34	内 側 44 外 側 34	内 側 44 外 側 34	内 側 44 外 側 34
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2580 後前軸重 — 後後軸重 1580 計 4160	前 軸 重 2660 後前軸重 — 後後軸重 1630 計 4290	前 軸 重 2640 後前軸重 — 後後軸重 1590 計 4230	前 軸 重 2570 後前軸重 — 後後軸重 1620 計 4190	前 軸 重 2550 後前軸重 — 後後軸重 1580 計 4130
ばね下重量 kg	前 軸 重 470 後前軸重 — 後後軸重 842 計 1312	前 軸 重 490 後前軸重 — 後後軸重 882 計 1372	前 軸 重 470 後前軸重 — 後後軸重 842 計 1312	前 軸 重 490 後前軸重 — 後後軸重 882 計 1372	前 軸 重 470 後前軸重 — 後後軸重 842 計 1312
許 容 限 度 kg	前 軸 重 ★5000 後前軸重 — 後後軸重 △9500 計 14500	前 軸 重 ★5000 後前軸重 — 後後軸重 △9500 計 14500	前 軸 重 ★5000 後前軸重 — 後後軸重 △9500 計 14500	前 軸 重 ★5000 後前軸重 — 後後軸重 △9500 計 14500	前 軸 重 ★5000 後前軸重 — 後後軸重 △9500 計 14500
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

3.2.3 総輪エアサスペンション車

型 類	別 区 分	式 号	FK66FJ3 1001	FK66FJ3 1002	FK66FJ3 1003	FK66FJ3 1004	FK66FJ3 1005
仕 様			過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名			三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式			TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F
目 動 車 の 種 別			普通	普通	普通	普通	普通
用 途			貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状			キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式			6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量			7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長		m	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
全 幅		m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高		m	2.430	2.430	2.400	2.400	2.455
軸 距		m	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
輪 距		m	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665
荷台内側寸法		m	長 さ 5.760 幅 2.140	長 さ 5.760 幅 2.140	長 さ 5.760 幅 2.140	長 さ 5.760 幅 2.140	長 さ 5.760 幅 2.140
車 両 重 量		kg	高 さ 0.400 前 軸 重 2330 後前軸重 — 後後軸重 1470 計 3800	高 さ 0.400 前 軸 重 2320 後前軸重 — 後後軸重 1450 計 3770	高 さ 0.400 前 軸 重 2340 後前軸重 — 後後軸重 1480 計 3820	高 さ 0.400 前 軸 重 2330 後前軸重 — 後後軸重 1470 計 3800	高 さ 0.400 前 軸 重 2340 後前軸重 — 後後軸重 1490 計 3830
乗 車 定 員		人	2	2	2	2	2
最 大 積 載		kg	3950	4000	3950	3950	3950
車 両 総 重 量		kg	前 軸 重 3020 後前軸重 — 後後軸重 4840 計 7860	前 軸 重 3015 後前軸重 — 後後軸重 4865 計 7880	前 軸 重 3030 後前軸重 — 後後軸重 4850 計 7880	前 軸 重 3020 後前軸重 — 後後軸重 4840 計 7860	前 軸 重 3030 後前軸重 — 後後軸重 4860 計 7890
最大安定傾斜角度		°	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タイヤサイズ			前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ 荷 重 割 合		%	前 前 軸 97.5 後 前 軸 — 後 後 軸 80.7	前 前 軸 97.3 後 前 軸 — 後 後 軸 81.1	前 前 軸 97.8 後 前 軸 — 後 後 軸 83.7	前 前 軸 97.5 後 前 軸 — 後 後 軸 83.5	前 前 軸 86.6 後 前 軸 — 後 後 軸 73.7
積車時前輪荷重割合		%	38.4	38.2	38.4	38.4	38.4
リヤ・オーバーハング		m	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
荷 台 オ フ セ ッ ト		m	0.665	0.665	0.665	0.665	0.665
最 小 回 転 半 径		m	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3
車 輪 配 列			2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ)		m	0.715(0.675)	0.715(0.675)	0.685(0.645)	0.685(0.645)	0.740(0.700)
かじ取り角度		°	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38
届出キャブ付 シャシ重量		kg	前 軸 重 2230 後前軸重 — 後後軸重 1080 計 3310	前 軸 重 2220 後前軸重 — 後後軸重 1070 計 3290	前 軸 重 2230 後前軸重 — 後後軸重 1100 計 3330	前 軸 重 2230 後前軸重 — 後後軸重 1080 計 3310	前 軸 重 2240 後前軸重 — 後後軸重 1100 計 3340
ばね下重量		kg	前 軸 重 389 後前軸重 — 後後軸重 570 計 959	前 軸 重 379 後前軸重 — 後後軸重 550 計 929	前 軸 重 393 後前軸重 — 後後軸重 578 計 971	前 軸 重 387 後前軸重 — 後後軸重 566 計 953	前 軸 重 399 後前軸重 — 後後軸重 590 計 989
許 容 限 度		kg	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 6600 計 8000
備 考							

型 別 区 分 番 号	FK66FJ3 1006	FK66FJ3 1007	FK66FJ3 1008	FK66FJ3 1009	FK66FK3 1010
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.990	7.990	7.990	7.990	8.440
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.455	2.410	2.445	2.445	2.430
軸 距 m	4.570	4.570	4.570	4.570	4.870
輪 距 m	前 輪	1.810	1.805	1.795	1.810
	後 輪	1.685	1.670	1.675	1.665
荷台内側寸法 m	長 さ	5.760	5.760	5.760	6.210
	幅	2.140	2.140	2.140	2.140
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2330	2350	2370	2350
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1470	1520	1550	1510
乗 車 定 員 人	計	3800	3870	3920	3860
	乗 車 定 員 人	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重	3950	3900	3850	3900
	後前軸重	3020	3030	3045	3030
	後後軸重	—	—	—	—
	計	4840	4850	4835	4840
最大安定傾斜角度 °	右	51 (計算値)	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	51 (計算値)	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J
	後 輪	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	86.3	86.6	68.0	67.7
	後 後 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	前 前 軸	73.4	73.5	57.1	57.1
	後 後 軸	38.4	38.4	38.6	38.5
積車時前輪荷重割合 %	リヤ・オーバーハング	2.245	2.245	2.245	2.245
	荷 台 オ フ セ ッ ト	0.665	0.665	0.665	0.665
最 小 回 転 半 径 m	車 輪 配 列	7.3	7.3	7.5	7.5
	車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	車両重心高(キャブ付シャシ)	0.740(0.700)	0.695(0.655)	0.730(0.690)	0.730(0.690)
	車両重心高(キャブ付シャシ)	0.720(0.675)	0.720(0.675)	0.720(0.675)	0.720(0.675)
かじ取り角度 °	内 側	51	51	48	48
	外 側	38	38	36	36
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重	2230	2250	2270	2250
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1090	1140	1170	1130
	計	3320	3390	3440	3380
ばね下重量 kg	前 軸 重	389	415	433	413
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	570	622	658	618
	計	959	1037	1091	1031
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	★3800	★3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	6600	△6600	△6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK66FK3 1011	FK66FK3 1012	FK66FK3 1013	FK66FK3 1014	FK66FK3 1015
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名 200L燃料タンク	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.430	2.430	2.400	2.400	2.455
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.685	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665
荷台内側寸法 m	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2400 後 軸 重 1580 計 3980	前 軸 重 2330 後 軸 重 1500 計 3830	前 軸 重 2350 後 軸 重 1530 計 3880	前 軸 重 2340 後 軸 重 1520 計 3860	前 軸 重 2350 後 軸 重 1540 計 3890
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	3450	3900	3750	3850	3900
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重 3035 後 軸 重 4505 計 7540	前 軸 重 3035 後 軸 重 4805 計 7840	前 軸 重 3030 後 軸 重 4710 計 7740	前 軸 重 3035 後 軸 重 4785 計 7820	前 軸 重 3055 後 軸 重 4845 計 7900
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ 荷 重 割 合 %	前 軸 98.0 後 軸 75.1	前 軸 98.0 後 軸 80.1	前 軸 97.8 後 軸 81.3	前 軸 98.0 後 軸 82.5	前 軸 87.3 後 軸 73.5
積車時前輪荷重割合 %	40.2	38.7	39.1	38.8	38.6
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.720(0.675)	0.720(0.675)	0.690(0.645)	0.690(0.645)	0.720(0.675)
かじ取り角度 °	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2290 後 軸 重 1190 計 3480	前 軸 重 2230 後 軸 重 1100 計 3330	前 軸 重 2240 後 軸 重 1130 計 3370	前 軸 重 2230 後 軸 重 1120 計 3350	前 軸 重 2240 後 軸 重 1140 計 3380
ばね下重量 kg	前 軸 重 389 後 軸 重 570 計 959	前 軸 重 379 後 軸 重 550 計 929	前 軸 重 393 後 軸 重 578 計 971	前 軸 重 387 後 軸 重 566 計 953	前 軸 重 399 後 軸 重 590 計 989
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000
備 考					

型 別 区 分 番 号	FK66FK3 1016	FK66FK3 1017	FK66FK3 1018	FK66FK3 1019	FK66FK3 1020
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 標準幅キャブ 前：245/70Rタイヤ後： 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.455	2.410	2.445	2.445	2.445
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪	1.810	1.805	1.795	1.795
	後 輪	1.685	1.670	1.685	1.665
荷台内側寸法 m	長 さ	6.210	6.210	6.210	6.210
	幅	2.140	2.140	2.140	2.140
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2340	2370	2380	2360
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1520	1560	1600	1560
乗 車 定 員 人	計	3860	3930	3980	3920
	乗 車 定 員 人	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重	3900	3850	3800	3850
	後前軸重	3045	3065	3070	3055
	後後軸重	—	—	—	—
	計	4825	4825	4820	4825
最大安定傾斜角度 °	右	51 (計算値)	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	51 (計算値)	53 (計算値)	52 (計算値)	51 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J
	後 輪	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	87.0	87.6	68.6	68.2
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	73.2	73.2	56.9	56.9
	積車時前輪荷重割合 %	38.6	38.8	38.9	38.7
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷台オフセット m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	7.7	7.7	8.1	8.1	8.1
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.720(0.675)	0.700(0.655)	0.735(0.690)	0.735(0.690)	0.745(0.700)
かじ取り角度 °	内 側	51	51	48	48
	外 側	38	38	36	36
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2240	2260	2280	2260
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1120	1170	1200	1160
	計	3360	3430	3480	3420
ばね下重量 kg	前 軸 重	389	415	433	413
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	570	622	658	618
	計	959	1037	1091	1031
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	★3800	★3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	6600	△6600	△6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK66FK3 1021	FK66FK3E 1022	FK66FK3E 1023	FK66FK3E 1024	FK66FK3E 1025
仕 様	過給機(162kW) 標準幅キャブ 前：245/70Rタイヤ後： 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.235	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.445	2.430	2.430	2.400	2.400
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685 長 さ 6.210	1.790 1.665 6.210	1.810 1.665 6.210	1.790 1.665 6.210	1.810 1.685 6.210
荷台内側寸法 m	幅 2.140 高 さ 0.400	2.370 0.400	2.370 0.400	2.370 0.400	2.370 0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2360 後前軸重 — 後後軸重 1520 計 3880	2380 — 1540 3920	2370 — 1530 3900	2390 — 1550 3940	2380 — 1540 3920
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	3900	3550	3650	3500	3550
車両総重量 kg	前 軸 重 3065 後前軸重 — 後後軸重 4825 計 7890	3030 — 4550 7580	3035 — 4625 7660	3035 — 4515 7550	3030 — 4550 7580
最大安定傾斜角度 °	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)	53 (計算値) 53 (計算値)	53 (計算値) 53 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 225/90R17.5 127/125L	225/80R17.5 123/122L 225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L 225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J 215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J 215/70R17.5 123/121J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 68.5 後 前 軸 — 後 後 軸 73.2	97.8 — 75.9	98.0 — 77.1	98.0 — 77.9	97.8 — 78.5
荷重割合 %	38.8	39.9	39.6	40.1	39.9
積車時前輪荷重割合 %	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
リヤ・オーバハング m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
荷 台 オ フ セ ッ ト m	8.1	7.5	7.5	7.5	7.5
最 小 回 転 半 径 m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 輪 配 列	0.745(0.700)	0.720(0.675)	0.720(0.675)	0.690(0.645)	0.690(0.645)
車両重心高(キャブ付シャシ) m	48	54	54	54	54
かじ取り角度 °	内 側 36 外 側 39	39 39	39 39	39 39	39 39
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重 2260 後前軸重 — 後後軸重 1120 計 3380	2270 — 1120 3390	2260 — 1100 3360	2270 — 1130 3400	2270 — 1120 3390
ばね下重量 kg	前 軸 重 413 後前軸重 — 後後軸重 570 計 983	389 — 570 959	379 — 550 929	393 — 578 971	387 — 566 953
許 容 限 度 kg	前 軸 重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 6600 計 8000	3800 — 6600 8000	3800 — 6600 8000	3800 — 6600 8000	3800 — 6600 8000
備 考					

★印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK66FK3E 1026	FK66FK3E 1027	FK66FK3E 1028	FK66FK3E 1029	FK66FK3E 1030
仕 様	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.455	2.455	2.410	2.445	2.445
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪	1.790	1.810	1.805	1.795
	後 輪	1.665	1.685	1.670	1.685
荷台内側寸法 m	長 さ	6.210	6.210	6.210	6.210
	幅	2.370	2.370	2.370	2.370
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2390	2380	2410	2420
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1560	1550	1590	1590
乗 車 定 員 人	計	3950	3930	4000	4050
	乗 車 定 員 人	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重	3800	3850	3750	3700
	後前軸重	3080	3075	3090	3095
	後後軸重	—	—	—	—
	計	4780	4815	4770	4765
最大安定傾斜角度 °	右	51 (計算値)	51 (計算値)	53 (計算値)	52 (計算値)
	左	51 (計算値)	51 (計算値)	53 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J
	後 輪	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	88.0	87.9	88.3	69.1
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	72.5	73.0	72.3	56.2
	積車時前輪荷重割合 %	39.1	38.9	39.3	39.3
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷台オフセット m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	7.7	7.7	7.7	8.1	8.1
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.720(0.675)	0.720(0.675)	0.700(0.655)	0.735(0.690)	0.735(0.690)
かじ取り角度 °	内 側	51	51	51	48
	外 側	38	38	38	36
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2280	2270	2290	2310
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1140	1120	1170	1200
	計	3420	3390	3460	3510
ばね下重量 kg	前 軸 重	399	389	415	433
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	590	570	622	658
	計	989	959	1037	1091
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	★3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	6600	6600	△6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK66FL3E 1031	FK66FL3E 1032	FK66FL3E 1033	FK66FL3E 1034	FK66FL3E 1035
仕 様	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.430	2.430	2.400	2.400	2.455
軸 距 m	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.685	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665
荷台内側寸法 m	幅 6.550 高 さ 2.370	幅 6.550 高 さ 2.370	幅 6.550 高 さ 2.370	幅 6.550 高 さ 2.370	幅 6.710 高 さ 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2400 後 軸 重 1640 計 4040	前 軸 重 2400 後 軸 重 1620 計 4020	前 軸 重 2410 後 軸 重 1650 計 4060	前 軸 重 2400 後 軸 重 1640 計 4040	前 軸 重 2430 後 軸 重 1660 計 4090
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	3650	3650	3550	3650	3700
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重 3035 後 軸 重 4765 計 7800	前 軸 重 3035 後 軸 重 4745 計 7780	前 軸 重 3035 後 軸 重 4685 計 7720	前 軸 重 3035 後 軸 重 4765 計 7800	前 軸 重 3130 後 軸 重 4770 計 7900
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ 荷 重 割 合 %	前 軸 98.0 後 軸 79.5	前 軸 98.0 後 軸 79.1	前 軸 98.0 後 軸 80.8	前 軸 98.0 後 軸 82.2	前 軸 89.5 後 軸 72.3
積車時前輪荷重割合 %	38.9	39.0	39.3	38.9	39.6
リヤ・オーバーハング m	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.750	0.750	0.750	0.750	0.830
最 小 回 転 半 径 m	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.720(0.675)	0.720(0.675)	0.690(0.645)	0.690(0.645)	0.720(0.675)
かじ取り角度 °	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2290 後 軸 重 1150 計 3440	前 軸 重 2280 後 軸 重 1130 計 3410	前 軸 重 2300 後 軸 重 1160 計 3460	前 軸 重 2290 後 軸 重 1150 計 3440	前 軸 重 2300 後 軸 重 1170 計 3470
ばね下重量 kg	前 軸 重 389 後 軸 重 570 計 959	前 軸 重 379 後 軸 重 550 計 929	前 軸 重 393 後 軸 重 578 計 971	前 軸 重 387 後 軸 重 566 計 953	前 軸 重 399 後 軸 重 590 計 989
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000
備 考					

型 別 区 分 番 号	FK66FL3E 1036	FK66FL3E 1037	FK66FL3E 1038	FK66FL3E 1039	FK66FM3E 1040
仕 様	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.940	8.940	8.940	8.940	9.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.455	2.410	2.445	2.445	2.430
軸 距 m	5.210	5.210	5.210	5.210	5.540
輪 距 m	前 輪	1.810	1.805	1.795	1.810
	後 輪	1.685	1.670	1.675	1.685
荷台内側寸法 m	長 さ	6.710	6.710	6.710	6.950
	幅	2.370	2.370	2.370	2.370
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2420	2440	2460	2440
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1640	1690	1720	1680
乗 車 定 員 人	計	4060	4130	4180	4120
	乗 車 定 員 人	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重	3700	3650	3600	3650
	後前軸重	3120	3135	3145	3135
	後後軸重	—	—	—	—
	計	4750	4755	4745	4720
最大安定傾斜角度 °	右	51 (計算値)	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	51 (計算値)	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J
	後 輪	225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	89.2	89.6	70.3	70.0
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	72.0	72.1	56.0	56.0
	積車時前輪荷重割合 %	39.6	39.7	39.8	39.7
リヤ・オーバーハング m	2.555	2.555	2.555	2.555	2.725
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.830	0.830	0.830	0.830	0.780
最 小 回 転 半 径 m	8.2	8.2	8.6	8.6	8.4
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.720(0.675)	0.700(0.655)	0.735(0.690)	0.735(0.690)	0.720(0.675)
かじ取り角度 °	内 側	51	51	48	48
	外 側	38	38	36	36
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2290	2310	2330	2310
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1150	1200	1230	1190
	計	3440	3510	3560	3500
ばね下重量 kg	前 軸 重	389	415	433	413
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	570	622	658	618
	計	959	1037	1091	1031
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	★3800	★3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	6600	△6600	△6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK66FM3E 1041	FK66FM3E 1042	FK66FM3E 1043	FK66FM3E 1044	FK66FM3E 1045
仕 様	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.430	2.400	2.400	2.455	2.455
軸 距 m	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.665	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685
荷台内側寸法 m	幅 6.950 高 さ 2.370	幅 6.950 高 さ 2.370	幅 6.950 高 さ 2.370	幅 7.210 高 さ 2.370	幅 7.210 高 さ 2.370
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2410 後 軸 重 1660 計 4070	前 軸 重 2430 後 軸 重 1680 計 4110	前 軸 重 2420 後 軸 重 1670 計 4090	前 軸 重 2450 後 軸 重 1690 計 4140	前 軸 重 2440 後 軸 重 1680 計 4120
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 3035 後 軸 重 3035 計 7830	前 軸 重 3500 後 軸 重 3035 計 7720	前 軸 重 3550 後 軸 重 3030 計 7750	前 軸 重 3650 後 軸 重 3160 計 7900	前 軸 重 3650 後 軸 重 3150 計 7880
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 225/80R17.5 123/122L 後 輪 225/80R17.5 123/122L	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ 荷 重 割 合 %	前 軸 98.0 後 軸 80.0	前 軸 98.0 後 軸 80.8	前 軸 97.8 後 軸 81.4	前 軸 90.3 後 軸 71.9	前 軸 90.0 後 軸 71.7
積車時前輪荷重割合 %	38.7	39.3	39.0	40.0	39.9
リヤ・オーバーハング m	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.780	0.780	0.780	0.910	0.910
最 小 回 転 半 径 m	8.4	8.4	8.4	8.7	8.7
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.720(0.675)	0.690(0.645)	0.690(0.645)	0.720(0.675)	0.720(0.675)
かじ取り角度 °	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2290 後 軸 重 1140 計 3430	前 軸 重 2310 後 軸 重 1170 計 3480	前 軸 重 2300 後 軸 重 1160 計 3460	前 軸 重 2310 後 軸 重 1180 計 3490	前 軸 重 2300 後 軸 重 1160 計 3460
ばね下重量 kg	前 軸 重 379 後 軸 重 550 計 929	前 軸 重 393 後 軸 重 578 計 971	前 軸 重 387 後 軸 重 566 計 953	前 軸 重 399 後 軸 重 590 計 989	前 軸 重 389 後 軸 重 570 計 959
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000
備 考					

型 別 区 分 番 号	FK66FM3E 1046	FK66FM3E 1047	FK66FM3E 1048	FK66FJ1 1049	FK66FJ1 1050
仕 様	過給機(162kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(162kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	9.440	9.440	9.440	7.990	7.990
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.235	2.235
全 高 m	2.410	2.445	2.445	2.430	2.430
軸 距 m	5.540	5.540	5.540	4.570	4.570
輪 距 m	前 輪	1.805	1.795	1.810	1.810
	後 輪	1.670	1.675	1.665	1.685
荷台内側寸法 m	長 さ	7.210	7.210	7.210	5.760
	幅	2.370	2.370	2.370	2.140
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2460	2480	2460	2330
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1720	1760	1720	1470
乗 車 定 員 人	計	4180	4180	3800	3770
	乗 車 定 員 人	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重	3600	3550	3600	3950
	後前軸重	3165	3175	3165	3020
	後後軸重	—	—	—	—
	計	4725	4725	4725	4840
最大安定傾斜角度 °	右	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L
	後 輪	235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	90.5	70.9	70.7	97.5
	後 前 軸	—	—	—	—
荷 重 割 合 %	後 後 軸	71.6	55.8	55.8	80.7
	積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	40.1	40.1	40.1	38.4
リヤ・オーバーハング m	リヤ・オーバーハング	2.725	2.725	2.725	2.245
	荷 台 オ フ セ ッ ト	0.910	0.910	0.910	0.665
最 小 回 転 半 径 m	最 小 回 転 半 径	8.7	9.1	9.1	7.0
	車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ)	0.700 (0.655)	0.735 (0.690)	0.735 (0.690)	0.715 (0.675)
	か じ 取 り 角 度 °	51	48	48	54
届 出 型 式 付 シヤシ 重 量 kg	内 側	38	36	36	39
	外 側	2320	2340	2320	2230
	前 軸 重	—	—	—	—
	後前軸重	1210	1240	1200	1080
ばね下重量 kg	後後軸重	—	—	—	—
	計	3530	3580	3520	3310
	前 軸 重	415	433	413	389
	後前軸重	—	—	—	—
許 容 限 度 kg	後後軸重	622	658	618	570
	計	1037	1091	1031	959
	前 軸 重	3800	★3800	★3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—
後後軸重	後後軸重	6600	△6600	△6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK66FJ1 1051	FK66FJ1 1052	FK66FJ1 1053	FK66FJ1 1054	FK66FJ1 1055
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.400	2.400	2.455	2.455	2.410
軸 距 m	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
輪 距 m	前 輪	1.790	1.810	1.790	1.805
	後 輪	1.665	1.685	1.665	1.670
荷台内側寸法 m	長 さ	5.760	5.760	5.760	5.760
	幅	2.140	2.140	2.140	2.140
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2340	2330	2340	2350
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1480	1470	1490	1520
	計	3820	3800	3830	3870
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	3950	3950	3950	3950	3900
車両総重量 kg	前 軸 重	3030	3020	3030	3030
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	4850	4840	4860	4850
	計	7880	7860	7890	7880
最大安定傾斜角度 °	右	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)	53 (計算値)
	左	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)	53 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L
	後 輪	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	97.8	97.5	86.6	86.3
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	83.7	83.5	73.7	73.5
積車時前輪荷重割合 %		38.4	38.4	38.4	38.4
リヤ・オーバーハング m		2.245	2.245	2.245	2.245
荷 台 オ フ セ ッ ト m		0.665	0.665	0.665	0.665
最 小 回 転 半 径 m		7.0	7.0	7.3	7.3
車 輪 配 列		2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m		0.685(0.645)	0.685(0.645)	0.740(0.700)	0.695(0.655)
かじ取り角度 °	内 側	54	54	51	51
	外 側	39	39	38	38
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2230	2230	2240	2250
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1100	1080	1100	1140
	計	3330	3310	3340	3390
ばね下重量 kg	前 軸 重	393	387	399	415
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	578	566	590	622
	計	971	953	989	1037
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	6600	6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

型 別 区 分 番 号	FK66FJ1 1056	FK66FJ1 1057	FK66FK1 1058	FK66FK1 1059	FK66FK1 1060
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名 200L燃料タンク	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	7.990	7.990	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.445	2.445	2.430	2.430	2.430
軸 距 m	4.570	4.570	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪	1.795	1.810	1.790	1.810
	後 輪	1.675	1.685	1.665	1.685
荷台内側寸法 m	長 さ	5.760	5.760	6.210	6.210
	幅	2.140	2.140	2.140	2.140
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2370	2350	2340	2330
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1550	1510	1520	1500
乗 車 定 員 人	計	3920	3860	3980	3830
	最 大 積 載 量 kg	2	2	2	2
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重	3850	3900	3850	3900
	後前軸重	3045	3030	3035	3035
	後後軸重	—	—	—	—
	計	4835	4840	4785	4805
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L
	後 輪	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	68.0	67.7	98.0	98.0
	後 前 軸	—	—	—	—
荷 重 割 合 %	後 後 軸	57.1	57.1	79.8	80.1
	積車時前輪荷重割合 %	38.6	38.5	38.8	38.7
リヤ・オーバーハング m	リヤ・オフセット	2.245	2.245	2.395	2.395
	荷台オフセット	0.665	0.665	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	車 輪 配 列	7.5	7.5	7.5	7.5
	車両重心高(キャブ付シャシ) m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
かじ取り角度 °	内 側	0.730(0.690)	0.730(0.690)	0.720(0.675)	0.720(0.675)
	外 側	48	48	54	54
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	36	36	39	39
	後前軸重	2270	2250	2230	2230
	後後軸重	—	—	—	—
	計	1170	1130	1120	1100
ばね下重量 kg	前 軸 重	3440	3380	3350	3330
	後前軸重	433	413	389	379
	後後軸重	—	—	—	—
	計	658	618	570	550
許 容 限 度 kg	前 軸 重	1091	1031	959	929
	後前軸重	★3800	★3800	3800	3800
	後後軸重	—	—	—	—
	計	△6600	△6600	6600	6600
備 考	計	8000	8000	8000	8000

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK66FK1 1061	FK66FK1 1062	FK66FK1 1063	FK66FK1 1064	FK66FK1 1065
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.235
全 高 m	2.400	2.400	2.455	2.455	2.410
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪 1.790 後 輪 1.665	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.790 後 輪 1.685	前 輪 1.810 後 輪 1.685	前 輪 1.805 後 輪 1.670
荷台内側寸法 m	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140	幅 6.210 高 さ 2.140
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2350 後 軸 重 2350 計 4700	前 軸 重 2340 後 軸 重 2340 計 4680	前 軸 重 2350 後 軸 重 2340 計 4690	前 軸 重 2340 後 軸 重 2340 計 4680	前 軸 重 2370 後 軸 重 2340 計 4710
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	前 軸 重 3030 後 軸 重 3030 計 6060	前 軸 重 3035 後 軸 重 3035 計 6070	前 軸 重 3055 後 軸 重 3055 計 6110	前 軸 重 3045 後 軸 重 3045 計 6090	前 軸 重 3065 後 軸 重 3065 計 6130
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重 4710 後 軸 重 4710 計 9420	前 軸 重 4785 後 軸 重 4785 計 9570	前 軸 重 4845 後 軸 重 4845 計 9690	前 軸 重 4825 後 軸 重 4825 計 9650	前 軸 重 4825 後 軸 重 4825 計 9650
最大安定傾斜角度 °	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 51 (計算値) 左 51 (計算値)	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 225/90R17.5 127/125L	前 輪 225/90R17.5 127/125L 後 輪 225/90R17.5 127/125L	前 輪 235/70R17.5 127/125J 後 輪 235/70R17.5 127/125J
積 車 時 タ イ ヤ 荷 重 割 合 %	前 軸 97.8 後 軸 81.3	前 軸 98.0 後 軸 82.5	前 軸 87.3 後 軸 73.5	前 軸 87.0 後 軸 73.2	前 軸 87.6 後 軸 73.2
積車時前輪荷重割合 %	39.1	38.8	38.6	38.6	38.8
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	0.690 (0.645)	0.690 (0.645)	0.745 (0.700)	0.745 (0.700)	0.700 (0.655)
かじ取り角度 °	内 側 54 外 側 39	内 側 54 外 側 39	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38	内 側 51 外 側 38
届出キャブ付シャシ重量 kg	前 軸 重 2240 後 軸 重 1130 計 3370	前 軸 重 2230 後 軸 重 1120 計 3350	前 軸 重 2240 後 軸 重 1140 計 3380	前 軸 重 2240 後 軸 重 1120 計 3360	前 軸 重 2260 後 軸 重 1170 計 3430
ばね下重量 kg	前 軸 重 393 後 軸 重 578 計 971	前 軸 重 387 後 軸 重 566 計 953	前 軸 重 399 後 軸 重 590 計 989	前 軸 重 389 後 軸 重 570 計 959	前 軸 重 415 後 軸 重 622 計 1037
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000	前 軸 重 3800 後 軸 重 6600 計 8000
備 考					

型 別 区 分 番 号	FK66FK1 1066	FK66FK1 1067	FK66FK1 1068	FK66FK1 1069	FK66FK1E 1070
仕 様	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 前: 245/70Rタイヤ 後: 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 標準幅キャブ 前: 245/70Rタイヤ 後: 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.235	2.235	2.235	2.235	2.465
全 高 m	2.445	2.445	2.445	2.445	2.430
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪 1.795 後 輪 1.675 長 さ 6.210	1.810 1.685 6.210	1.795 1.665 6.210	1.810 1.665 6.210	1.790 1.665 6.210
荷台内側寸法 m	幅 2.140 高 さ 0.400	2.140 0.400	2.140 0.400	2.140 0.400	2.370 0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2380 後前軸重 — 後後軸重 1600 計 3980	2360 — 1560 3920	2380 — 1540 3920	2360 — 1520 3880	2380 — 1540 3920
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	3800	3850	3850	3900	3550
車両総重量 kg	前 軸 重 3070 後前軸重 — 後後軸重 4820 計 7890	3055 — 4825 7880	3075 — 4805 7880	3065 — 4825 7890	3030 — 4550 7580
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)	51 (計算値) 51 (計算値)	51 (計算値) 51 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J △245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J 225/90R17.5 127/125L	★245/70R19.5 136/134J 225/90R17.5 127/125L	225/80R17.5 123/122L 225/80R17.5 123/122L
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 68.6 後 前 軸 — 後 後 軸 56.9	68.2 — 56.9	68.7 — 72.9	68.5 — 73.2	97.8 — 75.9
荷重割合 %	38.9	38.7	39.0	38.8	39.9
積車時前輪荷重割合 %	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
リヤ・オーバハング m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
荷 台 オ フ セ ッ ト m	8.1	8.1	8.1	8.1	7.5
最 小 回 転 半 径 m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 輪 配 列 m	0.735(0.690)	0.735(0.690)	0.745(0.700)	0.745(0.700)	0.720(0.675)
車両重心高(キャブ付シャシ) m	48	48	48	48	54
かじ取り角度 °	内 側 36 外 側 2280	36 2260	36 2280	36 2260	39 2270
届出キャブ付 シャシ重量 kg	後前軸重 — 後後軸重 1200 計 3480	— 1160 3420	— 1140 3420	— 1120 3380	— 1120 3390
ばね下重量 kg	前 軸 重 433 後前軸重 — 後後軸重 658 計 1091	413 — 618 1031	433 — 590 1023	413 — 570 983	389 — 570 959
許 容 限 度 kg	前 軸 重 ★3800 後前軸重 — 後後軸重 △6600 計 8000	★3800 — △6600 8000	★3800 — 6600 8000	★3800 — 6600 8000	3800 — 6600 8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK66FK1E 1071	FK66FK1E 1072	FK66FK1E 1073	FK66FK1E 1074	FK66FK1E 1075
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.430	2.400	2.400	2.455	2.455
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
輪 距 m	前 輪	1.810	1.790	1.810	1.810
	後 輪	1.685	1.665	1.665	1.685
荷 台 内 側 寸 法 m	長 さ	6.210	6.210	6.210	6.210
	幅	2.370	2.370	2.370	2.370
	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2370	2390	2390	2380
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	1530	1550	1540	1550
	計	3900	3940	3920	3930
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	3650	3500	3550	3800	3850
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重	3035	3035	3030	3080
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	4625	4515	4550	4780
	計	7660	7550	7580	7860
最 大 安 定 傾 斜 角 度 °	右	52 (計算値)	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)
	左	52 (計算値)	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L
	後 輪	225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ 荷 重 割 合 %	前 前 軸	98.0	98.0	97.8	88.0
	後 前 軸	—	—	—	—
荷 重 割 合 %	後 後 軸	77.1	77.9	78.5	72.5
	後 後 軸	39.6	40.1	39.9	39.1
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.740	0.740	0.740
最 小 回 転 半 径 m	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	0.720 (0.675)	0.690 (0.645)	0.690 (0.645)	0.745 (0.700)	0.745 (0.700)
か じ 取 り 角 度 °	内 側	54	54	54	51
	外 側	39	39	39	38
届 出 出 荷 付 シ ャ シ 重 量 kg	前 軸 重	2260	2270	2270	2280
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	1100	1130	1120	1140
	計	3360	3400	3390	3420
ば ね 下 重 量 kg	前 軸 重	379	393	387	399
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	550	578	566	590
	計	929	971	953	989
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	3800
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	6600	6600	6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

型 別 区 分 番 号	FK66FK1E 1076	FK66FK1E 1077	FK66FK1E 1078	FK66FL1E 1079	FK66FL1E 1080
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.440	8.440	8.440	8.940	8.940
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.410	2.445	2.445	2.430	2.430
軸 距 m	4.870	4.870	4.870	5.210	5.210
輪 距 m	前 輪	1.805	1.795	1.810	1.810
	後 輪	1.670	1.675	1.685	1.685
荷台内側寸法 m	長 さ	6.210	6.210	6.550	6.550
	幅	2.370	2.370	2.370	2.370
車 両 重 量 kg	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
	前 軸 重	2410	2420	2400	2400
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1590	1630	1590	1620
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	3750	3700	3800	3650	3650
車両総重量 kg	前 軸 重	3090	3095	3090	3035
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	4770	4765	4810	4745
	計	7860	7860	7900	7780
最大安定傾斜角度 °	右	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
	左	53 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)	52 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L
	後 輪	235/70R17.5 127/125J	△245/70R19.5 136/134J	△245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	88.3	69.1	69.0	98.0
	後 前 軸	—	—	—	—
荷重割合 %	後 後 軸	72.3	56.2	56.8	79.1
	積車時前輪荷重割合 %	39.3	39.3	39.1	38.9
リヤ・オーバーハング m	2.395	2.395	2.395	2.555	2.555
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.740	0.740	0.740	0.750	0.750
最 小 回 転 半 径 m	7.7	8.1	8.1	8.0	8.0
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車両重心高(キャブ付シャシ) m	0.700(0.655)	0.735(0.690)	0.735(0.690)	0.720(0.675)	0.720(0.675)
かじ取り角度 °	内 側	51	48	48	54
	外 側	38	36	36	39
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2290	2310	2290	2280
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	1170	1200	1160	1130
	計	3460	3510	3450	3410
ばね下重量 kg	前 軸 重	415	433	413	389
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	622	658	618	550
	計	1037	1091	1031	929
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	★3800	★3800	3800
	後前軸重	—	—	—	—
	後後軸重	6600	△6600	△6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK66FL1E 1081	FK66FL1E 1082	FK66FL1E 1083	FK66FL1E 1084	FK66FL1E 1085
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.400	2.400	2.455	2.455	2.410
軸 距 m	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
輪 距 m	前 輪	1.790	1.810	1.790	1.805
	後 輪	1.665	1.685	1.665	1.670
荷 台 内 側 寸 法 m	長 さ	6.550	6.550	6.710	6.710
	幅	2.370	2.370	2.370	2.370
	高 さ	0.400	0.400	0.400	0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重	2410	2400	2430	2440
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	1650	1640	1660	1690
	計	4060	4040	4090	4130
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	3550	3650	3700	3700	3650
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重	3035	3035	3130	3120
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	4685	4765	4770	4755
	計	7720	7800	7900	7890
最 大 安 定 傾 斜 角 度 °	右	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)	53 (計算値)
	左	53 (計算値)	53 (計算値)	51 (計算値)	53 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L
	後 輪	215/70R17.5 123/121J	215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L
積 車 時 タ イ ヤ 荷 重 割 合 %	前 前 軸	98.0	98.0	89.5	89.2
	後 前 軸	—	—	—	—
積 車 時 前 輪 荷 重 割 合 %	後 後 軸	80.8	82.2	72.3	72.1
	リヤ・オーバーハング	39.3	38.9	39.6	39.7
リヤ・オーバーハング m	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
荷 台 オ フ セ ッ ト m	0.750	0.750	0.830	0.830	0.830
最 小 回 転 半 径 m	8.0	8.0	8.2	8.2	8.2
車 輪 配 列	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 両 重 心 高 (キャブ付シャシ) m	0.690 (0.645)	0.690 (0.645)	0.745 (0.700)	0.745 (0.700)	0.700 (0.655)
か じ 取 り 角 度 °	内 側	54	54	51	51
	外 側	39	39	38	38
届 出 出 庫 付 シ ャ シ 重 量 kg	前 軸 重	2300	2290	2300	2290
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	1160	1150	1170	1150
	計	3460	3440	3470	3440
ば ね 下 重 量 kg	前 軸 重	393	387	399	389
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	578	566	590	570
	計	971	953	989	959
許 容 限 度 kg	前 軸 重	3800	3800	3800	3800
	後 前 軸 重	—	—	—	—
	後 後 軸 重	6600	6600	6600	6600
	計	8000	8000	8000	8000
備 考					

型 別 区 分 番 号	FK66FL1E 1086	FK66FL1E 1087	FK66FM1E 1088	FK66FM1E 1089	FK66FM1E 1090
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/80Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	8.940	8.940	9.440	9.440	9.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.445	2.445	2.430	2.430	2.400
軸 距 m	5.210	5.210	5.540	5.540	5.540
輪 距 m	前 輪 1.795 後 輪 1.675 長 さ 6.710	1.810 1.685 6.710	1.790 1.665 6.950	1.810 1.665 6.950	1.790 1.665 6.950
荷台内側寸法 m	幅 2.370 高 さ 0.400	2.370 0.400	2.370 0.400	2.370 0.400	2.370 0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2460 後 軸 重 — 後 後 軸 重 1720 計 4180	2440 — 1680 4120	2420 — 1670 4090	2410 — 1660 4070	2430 — 1680 4110
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	3600	3650	3550	3650	3500
車 両 総 重 量 kg	前 軸 重 3145 後 軸 重 — 後 後 軸 重 4745 計 7890	3135 — 4745 7880	3030 — 4720 7750	3035 — 4795 7830	3035 — 4685 7720
最大安定傾斜角度 °	右 52 (計算値) 左 52 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)	53 (計算値) 53 (計算値)
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪 ★245/70R19.5 136/134J 後 輪 △245/70R19.5 136/134J	★245/70R19.5 136/134J △245/70R19.5 136/134J	225/80R17.5 123/122L 225/80R17.5 123/122L	225/80R17.5 123/122L 225/80R17.5 123/122L	215/70R17.5 123/121J 215/70R17.5 123/121J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 70.3 後 前 軸 — 後 後 軸 56.0	70.0 — 56.0	97.8 — 78.7	98.0 — 80.0	98.0 — 80.8
荷重割合 %	39.8	39.7	39.0	38.7	39.3
積車時前輪荷重割合 %	2.555	2.555	2.725	2.725	2.725
リヤ・オーバーハング m	0.830	0.830	0.780	0.780	0.780
荷 台 オ フ セ ッ ト m	8.6	8.6	8.4	8.4	8.4
最 小 回 転 半 径 m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 輪 配 列	0.735(0.690)	0.735(0.690)	0.720(0.675)	0.720(0.675)	0.690(0.645)
車 両 重 心 高 (キャブ 付 付 付)	48	48	54	54	54
か じ 取 り 角 度 °	内 側 36 外 側 2330	36 2310	39 2300	39 2290	39 2310
届出キャブ付 シャシ重量 kg	後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 1230 計 3560	— 1190 3500	— 1160 3460	— 1140 3430	— 1170 3480
ばね下重量 kg	前 軸 重 433 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 658 計 1091	413 — 618 1031	389 — 570 959	379 — 550 929	393 — 578 971
許 容 限 度 kg	前 軸 重 ★3800 後 前 軸 重 — 後 後 軸 重 △6600 計 8000	★3800 — △6600 8000	3800 — 6600 8000	3800 — 6600 8000	3800 — 6600 8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	FK66FM1E 1091	FK66FM1E 1092	FK66FM1E 1093	FK66FM1E 1094	FK66FM1E 1095
仕 様	過給機(177kW) 広幅キャブ 215/70Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 225/90Rタイヤ アルミホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 235/70Rタイヤ スチールホイール 2名	過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ スチールホイール 2名
車 名	三菱	三菱	三菱	三菱	三菱
届 出 型 式	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F	TKG-FK66F
自 動 車 の 種 別	普通	普通	普通	普通	普通
用 途	貨物	貨物	貨物	貨物	貨物
車 体 の 形 状	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ	キャブオーバ
燃 料 の 種 類	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
原 動 機 型 式	6M60	6M60	6M60	6M60	6M60
総 排 気 量 L	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545
全 長 m	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
全 幅 m	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
全 高 m	2.400	2.455	2.455	2.410	2.445
軸 距 m	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
輪 距 m	前 輪 1.810 後 輪 1.685 長 さ 6.950	1.790 1.665 7.210	1.810 1.670 7.210	1.805 1.670 7.210	1.795 1.675 7.210
荷台内側寸法 m	幅 2.370 高 さ 0.400	2.370 0.400	2.370 0.400	2.370 0.400	2.370 0.400
車 両 重 量 kg	前 軸 重 2420 後前軸重 — 後後軸重 1670 計 4090	2450 — 1690 4140	2440 — 1680 4120	2460 — 1720 4180	2480 — 1760 4240
乗 車 定 員 人	2	2	2	2	2
最 大 積 載 量 kg	3550	3650	3650	3600	3550
車両総重量 kg	前 軸 重 3030 後前軸重 — 後後軸重 4720 計 7750	3160 — 4740 7900	3150 — 4730 7880	3165 — 4725 7890	3175 — 4725 7900
最大安定傾斜角度 °	右 53 (計算値) 左 53 (計算値)	51 (計算値) 51 (計算値)	51 (計算値) 51 (計算値)	53 (計算値) 53 (計算値)	52 (計算値) 52 (計算値)
タイ ヤ サ イ ズ	前 輪 215/70R17.5 123/121J 後 輪 215/70R17.5 123/121J	225/90R17.5 127/125L 225/90R17.5 127/125L	225/90R17.5 127/125L 225/90R17.5 127/125L	235/70R17.5 127/125J 235/70R17.5 127/125J	★245/70R19.5 136/134J △245/70R19.5 136/134J
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸 97.8 後 前 軸 — 後 後 軸 81.4	90.3 — 71.9	90.0 — 71.7	90.5 — 71.6	70.9 — 55.8
荷重割合 %	39.0	40.0	39.9	40.1	40.1
積車時前輪荷重割合 %	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
リヤ・オーバハング m	0.780	0.910	0.910	0.910	0.910
荷 台 オ フ セ ッ ト m	8.4	8.7	8.7	8.7	9.1
最 小 回 転 半 径 m	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D	2-4D
車 輪 配 列	0.690(0.645)	0.745(0.700)	0.745(0.700)	0.700(0.655)	0.735(0.690)
車両重心高(キャブ付シャシ) m	54	51	51	51	48
かじ取り角度 °	内 側 39 外 側 2300	38 2310	38 2300	38 2320	36 2340
届出キャブ付 シャシ重量 kg	後前軸重 — 後後軸重 1160 計 3460	— 1180 3490	— 1160 3460	— 1210 3530	— 1240 3580
ばね下重量 kg	前 軸 重 387 後前軸重 — 後後軸重 566 計 953	399 — 590 989	389 — 570 959	415 — 622 1037	433 — 658 1091
許 容 限 度 kg	前 軸 重 3800 後前軸重 — 後後軸重 6600 計 8000	3800 — 6600 8000	3800 — 6600 8000	3800 — 6600 8000	★3800 — △6600 8000
備 考					

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。

型 別 区 分 番 号	式 号	FK66FM1E 1096				
仕 様		過給機(177kW) 広幅キャブ 245/70Rタイヤ アルミホイール 2名				
車 名		三菱				
届 出 型 式		TKG-FK66F				
自 動 車 の 種 別		普通				
用 途		貨物				
車 体 の 形 状		キャブオーバ				
燃 料 の 種 類		軽油				
原 動 機 型 式		6M60				
総 排 気 量	L	7.545				
全 長	m	9.440				
全 幅	m	2.465				
全 高	m	2.445				
軸 距	m	5.540				
輪 距 m	前 輪	1.810				
	後 輪	1.685				
	長 さ	7.210				
荷台内側寸法 m	幅	2.370				
	高 さ	0.400				
	前 軸 重	2460				
車 両 重 量 kg	後前軸重	—				
	後後軸重	1720				
	計	4180				
乗 車 定 員 人		2				
最 大 積 載 量	kg	3600				
車両総重量 kg	前 軸 重	3165				
	後前軸重	—				
	後後軸重	4725				
	計	7890				
最大安定傾斜角度 °	右	52 (計算値)				
	左	52 (計算値)				
タ イ ヤ サ イ ズ	前 輪	★245/70R19.5 136/134J				
	後 輪	△245/70R19.5 136/134J				
積 車 時 タ イ ヤ	前 前 軸	70.7				
	後 前 軸	—				
荷重割合 %	後 後 軸	55.8				
積車時前輪荷重割合 %		40.1				
リヤ・オーバーハング	m	2.725				
荷 台 オ フ セ ッ ト	m	0.910				
最 小 回 転 半 径	m	9.1				
車 輪 配 列		2-4D				
車両重心高(キャブ付シャシ)	m	0.735(0.690)				
かじ取り角度 °	内 側	48				
	外 側	36				
届出キャブ付 シャシ重量 kg	前 軸 重	2320				
	後前軸重	—				
	後後軸重	1200				
	計	3520				
ばね下重量 kg	前 軸 重	413				
	後前軸重	—				
	後後軸重	618				
	計	1031				
許 容 限 度 kg	前 軸 重	★3800				
	後前軸重	—				
	後後軸重	△6600				
	計	8000				
備 考						

★および△印の軸許容荷重は、タイヤの許容荷重よりも小さい。